Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012233-1
Сатып алудың атауы:	Базалық қауіпсіздік жиынтығын (газқағар, дәрі қобдишасы және портативті рация) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88024845-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь Алашахана,1 (Акимат города Жезказган)
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Азаматтық газқағардың арналуы Сүзгіш азаматтық газқағар – азаматтық ересек тұрғындардың, оның ішінде авариялық-құтқару қызметтері мен азаматтық қорғау құралымдары жеке құрамының тыныс алу органдарын, беті мен көзін ауада газдар, булар және аэрозольдер түріндегі УЗ-дан (улағыш заттардан), РЗ-дан (радиоактивті заттардан), сондай-ақ техногендік авариялар мен апаттардан, террористік актілерден, жаппай жою қаруын қолданудан туындаған ТЖ жағдайларындағы БЗ-дан (биологиялық заттардан) қорғауға арналған сүзгіш қорғаныс құралы. Азаматтық газқағарлар адамның тыныс алу органдарын, көзін және бетін әскери іс-қимылдар, террористік актілер немесе табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан қоршаған ортаға бу, газ және аэрозольдер түрінде түскен УЗ, РЗ және БЗ, сондай-ақ КӘҰЗ-дан (күшті әсер ететін улы заттардан) қорғауға арналған. Азаматтық газқағарлар тыныс алу органдарын, бет пен көзді қорғаудың сүзгіш құралдары болып табылады, онда қауіпті және зиянды факторларды азайту сорбенттер, катализаторлар және сүзгіш материалдар көмегімен жұтатын ауаны зиянды және/немесе қауіпті заттардан тазарту принципі бойынша жүзеге асырылады. Азаматтық газқағарлар халықты және ұйымдардың жұмысшыларын химиялық және биологиялық зақымдану мен радиоактивті ластану аймақтарынан бірінші кезекті/эвакуациялау шараларын жүргізу, химиялық, радиациялық және биологиялық зақымдану аймақтарында авариялық-құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу кезінде азаматтық қорғау органдарын, авариялық-құтқару қызметтері мен азаматтық қорғау құралымдарын жарақтандыру үшін қолданылады. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңының 15-бабы 3-тармағының 9) тармақшасына сәйкес, азаматтық қорғау саласындағы жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне азаматтық қорғаныс мүлкін жинақтау, сақтау, жаңарту және дайындықта ұстау бойынша көлемдерді айқындау және қажетті шараларды қабылдау жатады. 2. Азаматтық газқағарды қолдану шарттары Азаматтық газқағар барлық климаттық белдеулерде ауа температурасы минус 40 °С-тан плюс 40 °С-қа дейінгі аралықта, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 98%-дан аспайтын және қоршаған атмосферадағы оттегінің көлемдік үлесі кемінде 17% болғанда қолданылуы тиіс. 3. Стандарттар талаптарына сәйкестігі (Нормативтік сілтемелер) − ҚР СТ 3948-2023 Тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары. Сүзгіш азаматтық газқағарлар. Жалпы техникалық талаптар (техникалық талаптарды камтиды) (ҚР СТ 3948-2000-де 2-бағанға ескертпеге сәйкес «Нормативтік сілтемелер» ҚР СТ 3948-2023-ке ауыстырылды, өйткені баспа қатесі бар); − ГОСТ 12.4.235-2019 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары. Газқағарлық және құрама сүзгілер. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері. Таңбалау (газқағар сүзгілеріне қойылатын талаптарды қамтиды); − ГОСТ 12.4.246-2016 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары. Аэрозольге қарсы сүзгілер. Жалпы техникалық шарттар (аэрозольдерді сүзу тиімділігі класын анықтайды); − ГОСТ 8762-75 Газқағарларға арналған диаметрі 40 мм дөңгелек бұранда және оған арналған калибрлер. Негізгі өлшемдері (масканың сүзгімен бұрандалы қосылысының техникалық сипаттамасын анықтайды); 4. Потенциалды

өнім берушінің сатып алынатын тауарларды жеткізу саласындағы жұмыс тәжірибесін растау, сондай-ақ контрафактілік өнімді жеткізуге жол бермеу мақсатында, жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну қажет, ол үшін потенциалды өнім беруші конкурстық өтінімге келесі құжаттарды қоса беруі тиіс: * «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 3-тармағының екінші абзацына сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен белгіленген ұлттық режимнен алып тастауды қолдана отырып, сатып алуға қатысушы конкурстық өтінім құрамында е-Өндіріс порталынан тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірме ұсынуға және отандық өндіруші мәртебесін растауға міндетті. * Егер тауар міндетті сертификаттауға жатса және міндетті сертификаттауға жататын өнімнің бірыңғай тізбесінде болса, Сәйкестік сертификаты немесе осындай Сертификаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі; * Жеке қорғаныс құралдарын зертханалық сынау саласында аккредиттелген/аттестатталған ұйымнан 2025 жылдан ерте берілмеген оң қорытынды; * Потенциалды өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге құқығын растайтын қолданыстағы патенттер, куәліктер, сертификаттар, басқа да құжаттар немесе олардың нотариалды куәландырылған көшірмелері. * Газқағарды және оның құрамдас бөліктерін дайындау үшін қолданылатын шикізат пен материалдардың қолданыстағы заңнаманың санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар немесе олардың нотариалды куәландырылған көшірмелері. Барлық аталған құжаттар түпнұсқада немесе нотариалды куәландырылған көшірмелер түрінде болуы тиіс. 5. Азаматтық газқағардың жиынтықтылығы Азаматтық газқағар жиынтығына келесі жиынтықтаушылар кіруі тиіс: − Сөйлесу құрылғысы, дем алу және дем шығару клапандары түйіндері, басапқының өзі тартылатын айылбастары бар сүзгінің оң немесе сол жақ бүйірлік бекіткіші бар иілгіш полимерлі материалдан жасалған панорамалық маска, әмбебап өлшемді, газқағарға кемінде 1 дана; − Металл түбі және кіріс тесігінің металл экраны бар тұтас металл сүзгі, қорғаныс түсті лак-бояу жабыны бар бірыңғай орындалуда, газқағарға кемінде 1 дана; − Азаматтық газқағарды сақтауға және тасуға арналған сөмке, газқағарға кемінде 1 дана; − Пайдалану бойынша нұсқаулық, әрбір ыдыс орнына кемінде 1 дана; − Төлқұжат (паспорт), партияға немесе партияның бөлігіне кемінде 1 дана; II. ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР 6. Азаматтық газқағарға қойылатын талаптар * Потенциалды өнім беруші ұсынатын азаматтық газқағардың техникалық сипаттамалары ҚР СТ 3948-2023 5.1-тармағының талаптарына сәйкес
болуы тиіс, оның ішінде: * Азаматтық газқағар бет бөлігімен және олардың өзара қосылуын көздейтін құрама сүзгімен жиынтықталуы тиіс. Азаматтық газқағарлардың барлық жиынтықтаушыларының бұрандалы қосылыстары ГОСТ 8762 немесе ГОСТ 12.4.235 (5.3.2-тармақшасы) бойынша орындалған бір типтік өлшемге ие болуы тиіс, яғни номиналды диаметрі 40 мм және қадамы 4 мм дөңгелек бұранда (осы мемлекетаралық стандартта бұрандалы қосылыстың нақты параметрлері белгіленген). Азаматтық газқағарды жиынтықтау үшін әртүрлі бұрандасы бар маскалар мен сүзгілерді немесе жалғағыш түтіктері бар маскалар мен сүзгілерді пайдалануға жол берілмейді. * Азаматтық газқағарлардың барлық жиынтықтаушылары УЗ, КӘҮЗ, дегазациялаушы заттардың, сондай-ақ әзірлеуші немесе дайындаушы ұсынған дезинфекциялаушы және жуу құралдарының әсеріне төзімді материалдардан дайындалуы тиіс. * Ауа ағынына қарсылық көлемдік шығын 30 дм³/мин болғанда 180 Па-дан аспауы және үлкен габаритті газқағар сүзгілерін пайдалану кезінде 185 Па-дан аспауы тиіс. * Бет бөлігі мен құрама сүзгіге байланысты бастарға жүктеме түсіретін азаматтық газқағардың массасы 1,1 кг-нан аспауы және үлкен габаритті газқағар сүзгілері үшін 1,4 кг-нан аспауы тиіс. * Азаматтық газқағардағы сөздің анықтығы кемінде 80% болуы тиіс. * Азаматтық газқағар терлеуге қарсы құралдармен жиынтықталуы мүмкін. Азаматтық газқағардағы терлеуге қарсы құралдар сыртқы ауаның теріс температурасында ҚР СТ 3948–2023 бойынша екі сағат бойы көріністі қамтамасыз етуі тиіс. Терлеуге қарсы химиялық қосылыстарды пайдалану кезінде, пайдалану жөніндегі нұсқауларға сәйкес, олар пайдаланушының денсаулығына Тітіркендіргіш немесе өзге де зиянды әсер етпеуі тиіс. * Азаматтық газқағардың құрамдас бөліктері мен түйіндері өзара алмастырылатын болуы тиіс. Бар ауыстырылатын элементтерді, оның жекелеген бөліктері мен түйіндерін ауыстыру қосымша құралдар мен құрылғыларды қолданбай, азаматтық газқағарға арналған пайдалану құжаттамасына сәйкес жүргізілуі тиіс. * Азаматтық

газқағар сөмкесінің конструкциясы оны ыңғайлы орауға және бөгде адамдардың көмегінсіз «дайындық» күйінен «жауынгерлік» күйге ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. * Потенциалды өнім беруші ұсынатын азаматтық газқағардың бет бөлігіне қойылатын техникалық сипаттамалар ҚР СТ 3948-2023 5.2-тармағының талаптарына сәйкес болуы тиіс, оның ішінде: * Азаматтық газқағарлар авариялық жағдайларда және ТЖ жағдайларында ТАЖҚЖК (тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарының кешені) бет бөліктері ретінде пайдалануға арналған 3-санаттан төмен емес маскалармен жиынтықталады. * Азаматтық газқағарлардың бет бөліктері герметикалық болуы тиіс. * Бет бөлігінің оптикалық жүйесі оң температурада көру өткірлігінің кемінде 0,5 шартты бірлігін қамтамасыз етуі тиіс. * Бет бөлігінің массасы 600 г-нан аспауы тиіс. * Бет бөлігінің көру өрісінің ауданы кемінде 70% болуы тиіс. * Бет бөлігінің конструкциясы оны шлемдермен кешенде пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. * Дем алу және дем шығару клапандарының конструкциясы дем
алу циклінде дем шығару клапандарының немесе дем шығару циклінде дем алу клапандарының жұмыс істеуін болдырмауы тиіс. * Дем алу және дем шығару клапандарының конструкциясы қолдануда және қызмет көрсетуде қарапайымдылықты, сондай-ақ оларды дұрыс ауыстыруды қамтамасыз етуі тиіс. * Сөйлесу мембранасы механикалық зақымданулардан қорғалған болуы тиіс. * Бекіту таспалары және/немесе басапқы масканы оңай шешуге және киюге болатындай етіп жасалуы тиіс, олар бет бөлігінің қажетті күйде сенімді әрі ыңғайлы бекітілуін қамтамасыз ете отырып реттелуі тиіс. * Потенциалды өнім беруші ұсынатын азаматтық газқағардың құрама сүзгісіне қойылатын техникалық сипаттамалар ҚР СТ 3948-2023 5.3-тармағының талаптарына сәйкес болуы тиіс, оның ішінде: * Азаматтық газқағардың маркасы сүзгі маркасына сәйкес болуы тиіс. * Динамикалық белсенділік: Азаматтық газқағарлардың құрама сүзгісінің қорғаныс сипаттамаларын айқындайтын негізгі көрсеткіш құрама сүзгінің динамикалық белсенділігі болып табылатынын ескере отырып, азаматтық газқағарлардың құрама сүзгілерінің динамикалық белсенділігінің мәндері келесі кестеге сәйкес болуы тиіс: | Заттың атауы | Көрсеткіштің нормативтік мәні (Ауа ағынының шығыны 45 дм³/мин болғандағы динамикалық белсенділік, г, кемінде) | |---|---| | Аммиак | 1,48 | | Ацетонитрил | 0,18 | | Фторлы сутегі | 0,41 | | Цианды сутегі | 0,07 | | Диметиламин | 0,79 | | Акрилонитрил | 1,22 | | Күкірт диоксиді | 0,32 | | Күкіртті сутегі | 1,26 | | Формальдегид | 0,58 | | Фосген | 0,12 | | Хлор | 0,23 | | Хлорпикрин | 0,10 | | Хлорциан | 2,70 | | Циклогексан | 7,35 | | Диметил эфирі | 0,70 | | Декан, 0,05 мг/дм³ | 0,50 | | Ағынның сипаты: УЗ үшін – пульсацияланатын, КӘҮЗ үшін – тұрақты. | | * Talap етілетін қорғаныс қасиеттері: Азаматтық газқағар құрама сүзгімен жиынтықталуы тиіс, яғни, ҚР СТ 3948-2023 терминологиясына сәйкес, газдардан, булардан және аэрозольдерден бір мезгілде қорғауға арналған ТАЖҚЖК сүзгісімен жиынтықталуы тиіс, ол газқағар сүзгісінен (А, В, Е, К, SX маркалары) және аэрозольге қарсы сүзгіден (Р3 – жоғары тиімділік сүзгісі) тұруы және келесідей тиімді қорғанысты қамтамасыз етуі тиіс: ● А маркасы (қоңыр түсті код) - ацетонитрил, акрилонитрил, циклогексан, хлорпикрин, формальдегид және т. б. сияқты қайнау температурасы 65 °С-тан жоғары органикалық газдар мен булардан қорғау үшін; ● В маркасы (сұр түсті код) - цианды сутегі, күкіртті сутегі, фосген, хлор, хлорциан және т. б. сияқты көміртек оксидін қоспағанда, бейорганикалық газдар мен булардан қорғау үшін; ● Е маркасы (сары түсті код) - күкірт диоксиді және фторлы сутегі сияқты күкірт диоксидінен және басқа қышқыл газдардан қорғау үшін; ● К маркасы (жасыл түсті код) - аммиак және оның аммиак, диметиламин сияқты органикалық туындыларынан қорғау үшін; ● SX маркасы (күлгін түсті код) - дайындаушы белгілеген белгілі бір газдар мен булардан, оның ішінде УЗ, СО көміртек моноксидінен және т.б. қорғау үшін; ● аэрозольдерден (шаң, түтін, тұман), оның ішінде биологиялық
аэрозольдерден және радиоактивті шаңнан (Р3 класы). Бұл ретте, азаматтық газқағар тиімділік класы бойынша келесі қорғаныс сипаттамаларына ие болуы тиіс: * Газдар мен буларды сүзу тиімділігінің класы – төменде келтірілген құрама сүзгі маркаларының комбинациясына және бақылау заты бойынша қорғаныс әсерінің уақыты (ҚӘУ) кестесіне сәйкес ҚР СТ 3948-2023 және ГОСТ 12.4.235-2019 мемлекетаралық стандарты бойынша 1-ден төмен емес; * Аэрозольдерді сүзу тиімділігінің класы – ГОСТ 12.4.246-2016 мемлекетаралық стандарты бойынша Р3-тен төмен емес; осылайша, ҚР СТ 3948-2023 ұлттық стандартына және ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.246-2016 мемлекетаралық стандарттарына сәйкес кемінде А1, В1, Е1, К1, SX, Р3 құрама сүзгі маркаларының комбинациясына ие болуы

тиіс. * Бақылау заты бойынша қорғаныс әсерінің уақыты, мин, кемінде: ҚР СТ 3948-2023 5.3.11-тармақшасына, ГОСТ 12.4.235-2019 5.9.1-тармағына сәйкес кемінде А1, В1, Е1, К1, SX, Р3 маркалар комбинациясы бар азаматтық газқағардың құрама сүзгісі көрсетілген тест-заттардың толық тізбесі бойынша қорғаныс әсері уақытының келесі көрсеткіштеріне ие болуы тиіс: Хлор | 3,0 мг/дм³ концентрацияда кемінде 20 мин Аммиак | 0,7 мг/дм³ концентрацияда кемінде 50 мин Күкіртті сутегі | 1,4 мг/дм³ концентрацияда кемінде 40 мин Күкірт диоксиді | 2,7 мг/дм³ концентрацияда кемінде 20 мин Циклогексан | 3,5 мг/дм³ концентрацияда кемінде 70 мин Сутегі цианы | 1,1 мг/дм³ концентрацияда кемінде 25 мин Хлорциан | 5,0 мг/дм³ концентрацияда кемінде 20 мин Хлорлы сутегі | 5,0 мг/дм³ концентрацияда кемінде 120 мин Сынап булары | 0,013 мг/дм³ концентрацияда кемінде 6 000 мин * Құрама сүзгінің пайдалану сипаттамалары: Азаматтық газқағарлардың құрама сүзгілерінің материалдары сақтау мерзімі ішінде сақтау және пайдалану процесінде өзінің қасиеттерін сақтауы тиіс, сондай-ақ олар пайдаланылатын жағдайлардың әсеріне төзімді болуы тиіс. Сүзгі материалдары мен сүзгіден ауа ағынымен шығарылатын газ тәрізді өнімдер пайдалану кезінде пайдаланушы үшін қауіпті және зиянды болмауы тиіс және онда жағымсыз сезімдер тудырмауы тиіс. Азаматтық газқағарлардың құрама сүзгілері қоршаған атмосфераның әсерінен қорғау үшін өнеркәсіптік тәсілмен бекітілген жіптердің бұзылуы оңай табылатындай етіп өнеркәсіптік тәсілмен герметикаланауа тиіс. Кіріс тесігінің резеңке герметикалағыш қақпағы және шығыс тесігінің бұрандалы герметикалағыш қақпағы болуы тиіс. Азаматтық газқағардың құрама сүзгісі ГОСТ 12.4.235 бойынша 20 минут бойы механикалық әсерге төзімді болуы тиіс. Азаматтық газқағардың құрама сүзгісі ГОСТ 12.4.246 бойынша температуралық әсерге төзімді болуы тиіс. Азаматтық газқағардың құрама сүзгісінің массасы 500 г-нан аспауы тиіс. Массасы үлкен сүзгілер маскаға жалғағыш түтік арқылы қосылуы тиіс. Азаматтық газқағардың құрама сүзгісі шаңдануға төзімді болуы тиіс. Азаматтық газқағарда бірден көп сүзгі пайдаланылған жағдайда, ауа ағынын бөлу кезінде сүзгілердің бүкіл жиынтығы осы стандарттың талаптарына жауап беруі
тиіс. Азаматтық газқағардың құрама сүзгісі арнайы құралдарды пайдаланбай оңай ауыстырылуы тиіс және егер сүзгі конструкциясымен бұлай болуы мүмкін болмаса, қате құрастыруды болдырмау үшін таңбалануы тиіс. 7. Таңбалауға қойылатын талаптар Газқағарлардың төпнұсқалығын анықтауға мүмкіндік беретін айырықша таңбалануы болуы тиіс. Барлық жазулар анық және өшпейтін бояумен түсірілуі тиіс. * Азаматтық газқағардың бет бөлігін таңбалау ҚР СТ 3948-2023 7.1-тармағына сәйкес түсірілуі тиіс, оның ішінде: Азаматтық газқағарлар бір күнтізбелік жыл ішінде шығарылған, таңбалануы бар құрамдас бөліктермен және бөлшектермен жиынтықталуы тиіс: бет бөлігінің корпусы, басапқылар, пластмасса және резеңке бөлшектер. Азаматтық газқағарлардың бет бөліктерін және олардың жиынтықтаушы бөлшектерін таңбалау бұйым сызбасының техникалық талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Азаматтық газқағардың бет бөлігінің құрамдас бөлшектеріне таңбалауды түсіру орнын өндіруші белгілеуі және нормативтік техникалық құжаттардаг егжей-тегжейлі көрсетілуі тиіс. * Азаматтық газқағардың құрама сүзгісін таңбалау ҚР СТ 3948-2023 7.2-тармағына сәйкес түсірілуі тиіс, оның ішінде: УЗ, Р3, БЗ және негізгі кластардағы КӘҰЗ-дан қорғауға арналған азаматтық газқағарлардың құрама сүзгілерінің негізгі таңбалануы азаматтық газқағарды сақтау және/немесе пайдаланудың бүкіл уақыты ішінде таңбаланудың сақталуын қамтамасыз ететін өшпейтін бояумен, мастикамен, көлемді бедерлеумен немесе басқа тәсілмен сүзгі бетіне түсірілуі тиіс. Таңбалауда құрама сүзгінің маркасы, партия нөмірі, дайындалған жылы және нүктелермен дайындалған жылы көрсетілуі тиіс, Таңбалауды түсіру тәртібі нормативтік техникалық құжаттарда егжей-тегжейлі сипатталуы тиіс. УЗ, Р3 және БЗ-дан қорғаудан бөлек, негізгі кластардағы КӘҰЗ-дан қорғауға арналған азаматтық газқағарлардың құрама сүзгілерінің бүйірлік бетіне қосымша таңбалау ретінде қиын жойылатын, жібімейтін түсті затбелгі жапсырылуы тиіс, оған келесі ақпарат түсіріледі: − құрама сүзгінің атауы; − Р1, Р2 немесе Р3 сүзгі класы; − А, В, Е, К, SX сүзгі маркалары; − сүзгі маркаларының түстік таңбалануы; − дайындаушының тауар белгілері; − құрама сүзгіні сақтаудың кепілдік мерзімі; − партия нөмірі; − нормативтік техникалық құжаттарға сәйкес қосымша мәліметтер мен пиктограммалар. Азаматтық газқағарлардың құрама сүзгілерінің түбінде резеңке тығынның астында көлемді таңбалау түрінде құрама сүзгінің дайындалған жылының қосымша таңбалануы – дайындалған жылдың соңғы екі цифры түсірілуі тиіс. Жыл сайын цифрлардан кейін жылды білдіретін нүктені қосуға рұқсат етіледі, бірақ 5 нүктеден артық емес. * Азаматтық газқағарлардың

	қаптамасындағы таңбалау ҚР СТ 3948-2023 7.3-тармағына сәйкес түсірілуі тиіс, оның ішінде: Азаматтық газқағарлардың ең шағын орау бірлігінде келесі деректерді қамтитын таңбалануы болуы тиіс: − бұйымның атауы немесе шартты белгіленуі; − партия нөмірі; − орау бірлігінің нөмірі; − орау бірлігіндегі азаматтық газқағарлар саны; − дайындалған күні; − сақтаудың кепілдік мерзімінің аяқталу күні; − «Сақтау температурасы» және «Сақтау кезіндегі максималды ылғалдылық» пиктограммалары. * Көліктік таңбалау, ҚР СТ 3948-2023 8-тармағына сәйкес, ГОСТ 14192 талаптарына жауап беруі және «Үсті», «Ылғалдан сақтау», «Морт. Абайлаңыз» деген манипуляциялық белгілерді қамтуы тиіс. 8. Орауға қойылатын талаптар Тасымалдау және сақтау шарттары сақталған кезде орау тасымалдау процесінде және кепілдік мерзімі ішінде сақтау кезінде туындайтын сыртқы әсерлер нәтижесінде азаматтық газқағарлар мен олардың құрамдас бөліктерінің зақымданудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Орауға қойылатын талаптар нормативтік техникалық құжаттарда белгіленеді. 9. Кепілдіктер Өнім беруші азаматтық газқағардың ҚР СТ 3948-2023 талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Зауыттық қаптамадағы азаматтық газқағарларды сақтаудың дайындаушы белгілейтін кепілдік мерзімі азаматтық газқағарлар партиясын қабылдаған күннен бастап кемінде 12,5 жыл болуы тиіс. Азаматтық газқағарларды сақтаудың кепілдік мерзімінен аз сақтаудың кепілдік мерзімдері бар қосымша керек-жарақтармен жиынтықтау кезінде дайындаушы төлқұжатта (паспортта) тиісті ақпаратты, ал пайдалану жөніндегі нұсқаулықта – олардың сақталу кепілдік мерзімдері өткеннен кейін оларды уақтылы ауыстыру қажеттілігі туралы нұсқауды ұсынуы тиіс. 10. Дайындалған күніне қойылатын талаптар Азаматтық газқағарлар 2025 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс. ӨНІМ БЕРУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ШАРТТАР ол жеңімпаз деп айқындалған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасылған жағдайда Нормативтік-техникалық құжаттаманың, яғни Қазақстан Республикасында осы өнім түріне қабылданған техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес келмейтін контрафактілік өнімге жол бермеу мақсатында өнім беруші тауарды жеткізу сәтінде тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынуға міндеттенеді: * Егер тауар міндетті сертификаттауға жатса және міндетті сертификаттауға жататын өнімнің бірыңғай тізбесінде болса, Сәйкестік сертификатының түпнұсқасы немесе осындай Сертификаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі; * Дайындаушы зауыттан пайдалану жөніндегі нұсқаулық (әр ящикке); * Тауардың әрбір бөлек партиясына жеке қорғаныс құралдарын зертханалық сынау саласында аккредиттелген/аттестатталған ұйымнан оң нәтижелері бар Сынақ хаттамаларының түпнұсқалары (Тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізілген тауар партиясынан үлгі таңдап алу және зертханалық зерттеулер жүргізу күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде ұсынылады); * Тауар партиясына Төлқұжат (формуляр), онда жеткізілім жиынтығы, негізгі сипаттамалары, қабылдау туралы куәлік, техникалық шарттар талаптарына сәйкестігі және олардың мақсаты бойынша пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды (сынақ нәтижелері), кепілдік міндеттемелер және дайындаушы зауыттың мөрімен және дайындаушы зауыт мемлекетінің заңнамасында көзделген жағдайда әскери өкілдікпен куәландырылған басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс – жеткізілетін әрбір партияға кемінде 1 дана немесе осындай Төлқұжаттың/формулярдың нотариалды куәландырылған көшірмесі. * Газқағарды және оның құрамдас бөліктерін дайындау үшін қолданылатын шикізат пен материалдардың қолданыстағы заңнаманың санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар немесе олардың нотариалды куәландырылған көшірмелері. Жеткізу бойынша талаптар: Жеткізілетін азаматтық газқағарлар жаңа болуы тиіс (пайдалануда, жөндеуде болмаған тауар, оның ішінде қалпына келтірілмеген, құрамдас бөліктері ауыстырылмаған, тұтынушылық қасиеттері қалпына келтірілмеген). Өнім беруші өз күшімен және қаражатымен, өзінің жабдықтары мен материалдарын пайдалана отырып, тауарды межелі пунктке дейін жеткізуді, межелі пунктте түсіруді және қоймаға қоюды қамтамасыз етуге міндеттенеді. Контрафактілік өнімді болдырмау мақсатында газқағарлар партиясын жеткізу кезінде ТАЖҚЖК-ны жою әдісімен зертханалық сынақ жүргізу (таңдамалы) үшін қосымша кемінде 1 газқағар жиынтығын көздеу қажет. Ұсынылған газқағардың Қазақстан Республикасында қабылданған техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкестігі зертханалық сынақтардан өтпеген және/немесе расталмаған жағдайда, бүкіл партия контрафактілік болып саналады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012233-1
Наименование закупки:	Приобретение базового комплекта безопасности (противогаза, аптечки и портативной рации)
Номер лота:	№ 88024845-ЗЦП2
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь Алашахана,1 (Акимат города Жезказган)
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Назначение гражданского противогаза Противогаз гражданский фильтрующий – фильтрующее средство защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения, в том числе личного состава аварийно-спасательных служб и формирований гражданской защиты, от ОВ, РВ, находящихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от БС в условиях ЧС, которые обусловлены техногенными авариями и катастрофами, террористическими актами, применением оружия массового поражения. Гражданские противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от ОВ, РВ и БС, а также СДЯВ, попавших в окружающую среду в виде паров, газов и аэрозолей вследствие военных действий, террористических актов или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Гражданские противогазы являются фильтрующими средствами защиты органов дыхания, лица и глаз снижение опасных и вредных факторов, в которых осуществляют по принципу очистки вдыхаемый воздух от вредных и/или опасных веществ с помощью сорбентов, катализаторов и фильтрующих материалов. Гражданские противогазы используются для проведения первоочередных/эвакуационных мероприятий населения и работников организаций из районов химического и биологического заражения и радиоактивного загрязнения, оснащения органов гражданской защиты, аварийно-спасательных служб и формирований гражданской защиты при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах химического, радиационного и биологического заражения. В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V, к полномочиям местных исполнительных органов в сфере гражданской защиты относятся определение объемов и принятие необходимых мер по накоплению, хранению, обновлению и поддержанию в готовности имущества гражданской обороны. 2. Условия применения гражданского противогаза Гражданский противогаз должен применяться во всех климатических поясах в интервале температур воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 98 % при объемной доле кислорода в окружающей атмосфере не менее 17 %. 3. Соответствие требованиям стандартов (Нормативные ссылки) − СТ РК 3948-2023 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования (содержит технические требования) (в СТ РК 3948-2000 заменен согласно Примечания к графе 2 «Нормативные ссылки» на СТ РК 3948-2023, т.к. имеется опечатка); − ГОСТ 12.4.235-2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка (содержит требования к фильтрам противогазов); − ГОСТ 12.4.246-2016 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия. (определяет класс эффективности фильтрации аэрозолей); − ГОСТ 8762-75 Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры (определяет техническую характеристику резьбового соединения маски с фильтром); 4. В целях подтверждения опыта работы потенциального

поставщика в области поставок закупаемых товаров, а также недопущения поставки контрафактной продукции, необходимо предоставление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для чего потенциальный поставщик должен приложить к конкурсной заявке следующие документы: - В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и с применением изъятия из национального режима, установленного постановлением Правительство Республики Казахстан, участник закупки обязан в составе конкурсной заявки предоставить выписку из реестра товаропроизводителей с портала е-Өндіріс и подтвердить статус отечественного производителя. - Сертификата соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и числится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата; - Положительное заключение от организации, аккредитованной/аттестованной в области проведения лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты, выданное не ранее 2025 года; - Действующие патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров либо их нотариально засвидетельствованные копии. - Документы, подтверждающие соответствие сырья и материалов, применяемые для изготовления противогаза и его составных частей санитарноэпидемиологическим требованиям действующего законодательства либо их нотариально засвидетельствованной копии. Все перечисленные документы должны быть в оригинале или в виде нотариально засвидетельствованных копии. 5. Комплектность гражданского противогаза В комплект гражданского противогаза должны входить следующие комплектующие: - Панорамная маска из гибкого полимерного материала с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, правым или левым боковым креплением фильтра с самозатягивающимися пряжками оголовья, универсального размера не менее 1 штуки на противогаз; − Фильтр цельнометаллический с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, в едином исполнении с лакокрасочным покрытием защитного цвета не менее 1 штуки на противогаз; − сумка для хранения и ношения гражданского противогаза не менее 1 штуки на противогаз; − инструкция по эксплуатации не менее 1 штуки на каждое тарное место; − паспорт не менее 1 штуки на партию или часть партии; II. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 6. Требования к гражданскому противогазу 1) Технические характеристики предлагаемого потенциальным поставщиком гражданского противогаза должно соответствовать
требованиям п.5.1 СТ РК 3948-2023, в том числе: - Гражданский противогаз должен комплектоваться лицевой частью и комбинированным фильтром, предусматривающим их взаимное соединение. Резьбовые соединения всех комплектующих гражданских противогазов должны иметь один типоразмер, выполненный по ГОСТ 8762 или по ГОСТ 12.4.235 (подпункт 5.3.2), т.е. резьба круглая номинальным диаметром 40 мм и шагом 4 мм (данным межгосударственным стандартом установлено точные параметры резьбового соединения). Не допускается использование для комплектации гражданского противогаза масок и фильтров или масок и фильтров с соединительными трубками с различной резьбой. - Все комплектующие гражданских противогазов должны изготавливаться из материалов стойких к воздействию ОВ, СДЯВ, дегазирующих веществ, а также дезинфицирующих и моющих средств, рекомендованных разработчиком или изготовителем. - Сопротивление воздушному потоку при объемном расходе 30 дм3 /мин должна быть не более 180 Па и не более 185 Па при использовании противогазовых фильтров большого габарита. - Масса гражданского противогаза, создающая нагрузку на голову, обусловленная лицевой частью и комбинированным фильтром, должна быть не более 1,1 кг и не более 1,4 кг для противогазовых фильтров большого габарита. - Разборчивость речи в гражданском противогазе должна быть не менее 80 %. - Гражданский противогаз может комплектоваться средствами борьбы с запотеванием. Средства борьбы с запотеванием в гражданском противогазе при отрицательной температуре наружного воздуха должны обеспечивать видимость в СТ РК 3948–2023 7 течение двух часов. При использовании химических соединений против запотевания, в соответствии с указаниями по эксплуатации, они не должны оказывать раздражающего или иного вредного воздействия на здоровье пользователя. - Составные части и

узлы гражданского противогаза должны быть взаимозаменяемыми. Замена имеющихся съемных элементов, отдельных его частей и узлов должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией на гражданский противогаз без применения дополнительных инструментов и приспособлений. - Конструкция сумки гражданского противогаза должна позволять его удобную упаковку и возможность перевода из положения «наготове» в «боевое» положение без посторонней помощи 2) Технические характеристики к лицевой части предлагаемого потенциальным поставщиком гражданского противогаза должно соответствовать требованиям п.5.2 СТ РК 3948-2023, в том числе: - Гражданские противогазы комплектуются масками не ниже категории 3, предназначенными для применения в качестве лицевых частей СИЗОД в аварийных условиях и условиях ЧС. - Лицевые части гражданских противогазов должны быть герметичны. - Оптическая система лицевой части должна обеспечивать не менее 0,5 условных единиц остроты зрения при положительной температуре. - Масса лицевой части должна быть не более 600 г. - Площадь поля зрения лицевой части должна быть не менее 70 %. - Конструкция лицевой части должна обеспечивать
возможность ее использования в комплексах со шлемами. - Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха. - Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна обеспечивать простоту в обращении и обслуживании, а также их правильную замену. - Переговорная мембрана должна быть защищена от механических повреждений. - Ремни крепления и/или оголовье должны быть сконструированы таким образом, чтобы маску можно было легко снимать и надевать, они должны регулироваться, обеспечивая надежную и комфортную фиксацию лицевой части в нужном положении. 3) Технические характеристики к комбинированному фильтру предлагаемого потенциальным поставщиком гражданского противогаза должно соответствовать требованиям п.5.3 СТ РК 3948-2023, в том числе: - Марка гражданского противогаза должна соответствовать марке фильтра. - Динамическая активность: Учитывая, что основным показателем, определяющим защитные характеристики комбинированного фильтра гражданских противогазов, является динамическая активность комбинированного фильтра, значения динамической активности комбинированных фильтров гражданских противогазов должно соответствовать следующей таблице: Наименование вещества Нормативное значение показателя Динамическая активность при расходе воздушного потока 45 дм3/мин, г, не менее Аммиак 1,48 Ацетонитрил 0,18 Водород фтористый 0,41 Водород цианистый 0,07 Диметиламин 0,79 Акрилонитрил 1,22 Диоксид серы 0,32 Сероводород 1,26 Формальдегид 0,58 Фосген 0,12 Хлор 0,23 Хлорпикрин 0,10 Хлорциан 2,70 Циклогексан 7,35 Диметиловый эфир 0,70 Декан, 0,05 мг/дм3 0,50 Характер потока: для ОВ – пульсирующий, для СДЯВ – постоянный. - Требуемые защитные свойства: Гражданский противогаз должен быть укомплектован комбинированным фильтром, т.е., в соответствии с терминологией СТ РК 3948-2023, фильтром СИЗОД, предназначенный для одновременной защиты от газов, паров и аэрозолей, который должен состоять из противогазового фильтра (марок А, В, Е, К, SX,) и противоаэрозольного фильтра (Р3 – фильтр высокой эффективности) и обеспечивать эффективную защиту от: ● марки А (цветной код коричневый) - для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С, таких как ацетонитрил, акрилонитрил, циклогексан, хлорпикрин, формальдегид и т.д.; ● марки В (цветной код серый) - для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода, таких как водород цианистый, сероводород, фосген, хлор, хлорциан и т.д.; ● марки Е (цветной код желтый) - для защиты от диоксида серы и других кислых газов, таких как диоксид серы, водород фтористый и т.д.; ● марки К (цветной код зеленый) - для защиты от аммиака и его органических производных, таких как аммиак, диметиламин и т.д.; ● марки SX (цветной код фиолетовый) - для защиты от определенных газов и паров, установленных изготовителем, в том числе от ОВ, моноксида углерода СО и т.п.; ● аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль (класс Р3). При этом, гражданский противогаз должен иметь следующие защитные характеристики по классу эффективности: - Класс эффективности фильтрации газов и паров – не ниже 1-го по СТ РК 3948-2023 и межгосударственному стандарту ГОСТ 12.4.235-2019, согласно ниже приведенного сочетания марок комбинированного фильтра и таблице времени защитного действия (ВЗД) по контрольному веществу; - Класс эффективности фильтрации аэрозолей – не ниже Р3 по межгосударственному

стандарту ГОСТ 12.4.246-2016; тем самым, должен иметь сочетание марок комбинированного фильтра не менее А1, В1, Е1, К1, SX, Р3 в соответствии с национальным стандартом СТ РК 3948-2023 и межгосударственных стандартов ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.246-2016. - Время защитного действия по контрольному веществу, мин, не менее: В соответствии с п.п. 5.3.11 СТ РК 3948-2023, 5.9.1 ГОСТ 12.4.235-2019 комбинированный фильтр сочетанием марок не менее А1, В1, Е1, К1, SX, Р3 гражданского противогаза должен иметь следующие показатели времени защитного действия по указанному исчерпывающему перечню тест-веществ: Хлор при концентрации 3,0 мг/дм³ не менее 20 мин Аммиак при концентрации 0,7 мг/дм³ не менее 50 мин Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм³ не менее 40 мин Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм³ не менее 20 мин Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм³ не менее 70 мин Циан водорода при концентрации 1,1 мг/дм³ не менее 25 мин Хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм³ не менее 20 мин Хлористый водород при концентрации 5,0 мг/дм³ не менее 120 мин Пары ртути при концентрации 0,013 мг/дм³ не менее 6 000 мин - Эксплуатационные характеристики комбинированного фильтра: Материалы комбинированных фильтров гражданских противогазов должны сохранять свои свойства в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности, а также должны быть устойчивы к воздействию условий, в которых они эксплуатируются. Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра и при эксплуатации, не должны быть опасными и вредными для пользователя и не должны вызывать у него неприятные ощущения Комбинированные фильтры гражданских противогазов должны быть загерметизированы промышленным способом для защиты от влияния окружающей атмосферы таким образом, чтобы нарушение запаянных промышленным способом швов могло быть легко обнаружено. Должны иметь резиновую герметизирующую крышку входного отверстия и резьбовую герметизирующую крышку выходного отверстия. Комбинированный фильтр гражданского противогаза должен быть устойчив к механическому воздействию по ГОСТ 12.4.235 в течение 20 мин. Комбинированный фильтр гражданского противогаза должен быть устойчив к к температурному воздействию по ГОСТ 12.4.246. Масса комбинированного фильтра гражданского противогаза должна быть не более 500 г. Фильтры большей массы должны присоединяться к маске с помощью соединительной трубки. Комбинированный фильтр гражданского противогаза должен быть устойчив к запылению. В случае использования в
гражданском противогазе более одного фильтра при распределении воздушного потока весь комплект фильтров должен отвечать требованиям настоящего стандарта. Комбинированный фильтр гражданского противогаза должен легко заменяться без использования специальных инструментов и должен быть маркирован во избежание неправильной сборки, если это не исключено конструкцией фильтра. 7. Требования к маркировке Противогазы должны иметь отличительную маркировку, которая позволяет определить их подлинность. Все надписи должны быть четкими и нанесенными несмываемой краской. 1) Маркировка лицевой части гражданского противогаза должно быть нанесено в соответствии с п.7.1 СТ РК 3948-2023, в том числе: Гражданские противогазы должны комплектоваться составными частями и деталями: корпус лицевой части, оголовья, пластмассовые и резиновые детали, имеющие маркировку, выпущенными в течение одного календарного года. Маркировка лицевых частей гражданских противогазов и комплектующих деталей к ним должна производиться согласно техническим требованиям чертежа изделия. Место нанесения маркировки на составных деталях лицевой части гражданского противогаза должно устанавливаться производителем и подробно указываться в нормативных технических документах. 2) Маркировка комбинированного фильтра гражданского противогаза должно быть нанесено в соответствии с п.7.2 СТ РК 3948-2023, в том числе: Основная маркировка комбинированных фильтров гражданских противогазов, предназначенных для защиты от ОВ, РВ, БС и СДЯВ основных классов, должно наноситься на поверхности фильтра несмываемой краской, мастикой, объёмным теснением или другим способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение всего времени хранения и/или эксплуатации гражданского противогаза. В маркировке должно указываться марка комбинированного фильтра, номер партии, года и точками год изготовления, Порядок нанесения маркировки должно подробно описываться в нормативных технических документах. В качестве дополнительной маркировки на боковую поверхность комбинированных фильтров гражданских противогазов, предназначенных кроме защиты от ОВ, РВ и БС, для защиты от СДЯВ

основных классов, должно наклеиваться трудноудаляемая, не размокаемая цветная этикетка, на которую наносится следующая информация: − наименование комбинированного фильтра; − класс фильтра Р1, Р2 или Р3; − марки фильтра А, В, Е, К, SX; − цветовая маркировка марок фильтра; − товарные знаки изготовителя; − гарантийный срок хранения комбинированного фильтра; − номер партии; − дополнительные сведения и пиктограммы в соответствии с нормативными техническими документами. На дне комбинированных фильтров гражданских противогазов под резиновой пробкой в виде объемной маркировки должно наноситься дополнительная маркировка года изготовления комбинированного фильтра – две последние цифры года изготовления. Допускается ежегодно после цифр добавлять точку, обозначающую год, но не более 5 точек. 3) Маркировка на упаковке гражданских противогазов должно быть
нанесено в соответствии с п.7.3 СТ РК 3948-2023, в том числе: Наименьшая упаковочная единица гражданских противогазов должна иметь маркировку, содержащую следующие данные: − наименование или условное обозначение изделия; − номер партии; − номер упаковочной единицы; − количество гражданских противогазов в упаковочной единице; − дата изготовления; − дата истечения гарантийного срока хранения; − пиктограммы «Температура хранения» и «Максимальная влажность при хранении». 4) Транспортная маркировка, в соответствии с п. 8 СТ РК 3948-2023, должна отвечать требованиям ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно». 8. Требования к упаковке Упаковка При соблюдении условий транспортирования и хранения упаковка должна обеспечивать защиту гражданских противогазов и их составных частей от повреждений в результате внешних воздействий, возникающих в процессе транспортировки и при хранении в течение гарантийного срока. Требования к упаковке устанавливаются в нормативных технических документах. 9. Гарантии Поставщик гарантирует соответствие гражданского противогаза требованиям СТ РК 3948-2023. Устанавливаемый изготовителем гарантийный срок хранения гражданских противогазов в заводской упаковке должен быть не менее 12,5 лет с даты приемки партии гражданских противогазов. При комплектации гражданских противогазов дополнительными принадлежностями, имеющими гарантийные сроки хранения менее гарантийного срока хранения гражданского противогаза, изготовитель должен в паспорте представить соответствующую информацию, а в инструкции по эксплуатации – указание о необходимости их своевременной замены по истечении их гарантийных сроков хранения. 10. Требования к дате изготовления Гражданские противогазы должны быть изготовлены не ранее 2025 года УСЛОВИЯ К ПОСТАВЩИКУ в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках В целях недопущения контрафактной продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации, т.е. технических регламентов и стандартов, принятыми в Республике Казахстан на данный вид продукции, поставщик обязуется представить заказчику на момент поставки следующие документы: - Оригинал Сертификата соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и числится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата; - Руководство по эксплуатации от завода-изготовителя (на каждый ящик); - Оригиналы Протоколов испытаний с положительными результатами от организации, аккредитованной/аттестованной в области проведения лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты на каждую отдельную партию товара (предоставляется в течении 15 календарных дней с даты отбора образца и проведения лабораторных исследований из партии товара, поставленной в адрес Заказчика); - Паспорт (формуляр) на партию товара, в котором должны указываться комплект поставки, основные
характеристики, свидетельство о приемке, заключение о соответствии требованиям технических условий и годности их для использования по назначению (результаты испытаний), гарантийные обязательства и другая информация, заверенная печатью завода-изготовителя и военным представительством в случае, предусмотренном законодательством государством завода-изготовителя – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию, либо нотариально засвидетельствованную копию такого Паспорта/формуляра. - Документы, подтверждающие соответствие сырья и материалов, применяемые для изготовления противогаза и его составных частей санитарно-эпидемиологическим требованиям действующего законодательства либо их нотариально засвидетельствованные копии.

	Требования по поставке: Поставляемые гражданские противогазы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставщик обязуется собственными силами и средствами, с использованием своего оборудования и материалов обеспечить доставку товара до пункта назначения, разгрузку и складирование в пункте назначения. В целях исключения контрафактной продукции, при поставке партии противогазов предусмотреть дополнительно не менее 1-го комплекта противогаза для проведения (выборочно) лабораторного испытания СИЗОД разрушающим методом. В случае не прохождения и/или не подтверждения лабораторными испытаниями соответствия представленного противогаза требованиям технических регламентов и стандартов, принятыми в Республике Казахстан, вся партия будет считаться контрафактной.