Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17890525-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84479681-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Щетка
Лоттың сипаттауы:	жинау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Щетка жинау үшін
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қ. Юбилейная, 56
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ұтқасы бар қол щеткасы. Колодкасы мен тұтқасының материалы: тығыздығы жоғары полипропилен. Қылшақтың материалы: поливинилхлорид (ПВХ) немесе нейлон. Қылдың бекітілу әдісі: анкерлі, металл қапсырмалармен. Қылдың ұзындығы: 25–35 мм. Қылшақтың қаттылығы: жоғары. Жұмыс бөлігінің өлшемдері: кемінде 140х50 мм. Химиялық ерітінділерге (қышқылдар, сілтілер) және 60°С-қа дейінгі су температурасына төзімділігі. Тұтқасының конструкциясы: корпусына біріктірілген, монолитті немесе күшейтілген.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17890525-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84479681-ЗЦП4
Наименование лота:	Щетка
Описание лота:	для уборки
Дополнительное описание лота:	Щетка для уборки
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593620100, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево Юбилейная, 56
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Щетка ручная с рукояткой. Материал колодки и рукоятки: полипропилен высокой плотности. Материал щетины: поливинилхлорид (ПВХ) или нейлон. Метод крепления ворса: анкерный, металлическими скобами. Длина ворса: 25–35 мм. Жесткость щетины: высокая. Габариты рабочей части: не менее 140х50 мм. Устойчивость к химическим растворам (кислоты, щелочи) и температуре воды до 60°С. Конструкция рукоятки: монолитная или усиленная, интегрированная в корпус.