

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784507-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86224475-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Түтікше оқшаулау
Лоттың сипаттауы:	икемді, каучуктан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық спецификацияға сәйкес
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. 4 шағын аудан № 48 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн. Егер әлеуетті өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілер тіреелімінде тұрса, онда тауарды жеткізу мерзімі шарт күшіне енген сәттен бастап 61 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған құбыр жылу оқшаулағышы (қорғаныш қабығы). 1. Жалпы мәліметтер мен мақсаты Тауар жабық ұяшықты құрылымы бар көбіктендірілген полиэтиленнен жасалған иілгіш қорғаныш қабығы болуы тиіс. Стандартты пластик және шойын кәріз құбырларын, тік құбырларды және сыртқы диаметрі 110 мм су ағарларды жылу оқшаулауға, конденсациядан қорғауға және шуды азайтуға арналған. 2. Техникалық және геометриялық параметрлер Ішкі диаметрі: 110 мм (стандартты ағынды және жауын-шашын кәріздеріне сәйкес келеді) Оқшаулағыш қабырғасының қалыңдығы: 9 мм Шығарылу түрі мен ұзындығы: Қуыс иілгіш түтіктер, ұзындығы 2 метр (2000 мм) Материалдың құрылымы: Жабық ұяшықты (ылғалды сіңірмейді, абсолютті бу өткізбейді) Қолданудың температуралық диапазоны: -80 °С-тан +95 °С-қа дейін Түсі: Сұр 3. Қауіпсіздік, сапа және нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар Жеткізілетін тауар келесі нормативтік талаптарға сай болуы және растайтын құжаттары (сапа паспорттары, қажет болған жағдайда сәйкестік сертификаттары) болуы тиіс: Өрт қауіпсіздігі: Баяу жанатын материал (Г1) — ГОСТ 30244-94 бойынша; Орташа тұтанатын (В2) — ГОСТ 30402-96 бойынша. Токсикологиялық және экологиялық қауіпсіздік: ГОСТ 12.1.007-76 бойынша 4-ші қауіптілігі төмен заттар класына жатады; Ішкі тұрғын, қоғамдық және өндірістік үй-жайларда қолдануға толығымен қауіпсіз.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784507-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и строительных материалов
Номер лота:	№ 86224475-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Трубчатая изоляция
Описание лота:	гибкая, из каучука
Дополнительное описание лота:	согласно технической спецификации
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск 4 микрорайон здание № 48
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу. Если потенциальный поставщик состоит в реестре казахстанских товаропроизводителей, то срок поставки товара 61 календарных дня с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена (кожух защитный) 1.Общие сведения и назначение Товар должен представлять собой гибкий защитный кожух из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Предназначен специально для теплоизоляции, защиты от образования конденсата и снижения шума стандартных пластиковых и чугунных канализационных труб, стояков и ливнестоков. 2. Технические и геометрические параметры Внутренний диаметр: 110 мм (подходит для стандартной сточной и ливневой канализации) Толщина изоляционной стенки: 9 мм Форма выпуска и длина: Полые эластичные трубки, длина 2 метра (2000 мм) Структура материала: Закрытопористая (не впитывает влагу, абсолютная паронепроницаемость) Температурный диапазон применения: От -80 °С до +95 °С Цвет: Серый 3. Требования к безопасности, качеству и нормативным документам Поставляемый товар должен соответствовать следующим нормативным требованиям и иметь подтверждающие документы (паспорта качества, сертификаты соответствия при необходимости): Пожарная безопасность: Слабогорючий материал (Г1) — по ГОСТ 30244-94; Умеренновоспламеняемый (В2) — по ГОСТ 30402-96. Токсикологическая и экологическая безопасность: Относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; Полностью безопасен для применения во внутренних жилых, общественных и производственных помещениях.