

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16698940-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85902379-3ЦП2
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, каротаждық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мыс кабель ұшығы
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш.ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мыс кабель ұшығы. Мыс кабель ұшығы; материалы — мыс, қапталған немесе қапталмаған; пішіні — шанышқы; қосылатын сымдардың көлденең қимасы — 1-16 мм ² (орындалу нұсқалары); жұмыс кернеуі — 600 В дейін; контакт бөлігі — коррозияға және механикалық жүктемелерге төзімді; пайдалану температурасы — –40 °С-тен +105 °С-қа дейін; сымдарды клеммалық және бұранда қосылымдарымен сенімді қосуға арналған; ГОСТ 7386-80. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16698940-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85902379-ЗЦП2
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, каротажный
Дополнительное описание лота:	Наконечник кабельный, медный
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наконечник кабельный, медный. Кабельный наконечник медный; материал — медь, луженая или нелуженая; форма — вилочный; сечение подключаемых проводников — от 1 до 16 мм ² (варианты исполнения); рабочее напряжение — до 600 В; контактная часть — устойчива к коррозии и механическим нагрузкам; температура эксплуатации — от -40 °С до +105 °С; предназначен для надежного соединения проводников с клеммными и болтовыми соединениями; ГОСТ 7386-80. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.