

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850733-1
Сатып алудың атауы:	Фармацевтикалық тоңазытқыш, кептіру-зарарсыздандыру шкафы (тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88336083-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	фармацевтикалық, көлемі 500 л дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фармацевтикалық тоңазытқыш, көлемі 400 л. (тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Байзақов к-сі, 299а
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (тауарды жеткізу өтінім берілген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Препараттарды сақтауға арналған фармацевтикалық Тоңазытқыш (400 л, +2...+15 °С, есік - шыны блок). Фармацевтикалық тоңазытқыштар термолабильді дәрі-дәрмектерді температура диапазонын қатаң сақтай отырып сақтауға мүмкіндік береді және сақтау жағдайларына қажетті мониторинг пен бақылауды қамтамасыз етеді. Емдеу-профилактикалық мекемелерде, зертханаларда пайдалану үшін арнайы әзірленген. Фармацевтикалық Тоңазытқыш дәрілік препараттарды, реагенттерді және биологиялық үлгілерді +2-ден +15 °С дейінгі температурада сақтауға арналған. Температурасы +10-нан +35 °С-қа дейінгі клиникалардың, ауруханалардың, зертханалардың және басқа да денсаулық сақтау мекемелерінің үй-жайларында орнатуға болады. Тоналды әйнек сақталған дәрі-дәрмектер мен дәрі-дәрмектерді инфрақызыл сәулелердің әсерінен қорғайды. Ерекшеліктер мен қосымша элементтер • * өте сезімтал температура сенсоры бар микропроцессорлық температура реттегіші • * мәжбүрлі ауа айналымы жүйесі • * есік-энергияны үнемдейтін жабыны мен құлпы бар шыны блок; * барлық көлемнің биіктігі бойынша сөрелерді жабатын және бөлімшелер арасындағы қажетсіз ауа алмасуға кедергі келтіретін қосымша мөлдір есіктер; * камерадағы Температураны автоматты түрде ұстап тұру; * температура берілгеннен ауытқыған кезде дабыл беру; * басқару панелінің таблосында температураны көрсету; * есікті ашқан кезде желдеткішті ажырату; • фармакологиялық препараттарға арналған пластикалық контейнерлер – 2 дана; * жылу оқшаулау Тоңазытқыш-полиуретанды көбік; * тоңазытқыштың қозғалысын қамтамасыз ету үшін роликті тіректер қарастырылған; * сәндік перде және кронштейн. Пайдалану шарттары: - қоршаған ауаның температурасы: +10... + 35 °С - 25 °С температурадағы салыстырмалы ылғалдылық: 80% техникалық сипаттамалары тоңазытқыш камерасының жалпы көлемі, л-400±5%; компрессорлардың саны, дана-1; Тоңазытқыш камерасындағы Температура, °С - +2...+15; Тоңазытқыш камераны еріту жүйесі-авто; температураны ұстап тұру дәлдігі, ° С ±2; Термокарта-болуы; салқындатқыш-R600a (озон қауіпсіз); электр энергиясын тұтыну (қоршаған ауа температурасы 25°С), кВт•сағ/тәулік, 1,76 аспайды; Климаттық класс-УХЛ 4.2; қорғау дәрежесі-IP20; Дыбыстық қуаттың түзетілген деңгейі, дБа, артық емес – 55; сөрелер саны, 7 дана. өлшемдері (Ш × Г × в), мм: - ішкі тоңазытқыш камерасы: 528±10 × 435±10 × 1746±15; - сыртқы (Өлшемдері): 600±10 × 610±10 / 650 (тұтқасыз / тұтқасыз) × 1950±15; - қаптамалар: 630 × 650 × 2020; салмағы, кг, артық емес: - Тоңазытқыш: 86, - қаптамалар (жалпы): 91; толық қуат•В * А, 230 артық емес; айнаымалы ток желісінен Қуат (кернеу, В / жиілігі, Гц) 230±10%/ 50; орташа қызмет ету мерзімі, 10 жыл. Өнім беруші тауарды жеткізген кезде тіркеу куәлігін, барлық қажетті сертификаттарды және басқа құжаттарды ұсынуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850733-1
Наименование закупки:	Холодильник фармацевтический, шкаф сушильно-стерилизационный (согласно технической спецификации заказчика)
Номер лота:	№ 88336083-3ЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	фармацевтический, объем до 500 л
Дополнительное описание лота:	Холодильник фармацевтический, объем 400 л. (согласно технической спецификации заказчика)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, ул. Байзакова 299А
Срок поставки:	по заявке заказчика (поставка товара не более 15 календарных дней с момента подачи заявки)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильник фармацевтический для хранения препаратов (400 л, +2...+15 °С, дверь - стеклоблок). Фармацевтические холодильники позволяют хранить термолабильные лекарственные препараты в строгом соблюдении диапазона температур и обеспечивают необходимый мониторинг и контроль условий хранения. Разработаны специально для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях. Холодильник фармацевтический предназначен для хранения лекарственных препаратов, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °С. Может быть установлен в помещениях клиник, больниц, лабораторий и других учреждениях здравоохранения с температурой от +10 до +35 °С. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с дверью-стеклоблоком с замком. Тонированное стекло защищает хранящиеся лекарственные препараты и средства от воздействия инфракрасных лучей. Особенности и дополнительные элементы: • микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; • система принудительной циркуляции воздуха; • дверь-стеклоблок с энергосберегающим покрытием и замком; • дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объема и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями; • автоматическое поддержание температуры в камере; • сигнализация при отклонении температуры от заданной; • отображение температуры на табло панели управления; • отключение вентилятора при открывании двери; • пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.; • теплоизоляция холодильника – пенополиуретан; • для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены роликовые опоры; • декоративная шторка и кронштейн. Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха: +10...+35 °С - относительная влажность при 25 °С: 80% Технические характеристики Общий объем холодильной камеры, л - 400±5%; Количество компрессоров, шт. – 1; Температура в холодильной камере, °С - +2...+15; Система оттаивания холодильной камеры – авто; Точность поддержания температуры, °С ±2; Термокарта – наличие; Хладагент - R600a (озонобезопасный); Расход электроэнергии (при температуре окружающего воздуха 25°С), кВт•ч/сутки, не более 1,76; Климатический класс - УХЛ 4.2; Степень защиты - IP20; Корректированный уровень звуковой мощности, дБа, не более – 55; Количество полок, 7 шт. Размеры (Ш × Г × В), мм: - внутренние холодильной камеры: 528±10 × 435±10 × 1746±15; - наружные (габариты): 600±10 × 610±10 / 650 (без ручки / с ручкой) × 1950±15; - упаковки: 630 × 650 × 2020; Масса, кг, не более: - холодильника: 86, - упаковки (брутто): 91; Полная мощность, В•А, не более 230; Питание от сети переменного тока (напряжение, В / частота, Гц) 230±10%/ 50; Средний срок службы, 10 лет. Поставщик при поставке товара должен предоставить регистрационное удостоверение, все необходимые сертификаты и прочие документы.