

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17756494-1
Сатып алудың атауы:	Бір полюсті автоматтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88139353-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат ВА 47-29 25 А
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59 (КНС)
Жеткізу мерзімі:	Отандық тауар өндірушілер үшін 60 күнтізбелік күн; қалған өнім берушілер үшін 15 күнтізбелік күн. Жеткізу мерзімі-өнім беруші веб-портал арқылы жіберілген жазбаша өтінімдерді шарттағы "келісу" қойындысы арқылы алған сәттен бастап айқындалады
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Номиналды ток: 25 А. * Номиналды кернеу: 230 / 400 В үзіліс. ток (және 48-ге дейін. полюсте ток). * Номиналды өшіру қабілеті: 4,5 кА (4500 А). * Іске қосу сипаттамасы (жедел босату қисығы): - o В (іске қосу тогы 3-5 In — ұзын сызықтар мен резистивті жүктемелер үшін). - o С (5-10 in іске қосу тогы — Розетка топтары мен аралас жүктеме үшін стандартты нұсқа). * Шығару түрі: жылу және электромагниттік. Конструкциясы және пайдалану шарттары * Полюстер саны: - бір. * Қорғау дәрежесі: IP20. * Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. * Орнату: 35 мм DIN рельсіне. * Қосылатын сымдардың максималды қимасы: 25 мм² дейін. * Электрлік тозуға төзімділік: кем дегенде 6000 қосу / өшіру циклі. ГОСТ IEC 60898-1

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17756494-1
Наименование закупки:	Приобретение автоматов однополюсных
Номер лота:	№ 88139353-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автомат ВА 47-29 25 А
Количество:	24
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59 (КНС)
Срок поставки:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 15 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Номинальный ток: 25 А. • Номинальное напряжение: 230 / 400 В перем. тока (и до 48 В пост. тока на полюс). • Номинальная отключающая способность: 4,5 кА (4500 А). • Характеристика срабатывания (кривая мгновенного расцепителя): - o В (ток срабатывания 3-5 In — для длинных линий и резистивных нагрузок). - o С (ток срабатывания 5-10 In — стандартный вариант для розеточных групп и смешанной нагрузки). • Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный. Конструкция и условия эксплуатации • Количество полюсов: - один. • Степень защиты: IP20. • Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С. • Монтаж: на 35-миллиметровую DIN-рейку. • Максимальное сечение подключаемых проводов: до 25 мм². • Электрическая износостойкость: не менее 6 000 циклов включения-выключения. ГОСТ IEC 60898-1