

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858286-1
Сатып алудың атауы:	Қабылдау бақылау аспабы
Лоттың нөмірі:	№ 88384222-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қабылдау-бақылау аспабы
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру мен ескертудің автоматтық құралдарын басқару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабылдау-бақылау аспабы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қ., Шахтерлер даңғылы, 78
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі сипаттамалары мен мақсаты * Дабыл шлейфтерінің саны (ШС): 20 радиалды шлейф (күзет, өрт хабарлағыштарын, контактілерді бақылау). * Дабыл пойызындағы кернеу: 19.0-ден 24.0 В-қа дейін. * Дабыл пойызындағы Ток: 3 мА дейін. * Қуат кернеуі: 10.2-ден 28.0 в тұрақты токқа дейін (резервтеу үшін екі Қуат кірісі). • Тұтынылатын ток: 600 мА аспайды. * Басқару және дабыл шығыстары: - o 3 релелік шығу ("СК" — құрғақ контактілер); - o 2 " ОК " типті бақыланатын Шығыс (ашық коллектор). * Байланыс интерфейсі: "С2000м", "С2000" пультімен немесе "Орион" АЖО компьютерімен жұмыс істеуге арналған RS-485 ("Орион" ИСО ХАТТАМАСЫ, жылдамдығы 9600 Бод). * Басқару және сәйкестендіру: touch Memory (1-Wire) немесе түймені басқару түріндегі кілт оқырмандарын қолдау. * Ішкі оқиғалар буферінің сыйымдылығы: 4096 оқиғаға дейін. * Жұмыс температурасының диапазоны: -30 °С-тан +50 °С-қа дейін. * Корпусты қорғау дәрежесі: IP20. • Жалпы өлшемдері: 230 × 135 × 37 мм. * Салмағы: 0.5 кг-нан аспайды (SMD пластикалық корпусы).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858286-1
Наименование закупки:	Прибор приемно контрольный
Номер лота:	№ 88384222-3ЦП1
Наименование лота:	Прибор приемно-контрольный
Описание лота:	для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
Дополнительное описание лота:	Прибор приемно-контрольный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганда, проспект Шахтеров,78
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные характеристики и назначение • Количество шлейфов сигнализации (ШС): 20 радиальных шлейфов (контроль охранных, пожарных извещателей, контактов). • Напряжение в шлейфе сигнализации: от 19.0 до 24.0 В. • Ток в шлейфе сигнализации: до 3 мА. • Напряжение питания: от 10.2 до 28.0 В постоянного тока (два ввода питания для резервирования). • Потребляемый ток: не более 600 мА. • Выходы управления и сигнализации: - о 3 релейных выхода («СК» — сухие контакты); - о 2 контролируемых выхода типа «ОК» (открытый коллектор). • Интерфейс связи: RS-485 (протокол ИСО «Орион», скорость 9600 Бод) для работы с пультом «С2000М», «С2000» или компьютером с АРМ «Орион». • Управление и идентификация: поддержка считывателей ключей типа Touch Memory (1-Wire) или кнопочное управление. • Емкость внутреннего буфера событий: до 4096 событий. • Диапазон рабочих температур: от -30 °С до +50 °С. • Степень защиты корпуса: IP20. • Габаритные размеры: 230 × 135 × 37 мм. • Масса: не более 0.5 кг (пластиковый корпус SMD).