

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779034-1
Сатып алудың атауы:	приобретение противогаз ГП 7
Лоттың нөмірі:	№ 87273354-ОИЗ
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Противогаз
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	433630100, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш к. Желтоқсан №3
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газтұтқыш сатып алу. СТ РК 3948-2023. Тыныс алу мүшелерін, бет пен көзді ықтимал қарсыластың улағыш заттарынан, радиоактивті шаңнан, биологиялық аэрозольдерден, авариялық химиялық қауіпті заттардан қорғану үшін пайдаланады. Жиынтықтылығы: Металл фильтрлі-сіңіргіш қорабы — 1 дана; Беттік бөлігі (азаматтық газтұтқыш маскасы) — 1 дана; Көз ұясына арналған жылытқыш манжета — 2 дана; Шыныларға арналған терлемейтін үлдір — 1 жиынтық (қорапта кемінде 6 дана); Үлдірлерді бекітуге арналған қысқыш баулар — 1 жиынтық; Газтұтқыштарды алып жүруге және сақтауға арналған сөмке — 1 дана; Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана; Бұйымға арналған формуляр (Паспорт) — 1 дана. Фильтрлер саны - 1.Ластану түрі - Газдар мен булар.Ерекшеліктері - Алынбалы фильтр.Қосымша ақпарат - Сөмкеге орналастырған кездегі габариттік өлшемдері, мм аспайды 285x 210x115; ауаның көлемдік шығыны 30 л/мин болғанда тыныс алу кезіндегі тұрақты ауа ағынына қарсылық, су бағанасының 18 мм аспайды; ауаның көлемдік шығыны 250 л/мин болғанда тыныс алу кезіндегі тұрақты ауа ағынына қарсылық, су бағанасының 200 мм аспайды; Стандартты май тұманының (СМТ) аэрозолі бойынша фильтрлісіңіргіш қораптың (ФСҚ) өту коэффициенті, % аспайды - 0,0001; Беттік бөліктің астына СМТ аэрозолінің сорылу коэффициенті, % аспайды - 0,0001; Йод-131 радионуклидінің және метил йодты-131 булары бойынша өту коэффициенті, % аспайды - 0,001; Газқағарды пайдаланудың температуралық диапазоны минус 40- тан плюс 40 С-қа дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779034-1
Наименование закупки:	приобретение противогаз ГП 7
Номер лота:	№ 87273354-ОИЗ
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Противогаз. Принцип работы Фильтрующий Тип загрязнения Газы и пары Количество фильтров 1 Использование для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ Особенности Съёмный фильтр Да Комплектация Сумка для ношения и хранения противогаза, Шнуры прижимные, Руководство по эксплуатации, Лицевая часть МГП, Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К металлическая, Пленка незапотевающая НПН-59 (в коробке по 6 шт.), Манжета утеплительная МНУ-3 2 шт, Формуляр на изделие Размер лицевой части Универсальный Тип крепления фильтра Резьбовое
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	433630100, Кызылординская область, Жалагашский район, п.Жалагаш Желтоқсан №3
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение противогаза ГП -7. СТ РК 3948-2023. Использование - для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ. Комплектация: Коробка фильтрующе-поглощающая металлическая — 1 шт.; Лицевая часть (маска гражданского противогаза) — 1 шт.; Манжета утеплительная для очкового узла — 2 шт.; Пленка незапотевающая для стекол — 1 комплект (не менее 6 шт. в коробке); Шнуры прижимные для фиксации пленок — 1 комплект; Сумка для ношения и хранения противогаза — 1 шт.; Руководство по эксплуатации — 1 шт.; Формуляр (паспорт) на изделие — 1 шт. Количество фильтров - 1. Тип загрязнения - Газы и пары. Особенности - Съёмный фильтр. Дополнительная информация - Габаритные размеры при размещении в сумке, не более мм 285x 210x115; сопротивление постоянному потоку воздуха на входе при объемном расходе воздуха 30 л/мин, не более 18 мм. вод. ст.; сопротивление постоянному потоку воздуха на входе при объемном расходе воздуха 250 л/мин, не более 200 мм. вод. ст.; Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), % не более - 0,0001; Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, % не более- 0,0001; Коэффициент проницаемости по парам радионуклида йода -131 и йодистого -131 метила, % не более - 0,001; Температурный диапазон эксплуатации противогаза от минус 40 до плюс 40 С.