

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798449-1
Сатып алудың атауы:	Тауарлар сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88208205-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	медициналық, жылжымалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық бақылау шамы (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613930100, Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай а. Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылы, Қырғызалиев көшесі, 45.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық қарау шамы. Медициналық жылжымалы шам, жарықдиодты Жерде орындау Көлеңкесіз түрі Жұмыс алаңының ортасындағы ең жоғары жарықтандыру лк 25000 кем емес Жұмыс алаңының диаметрі, мм 200 кем емес Түсті температура , К 4300 кем емес Жұмыс қашықтығы , мм 800-1500 кем емес Жарық өрісінің диаметрі , мм 200 кем емес Желіден қоректендіру, В 220 Тұтынылатын қуат , Вт 25 көп емес Биіктігі, мм 1900 кем емес Ені, мм 880 кем емес Ұзындығы, мм 880 кем емес Салмағы, көп емес, кг 4 Өндірушінің кепілдігі, ай 24 • Негізі - 1 дана. • Штатив - 1 дана. • Жарықтандыру блогы - 1 дана. • Дөңгелек - 5 дана (2 тежегішпен) • Орамадағы габариттер, м 0,90x0,45x0,090 кем емес Ораудағы салмағы, кем емес, 5 кг Көлемі, м.т. 0.043 кем емес Орамадағы бұйымдардың саны 1 кем емес Картон қорабы • Кәсіби жылжымалы медициналық шам жарықдиодты шам хирургиялық операцияларды, сондай-ақ диагностикалық, сондай-ақ гинекология, терапия, хирургия бөлімшелерін қоса алғанда, түрлі емдеу-алдын алу және медициналық мекемелерде басқа да емшараларды жүргізу кезінде жұмыс аймағын тамаша жарықтандырады. • Хирургиялық шамдарға арнайы доңғалақ базасы бар сенімді негіз (конструкциясы қозғалыс жеңілдігін қамтамасыз ететін 5 ыңғайлы доңғалақтан тұрады), штатив және жарықтандыру блогы кіреді • Бір күмбезді қарау шамы диагностикалық кабинетте немесе басқа мамандандырылған медициналық үй-жайда тиімді көлеңкесіз жарықтандыруды қамтамасыз етеді, жарық - жылы ақ, оның көзі ретінде жарықдиодты пайдаланады • Операциялық бөлмелерді дәл осындай көлеңкелі емес жылжымалы шамдармен жарықтандырудың негізгі артықшылықтарының бірі - икемді бөлікті 360 градусқа айналдыруға және белгілі бір жағдайда оңай бекітуге болады • Еден жылжымалы жарықтандыру жабдығының биіктігі еркін реттеледі, сондықтан жұмыс аймағын конфигурациялау жеткілікті оңай • Медициналық персонал арнайы тұтқаның арқасында жарықтандыру блогының жұмысын еркін бақылайды, түс беру оңтайлы индекспен сипатталады, түс температурасы табиғи спектрге ұқсас, түстер бұрмаланбайды, бұл әсіресе операциялық блоктар, қарау кабинеттері, медициналық араласу жүргізілетін басқа да орындар үшін өзекті. • Ұсынылған жылжымалы қарау шамы - шын мәнінде энерготіімді медициналық жабдық, ал үнемді жарық көздерін енгізудің арқасында осындай жоғары нәтижеге қол жеткізіледі

- Қазіргі заманғы медициналық жарықтандыру аспабы 220 В стандартты электр желісінен қуат алады және 20 Вт электр энергиясын тұтынады
- ЛЭД шамы жеңіл дезинфекцияланады - аспаптың сыртқы беттері жуу құралын (0,5%) қоса отырып, сутегі тотығымен (3%) сүртіледі

Медициналық жылжымалы шам - 4 000-4 500 К түсті температурада 1 м қашықтықта 50 000 лк дейін жарқын және біркелкі жарық ағынын жасайтын ұзақ мерзімді LED-модульмен (ресурс кемінде 50 000 сағ) жабдықталған хирургиялық, қарау және таңу кабинеттерін жарықтандыруға арналған ықшам және ыңғайлы құрал; доңғалақтары мен тоқтатқыштары бар мобильді тіреу жеңіл қозғалысты және тұрақты бекітуді қамтамасыз етеді, плафонның биіктігі мен бұрышы реттеледі, корпус ұнтақ жабыны бар берік металдан және дезинфекцияға төзімді пластикалық элементтерден жасалған, бұл ретте қуаты шамамен 30-40 Вт және 220 В желісінен қоректенуі құрылғыны үнемді және сенімді етеді. Жарық көзі - жарық диодтары; жарық ағыны - $\approx 50\,000$ лк; түсті температура - 4 000-4 500 К; жарық өрісінің диаметрі - 150-250 мм (реттелетін); реттеу - плафонның тіреуінің, еңкею және бұрылу биіктігі; тамақтану - 220 В/50 Гц; тұтынылатын қуаты - 30-40 Вт; LED ресурсы - $\geq 50\,000$ сағ; негізі - доңғалақтары мен тоқтатқыштары бар платформа; корпус материалы - ұнтақпен қапталған металл және пластик.

Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798449-1
Наименование закупки:	Закуп товаров (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88208205-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	медицинский, передвижной
Дополнительное описание лота:	Светильник смотровой медицинский(согласно технический характеристике)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613930100, Туркестанская область, Келесский район, с.Абай Туркестанская область, Келесский район, с.Абай ул. Кыргызалиева 45.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник смотровой медицинский. Светильник медицинский передвижной светодиодный Исполнение напольный Тип бестеневой Максимальная освещенность в центре рабочего поля, не менее лк 25000 Диаметр рабочего поля, не менее мм 200 Цветовая температура, не менее К 4300 Рабочее расстояние, не менее мм 800-1500 Диаметр светового поля, не менее мм 200 Питание от сети, В 220 Потребляемая мощность, не менее Вт 18 Высота, не менее мм 1900 Ширина, не менее мм 880 Длина, не менее мм 880 Вес, не более, кг 4 Гарантия производителя, мес. 24 • Основание — 1 шт. • Штатив — 1 шт. • Блок освещения — 1 шт. • Колесо — 5 шт. (2 с тормозом) Габариты в упаковке, не менее м 0,90x0,45x0,090 Вес в упаковке, не менее кг 5 Объем, не менее м.куб. 0.043 Количество изделий в упаковке 1 Упаковка картонная коробка • Профессиональный передвижной медицинский светильник на светодиодной лампе отлично освещает рабочую область при проведении как хирургических операций, так и диагностических, а также других процедур в различных лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, включая отделения гинекологии, терапии, хирургии и не только • В хирургический светильник входит надежное основание со специальной колесной базой (конструкция состоит из 5 удобных колес, которые обеспечивают простоту перемещения), штатив и блок освещения • Однокупольный смотровой светильник обеспечивает в диагностическом кабинете или другом специализированном медицинском помещении эффективное бестеневое освещение, свет — теплый белый, в качестве его источника используется светодиод • Одно из основных преимуществ освещения операционных именно таким бестеневым передвижным светильником заключается в том, что гибкую часть можно вращать на 360 градусов и легко фиксировать в определенном положении • Высота напольного передвижного осветительного оборудования свободно регулируется, поэтому настроить рабочую область достаточно легко • Медицинский персонал свободно контролирует работу блока освещения благодаря специальной ручке, цветопередача характеризуется оптимальным индексом, цветовая температура практически идентична естественному спектру, цвета не искажаются, что особенно актуально для операционных блоков, смотровых кабинетов, других мест, где производится медицинское вмешательство • Представленный передвижной смотровой светильник — действительно энергоэффективное медицинское оборудование, а достигается столь высокий результат благодаря внедрению экономичных источников света

- Современный медицинский осветительный прибор питается от стандартной электросети 220 В и потребляет 20 Вт электроэнергии
- Светильник легко дезинфицируется — наружные поверхности прибора протираются перекисью водорода с добавлением моющего средства

Медицинский передвижной светильник– компактный и удобный прибор для освещения хирургических, смотровых и перевязочных кабинетов, оснащённый долговечным LED-модулем (ресурс не менее 50 000 ч), создающим яркий и равномерный световой поток до 50 000 лк на расстоянии 1 м при цветовой температуре 4 000–4 500 К; мобильная стойка с колёсами и стопорами обеспечивает лёгкое перемещение и устойчивую фиксацию, высота и угол плафона регулируются, корпус выполнен из прочного металла с порошковым покрытием и пластиковых элементов, устойчивых к дезинфекции, при этом мощность около 30–40 Вт и питание от сети 220 В делают устройство экономичным и надёжным. Источник света – светодиоды; световой поток – не более 55 000 лк; цветовая температура – 4 000–4 500 К; диаметр светового поля – 150–250 мм (регулируемый); регулировка – высоты стойки, наклона и поворота плафона; питание – 220 В/50 Гц; ресурс LED – не менее 50 000 ч; основание – платформа с колёсами и стопорами; материал корпуса – металл с порошковым покрытием и пластик.

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.