

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858602-1
Сатып алудың атауы:	ЖСЖЖ қызметіне арналған сорғылар
Лоттың нөмірі:	№ 83292505-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, тік, көп сатылы, ортадан тепкіш, берілуі 30 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ортадан тепкіш сорғы – бір сатылы, жалғастырғыш муфтасыз, сору және айдау келте құбырлары бір осьте орналасқан ортадан тепкіш сорғы. Сорғы жоғарғы жағынан бөлшектеп алуға арналған конструкцияға ие, яғни сорғының корпусын құбыржолда қалдыра отырып, оның жоғарғы бөлігін (электр қозғалтқышты, сорғы басын және жұмыс дөңгелегін) техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу үшін бөлшектеуге болады. Сорғы теңгерілмеген сильфонды тығыздағышпен жабдықталған. Құбыржолға PN 16 DIN фланецтері арқылы қосылады. Сорғы асинхронды қозғалтқышты салқындатуға арналған желдеткішпен жабдықталған. Келте құбырлардың диаметрі (кіріс/шығыс) – 150 мм. Максималды жұмыс қысымы кемінде 15 бар. Қоршаған ортаның температура диапазоны -20°С ... +55°С. Номиналды қысым кемінде 28 м. Максималды қысым кемінде 33 м. Монтаждық ұзындығы – 800 мм. Номиналды айналу жылдамдығы кемінде 1400 айн/мин. Номиналды кернеуі – 380-420D/660-725Y. Номиналды шығыны (өнімділігі) – 270 м³/сағ. кем емес. Номиналды тогы – 60 А аспайды («үшбұрыш» сұлбасы кезінде) / 36 А («жұлдыз» сұлбасы кезінде). ГОСТ 33967-2016.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858602-1
Наименование закупки:	Насосы для службы ТХО
Номер лота:	№ 83292505-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, вертикальный, многоступенчатый, центробежный, подача до 30 мЗ/ч
Дополнительное описание лота:	Насос центробежный, одноступенчатый, без соединительной муфты, с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос центробежный - одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 16 DIN. Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя. Диаметр патрубков (вход/выход) 150 мм. Максимальное рабочее давление не менее 15 бар. Диапазон температуры окружающей среды -20°C ... +55°C. Номинальный напор не менее 28 м. Максимальный напор не менее 33 м. Монтажная длина 800 мм. Номинальная скорость вращения не менее 1400 об/мин. Номинальное напряжение 380-420D/660-725Y. Номинальный расход (подача) не менее 270 м³/ч. Номинальный ток не более 60 А (при схеме «треугольник») / 36 А (при схеме «звезда»). ГОСТ 33967-2016