Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17457296-1
Сатып алудың атауы:	Стандартты бұрмаларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81822385-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бөлу стандартты 90 градус. D89 PPU PE 1типі
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы г. Астана, район Байконур ул. Пушкина 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 89 мм-ден кем емес және айналу бұрышы 90 градустан кем емес 89,1 мм-ден аспайтын және 1 типті полиэтиленді қорғаныш қабықшасы (ПЭ) бар полиуретанды көбік оқшаулағышында (ППУ) 90,1-ден аспайтын Болат бұру МЕМСТ 30732-2020 бойынша жерасты арнасыз жылу желілерін монтаждауға арналған. Негізгі сипаттамалары Болат құбырдың диаметрі (Ду/Д): 89 мм-ден кем емес және 89,1 мм-ден аспайды (қабырғаның қалыңдығы әдетте 3,5 мм-ден кем емес және 4,0 ммден аспайды). Бұрылу бұрышы: 90° кем емес және 90,1 артық емес. Оқшаулау түрі: 1 түрі(PPU қабатының стандартты қалыңдығы). Қорғаныс қабығының диаметрі (PE): 160 мм-ден кем емес және 160,1 мм-ден аспайды Иық ұзындығы (L): өндіруші зауыт пен жобаға байланысты стандартты түрде кемінде 300 ммден 1000 мм-ге дейін. Мақсаты: ыстық сумен жабдықтау және жылумен жабдықтау құбырларын жерасты төсеу кезінде жылу шығыны мен коррозиядан қорғау Өнім жаңа, пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте емес шығарылған болуы керек. МС 30732-2020

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17457296-1
Наименование закупки:	Приобретение отводов стандарных
Номер лота:	№ 81822385-ЗЦП3
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Отвод стандартный 90 град. д89 ППУ ПЭ 1тип
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод стальной диаметром не менее 89 мм и не более 89,1мм с углом поворота не менее 90 градусов и не более 90,1 в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с полиэтиленовой защитной оболочкой (ПЭ) 1-го типа предназначен для монтажа подземных бесканальных тепловых сетей по ГОСТ 30732-2020. Основные характеристики Диаметр стальной трубы (Ду/Д): не менее 89 мм и не более 89,1мм (толщина стенки обычно составляет не менее 3,5 и не более 4,0 мм). Угол поворота: не менее 90° и не более 90,1. Тип изоляции: 1 тип (стандартная толщина слоя ППУ). Диаметр защитной оболочки (ПЭ): не менее160 мм. и не более 160,1мм Длина плеча (L): стандартно от не менее 300 мм до не более 1000 мм в зависимости от заводаизготовителя и проекта. Назначение: Защита трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения от теплопотерь и коррозии при подземной прокладке Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2026г. ГОСТ 30732-2020