

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17760339-1
Сатып алудың атауы:	Модульдік камера компрессоры
Лоттың нөмірі:	№ 88011692-3ЦП6
Лоттың атауы:	Компрессор
Лоттың сипаттауы:	суытатын, өнімділігі 60-120 м3/сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Модульдік камера компрессоры
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Өтепов к-сі 1
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс бойынша, 15 кун. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі: өтінім бойынша, 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама: Герметикалық поршенді тоңазытқыш компрессоры (төмен температуралы, R-404A хладагентіне арналған). Құрылғының атауы мен түрі: Модульдік тоңазытқыш камералары мен орташа / төмен температуралы жабдықтарға арналған төмен температуралы қолданыстағы (LBP) герметикалық поршенді тоңазытқыш компрессоры. Қолданылатын хладагент: R-404A (сондай-ақ R-507A, R-422D сияқты үйлесімді аналогтар). Цилиндр көлемі (жұмыс көлемі): 74-тен 75 см³-ге дейінгі диапазонда (74 см³ кем емес). Суық өнімділігі: Қайнау температурасы -25 °C және конденсация температурасы +45 °C кезінде — 2450-ден 2550 Вт-қа дейінгі диапазонда; Компрессордың номиналды көлемдік өнімділігі — 11 м³/сағ кем емес. Қуат көзінің электрлік параметрлері: 380-ден 400 В-қа дейінгі диапазондағы айнымалы ток кернеуі (3 фаза, 50 Гц). Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы — ±10% шегінде. Максималды жұмыс тогы: 4.5-тен 7.5 А-ге дейінгі диапазонда. Электр қозғалтқышының түрі: Іске қосу сәті жоғары үш фазалы (HST). Жалғау өлшемдері (патрубоктар): Сору желісі: 15.9 мм (5/8 дюйм) шегінде. Айтар желісі (шығару): 12.7 мм (1/2 дюйм) шегінде. Компрессордың салмағы: 32-ден 34 кг-ға дейінгі шекте (монтаждау керек-жарақтарын есепке алмағанда). Пайдалану шарттары (температуралық режим): Қоршаған ортаның жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +43 °C-қа дейін. Нормативтік талаптар: ГОСТ 30804.6.2-2013. Жинақталуы: Негізгі бұйым: Герметикалық поршенді тоңазытқыш компрессоры — 1 данадан кем емес. Монтаждау жиынтығы: Резеңке амортизаторлар (вибротіректер), бекіту гайкалары мен шайбалар жиынтығы — 1 жиынтықтан кем емес. Пайдалану құжаттамасы: Бұйымның төлқұжаты / монтаждау және пайдалану

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17760339-1
Наименование закупки:	Компрессор для модульной камеры
Номер лота:	№ 88011692-ЗЦП6
Наименование лота:	Компрессор
Описание лота:	холодильный, производительность 60-120 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Компрессор для модульной камеры
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул Утепова 1
Срок поставки:	по заявке, 15 дней. В случае, если Поставщик находится в реестре КТП срок поставки: по заявке, 60 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: Компрессор холодильный герметичный поршневой (низкотемпературный, под хладагент R-404A). • Наименование и тип устройства: Компрессор холодильный герметичный поршневой низкотемпературного применения (LBP) для модульных холодильных камер и средне- / низкотемпературного оборудования. • Применяемый хладагент: R-404A (а также совместимые аналоги, такие как R-507A, R-422D). • Объем цилиндра (рабочий объем): В диапазоне от 74 до 75 см³ (не менее 74 см³). • Холодопроизводительность: - о При температуре кипения -25 °C и температуре конденсации +45 °C — в диапазоне от 2450 до 2550 Вт; - о Номинальная объемная производительность компрессора — не менее 11 м³/ч. • Электрические параметры питания: - о Напряжение переменного тока в диапазоне от 380 до 400 В (3 фазы, 50 Гц). - о Допустимое отклонение напряжения — в пределах ±10%. • Максимальный рабочий ток: В диапазоне от 4.5 до 7.5 А. • Тип электродвигателя: Трехфазный с высоким пусковым моментом (HST). • Присоединительные размеры (патрубки): - о Линия всасывания: В пределах 15.9 мм (5/8 дюйма). - о Линия нагнетания: В пределах 12.7 мм (1/2 дюйма). • Масса компрессора: В пределах от 32 до 34 кг (без учета монтажных принадлежностей). • Условия эксплуатации (температурный режим): Диапазон рабочих температур окружающей среды от -10 до +43 °C. • Нормативные требования: ГОСТ 30804.6.2-2013. Комплектация: • Основное изделие: Компрессор холодильный герметичный поршневой — не менее 1 шт. • Монтажный комплект: Комплект резиновых амортизаторов (виброопор), крепежных гаек и шайб — не менее 1 комплекта. • Эксплуатационная документация: Паспорт изделия / руководство по монтажу и эксплуатации — не менее 1 шт.