

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16610099-1
Сатып алудың атауы:	Станцияға шығын материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 85972764-3ЦП1
Лоттың атауы :	Фильтрлейтін элемент
Лоттың сипаттауы:	айырғыштың, ауа компрессорына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	LFA 020ar зарарсыздандыру сүзгі элементі жоғары тиімділік, әмбебап қолдану қорғау бөлшектерді жою: 1 микронға дейін, соның ішінде су және май аэрозольдері.Май аэрозольінің максималды қалған мөлшері: 0,6 мг/м3 21°С / 0,5 ppm(w) 70°F. майды кетіруге арналған жоғары тиімді сүзу (Ag класының алдын ала сүзгісі) Бөлшектерді жою: 0,01 микронға дейін, оның ішінде су және май спрейлері.Май аэрозольінің максималды қалдық мөлшері: 0,01 мг/м3 21 жыл°с / 0,01 ppm (салмағы) 70°F. май буы мен иістерді кетіру (Ag класс сүзгісімен) май буының максималды қалдық мөлшері: 0,003 мг/м3 21°С / 0,003 ppm (салмағы) 70°F. (Ag класының сүзгісі сыныптарды біріктіреді)
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2
Жеткізу мерзімі:	шарт негізінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	LFA 020ar зарарсыздандыру сүзгі элементі жоғары тиімділік, әмбебап қолдану қорғау бөлшектерді жою: 1 микронға дейін, соның ішінде су және май аэрозольдері.Май аэрозольінің максималды қалған мөлшері: 0,6 мг/м3 21°С / 0,5 ppm(w) 70°F. майды кетіруге арналған жоғары тиімді сүзу (Ag класының алдын ала сүзгісі) Бөлшектерді жою: 0,01 микронға дейін, оның ішінде су және май спрейлері.Май аэрозольінің максималды қалдық мөлшері: 0,01 мг/м3 21 жыл°с / 0,01 ppm (салмағы) 70°F. май буы мен иістерді кетіру (Ag класс сүзгісімен) май буының максималды қалдық мөлшері: 0,003 мг/м3 21°С / 0,003 ppm (салмағы) 70°F. (Ag класының сүзгісі сыныптарды біріктіреді)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16610099-1
Наименование закупки:	Расходные материалы на станцию
Номер лота:	№ 85972764-ЗЦП1
Наименование лота:	Элемент фильтрующий
Описание лота:	сепаратора, для воздушного компрессора
Дополнительное описание лота:	Стерилизационный фильтрующий элемент LFA 020AR Высокая эффективность, универсальное применение Защита Удаление частиц до: 1 микрон, включая водные и масляные аэрозоли.Максимальное оставшееся содержание масляного аэрозоля: 0,6 мг/м ³ при 21°С / 0,5 ppm(w) при 70°Ф. Высокоэффективная фильтрация для удаления масла (Предварительный фильтр класса AR) Удаление частиц до: 0,01 микрон, включая водные и масляные аэрозоли.Максимум остаточное содержание масляного аэрозоля: 0,01 мг/м ³ в 21 год°С / 0,01 ppm (вес) при 70°Ф. Удаление масляных паров и запахов (с фильтром класса AR) Максимальное остаточное содержание масляных паров: 0,003 мг/м ³ при 21°С / 0,003 ppm (вес) при 70°Ф. (Фильтр класса AR сочетает в себе классы)
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Басенова 2
Срок поставки:	согласно условиям договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стерилизационный фильтрующий элемент LFA 020AR Высокая эффективность, универсальное применение Защита Удаление частиц до: 1 микрон, включая водные и масляные аэрозоли.Максимальное оставшееся содержание масляного аэрозоля: 0,6 мг/м³ при 21°С / 0,5 ppm(w) при 70°Ф. Высокоэффективная фильтрация для удаления масла (Предварительный фильтр класса AR) Удаление частиц до: 0,01 микрон, включая водные и масляные аэрозоли.Максимум остаточное содержание масляного аэрозоля: 0,01 мг/м³ в 21 год°С / 0,01 ppm (вес) при 70°Ф. Удаление масляных паров и запахов (с фильтром класса AR) Максимальное остаточное содержание масляных паров: 0,003 мг/м³ при 21°С / 0,003 ppm (вес) при 70°Ф. (Фильтр класса AR сочетает в себе классы)
---	--