

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17112327-1
Сатып алудың атауы:	Пикапқа арналған багажникті (кунг) сатып алу (Socar)
Лоттың нөмірі:	№ 85917196-3ЦП2
Лоттың атауы :	Жүксалғыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТОУОТА Hilux пикапына арналған Жүксалғыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Ақжелкен ауданы, Ақмаржан көшесі, 50;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың атауы: Toyota Hilux пикапына арналған экспедициялық металл автокөлік багажнигі (немесе баламасы). Жалпы талаптар және үйлесімділік Көлікпен үйлесімділігі: Toyota Hilux (2020-2025 жж. модельдік қатар, Double Cab / қос кабина) автокөлігінің штаттық бекіту орындарына орнатуға арналған, кузовтың тұтастығын бұзбай және қосымша тесіктерді бұрғыламай. Құрылым түрі: Қорғаныш-декоративтік полимерлі жабындысы бар себет-платформа. Жүк көтергіштігі: Статикалық жүктеме — кемінде 300 кг, динамикалық жүктеме — кемінде 100 кг. Габариттік өлшемдері (шамамен): Ұзындығы — 1300"- 1400мм, ені — 1100"- 1200мм, борт биіктігі — 100"- 150мм. Кунг үстіндегі секция өлшемдері: Ұзындығы: 1400 мм-ден кем емес және 1550 мм-ден аспайды. Ені: 1100 мм-ден кем емес және 1250 мм-ден аспайды. Жалпы салмағы: 35 кг-нан аспайды. Материалдар және конструктивтік сипаттамалар Материалы: Суықтай илектелген көміртекті немесе төмен қоспаланған болат (кемінде Сталь 3 / 09Г2С маркасы). Багажник негізі (түбі): Кемінде 20x20 мм қималы профильді құбырдан (қабырға қалыңдығы кемінде 2 мм) жасалған, бойлық/көлденең аралықтары 150 мм-ден аспайды. Силовой контур (борттар): Диаметрі кемінде 25 мм дөңгелек құбыр (қабырға қалыңдығы 2 мм-ден), немесе баламалы профильді құбыр. Дәнекерлеу қосылыстары: Қорғаныш газдар ортасында жартылай автоматты әдіспен орындалған. Тігістер үздіксіз, тазартылған, қуыстарсыз, шлактарсыз және ақаусыз болуы тиіс. Антикоррозиялық өңдеу және соңғы жабын Беткі қабатты дайындау: Металды қақтан және тоттан механикалық (құммен/дробьпен тазалау) әдіспен тазарту, кейін химиялық майсыздандыру. Бастапқы қабат: Антикоррозиялық мырыш құрамды грунт (ұнтақты немесе термодиффузиялық), қабат қалыңдығы кемінде 60 мкм. Соңғы қабат: Қорғаныш-декоративтік полимерлі-ұнтақты жабын, механикалық зақымға, үйкелуге, сынықтарға және ультракүлгін сәулелер әсерінен түсінің өзгеруіне төзімді. Түсі мен құрылымы: Қара матовый, ұсақ түйіршікті текстура (шагрень). Жабдықталуы және эргономикалық элементтері Бекіту кронштейндері: Toyota Hilux төбесінің геометриясына толық бейімделген, қалыңдығы кемінде 4 мм болаттан жасалған модельдік тіректер (кемінде 4 дана). Желден қорғау дефлекторы: Алдыңғы бөлігінде алынбалы немесе біріктірілген қиғаш ауа бөлгіші болуы тиіс. Бекіту элементтері: Жүкті стяжкалық белдіктермен бекітуге арналған кемінде 6 ілмек. Қосымша жарыққа арналған орындар: Алдыңғы LED-балкаға арналған кронштейндер және артқы/бүйірлік жұмыс шамдарына кемінде 2 орын. Монтаждық жинақ: Тот баспайтын болаттан жасалған толық метиздер жиынтығы (болттар, нейлон сақинасы бар гайкалар, шайбалар), сондай-ақ автомобильдің бояу қабатын қорғау үшін резеңке немесе полиуретан төсемдері. Жеткізу және кепілдік талаптары Тауардың жағдайы: Жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, геометриялық және жабын ақаулары жоқ. Зауыттық қорғаныш қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауар МЕМСТ 30551-98 (немесе мемлекетаралық немесе ұлттық стандарттарға баламалы) талаптарына және/немесе Кеден одағының КО ТР
--	---

	018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы"техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік конструкцияның тұтастығына және жабынның сквозной коррозияға төзімділігіне таралады.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17112327-1
Наименование закупки:	Закуп багажника (кунга) для пикапа (Socar)
Номер лота:	№ 85917196-ЗЦП2
Наименование лота:	Багажник
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Багажник на пикап Тойота Hilux
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Мкр Акжелкен, улица Акмаржан, 50;
Срок поставки:	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Багажник автомобильный экспедиционный металлический (или эквивалент) для пикапа Toyota Hilux. Общие требования и совместимость Совместимость с автотранспортом: Предназначен для установки на автомобиль Toyota Hilux (модельный ряд 2020–2025 гг. выпуска, кузов Double Cab / двойная кабина) в штатные места крепления, без нарушения целостности кузова и сверления дополнительных отверстий. Тип конструкции: Платформа корзинного типа с защитно-декоративным полимерным покрытием. Грузоподъемность: Статическая нагрузка — не менее 300 кг, динамическая нагрузка — не менее 100 кг. Габаритные размеры (ориентировочные): Длина — \ (1300–1400\) мм, ширина — \ (1100–1200\) мм, высота борта — \ (100–150\) мм. Размеры секции над кунгом: Длина: не менее 1400 мм и не более 1550 мм. Ширина: не менее 1100 мм и не более 1250 мм. Собственный вес в сборе: Не более 35 кг. Материалы и конструктивные характеристики Материал изготовления: Сталь холоднокатаная углеродистая или низколегированная (марки не хуже Сталь 3 / 09Г2С). Основание багажника (дно): Выполнено из профильной трубы сечением не менее 20х20 мм (толщина стенки не менее 2 мм) с шагом продольных/поперечных перемычек не более 150 мм для предотвращения прогиба сетки. Силовой контур (борта): Круглая труба диаметром не менее 25 мм (стенка от 2 мм) либо профильная труба эквивалентного сечения. Сварочные соединения: Выполнены методом полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Сварные швы должны быть непрерывными, зачищены, без пор, раковин, шлаковых включений и подрезов. Антикоррозийная обработка и финишное покрытие Подготовка поверхности: Обязательная механическая (пескоструйная/дробеструйная) очистка металла от окалины и ржавчины, последующее химическое обезжиривание. Первичный слой: Нанесение антикоррозийного цинкосодержащего грунта (порошкового или термодиффузионного) толщиной слоя не менее 60 мкм. Финишный слой: Защитно-декоративное полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, истиранию, сколам и выгоранию под воздействием УФ-лучей. Цвет и структура: Черный матовый, мелкозернистая текстура (шагрень). Комплектация и эргономические элементы Кронштейны крепления: Модельные монтажные опоры (не менее 4 шт.) из листовой стали толщиной не менее 4 мм, полностью адаптированные под геометрию крыши Toyota Hilux. Ветрозащитный дефлектор: Наличие съемного или интегрированного скошенного обтекателя (отсекателя воздуха) в передней части для улучшения аэродинамики и снижения уровня шума при движении. Крепежные элементы: Проушины (петли) для фиксации груза стяжными ремнями — не менее 6 точек. Места для дополнительного освещения: Наличие интегрированных кронштейнов для установки фронтальной LED-балки и не менее 2 точек для фонарей заднего/бокового рабочего света. Монтажный комплект: Полный набор метизов (болты, гайки с контрящим нейлоновым кольцом, шайбы) из нержавеющей стали, а также резиновые или полиуретановые защитные прокладки для предотвращения повреждения
--	--

	лакокрасочного покрытия автомобиля. Требования к поставке и гарантии Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов геометрии и покрытия. Поставка осуществляется в заводской защитной упаковке, исключающей повреждения при транспортировке. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 30551-98 (или эквивалентным межгосударственным или национальным стандартам) и/или требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. Гарантия распространяется на целостность конструкции и стойкость полимерного покрытия к сквозной коррозии.
--	--