

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793739-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение зап.частей для видеокамер. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974
Лоттың нөмірі:	№ 88209322-3ЦП2
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, симметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	16 портовый сетевой коммутатор
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234030100, Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Махамбет 14
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Линейка оборудования Satvision PoE порты 8 (10/100Мбит) Порт подключения 2 (10/100/1000 Мбит/с) SFP порты Нет Интеллектуальные функции Нет Внутренняя пропускная способность 12 Гбит/с Таблица MAC адресов 2000 Сеть мультимедиа Cat5/5e/6 стандартный сетевой кабель/оптоволокно Передача данных 1~24 порта: Рекомендуемое расстояние составляет 250 м Стандарт PoE IEEE 802.3af/at PoE запас питания 130 Вт PoE мощность На порт 15,4Вт. Максимальное 30 Вт PoE тип питания ТИП А(1/2(+), 3/6(-)) Рабочая температура от -20°C до +65°C Адаптер питания Вход: 100-240V AC, 50/60Hz Потребляемая мощность максимум 140 Вт Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм 200 × 118 × 44 мм

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793739-1
Наименование закупки:	Приобретение зап.частей для видеокамер. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974
Номер лота:	№ 88209322-3ЦП2
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	16 портовый сетевой коммутатор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234030100, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский Махамбет 14
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Линейка оборудования Satvision PoE порты 8 (10/100Мбит) Порт подключения 2 (10/100/1000 Мбит/с) SFP порты Нет Интеллектуальные функции Нет Внутренняя пропускная способность 12 Гбит/с Таблица MAC адресов 2000 Сеть мультимедиа Cat5/5e/6 стандартный сетевой кабель/оптоволокно Передача данных 1~24 порта: Рекомендуемое расстояние составляет 250 м Стандарт PoE IEEE 802.3af/at PoE запас питания 130 Вт PoE мощность На порт 15,4Вт. Максимальное 30 Вт PoE тип питания ТИП А(1/2(+), 3/6(-)) Рабочая температура от -20°C до +65°C Адаптер питания Вход: 100-240V AC, 50/60Hz Потребляемая мощность максимум 140 Вт Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм 200 × 118 × 44 мм