

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелін жайластыру және жол белгілерін орнату жөніндегі жұмыстарды орындауға

1. 1.14.1 жол таңбасын салу ("Зебра")

- * Материал: рефлекторлы шыны моншақтары бар термопластика (немесе суық пластик) (тұтыну кемінде 350 г/м²). Кәдімгі бояуды қолдануға жол берілмейді.
- * Түсті орындау: АҚ және сары түсті кезектесіп сызықтар (ауа-райының қиын жағдайында көрінуді арттыру үшін).
- * Геометриялық параметрлер:
 - * Сызық ені: 0,4 м.
 - * Жаяу жүргіншілер өткелінің ені: кемінде 4,0 м (жоба бойынша жаяу жүргіншілер ағынының қарқындылығымен анықталады).
 - * Сапаға қойылатын талаптар: құрғақ ауа райында Жарық қайтару коэффициенті-кемінде 200 мкд·лк-1 * м-2. Беті температураның өзгеруіне (-40°C-тан +45°C-қа дейін) және механикалық абразияға төзімді болуы керек.

2. Жол белгілерін жеткізу және орнату

Барлық белгілер мырышталған негізде (металдың қалыңдығы кемінде 1,2 мм) периметрі бойынша қосарланған сұрыптаумен жасалуы тиіс. Рефлекторлы пленка түрі-флуоресцентті сары-жасыл субстраттағы в немесе В (жоғары қарқынды немесе гауһар) түрі.

• 1.22 "жаяу жүргіншілер өткелі" ескерту белгісі:

- * Пішін: Үшбұрыш (жол санатына байланысты II немесе III Өлшем).
- * Орнату орны: елді мекенде өтуден 50-100 метр бұрын.
- * 5.19.1 және 5.19.2 "жаяу жүргіншілер өткелі" арнайы ұйғарымдарының белгілері:
 - * Пішін: Шаршы.
 - * Орнату орны: тікелей өту шекараларында. 5.19.1 белгісі жолдың оң жағына (жақын шекара), 5.19.2 белгісі — солға (алыс шекара) орнатылады.

3. Монтаждау жұмыстары және тіректер

* Белгілердің тіректері: коррозияға қарсы жабыны бар диаметрі кемінде 76 мм металл құбырлы тіректер (ыстық мырыштау). 5.19.1/5.19.2 белгілері үшін жолдың үстінде L-тәрізді тіректерді пайдалануға рұқсат етіледі.

* Іргетас: металл тіректерді топыраққа кемінде 1,2 м тереңдікке дейін тереңдету, содан кейін бетондау (бетон класы В15-тен төмен емес).

* Орнату биіктігі: белгінің төменгі жиегінен жол жамылғысының бетіне дейінгі есептік биіктігі - кемінде 2,0 м (жол жиегіне/тротуарға орнатылған кезде) және кемінде 5,0 м (жолдың үстінен ілінген кезде).

4. Кепілдік міндеттемелері

* Термопластикалық жол белгілеріне кепілдік: кем дегенде 12 ай.

* Жол белгілері мен бекіту элементтеріне кепілдік: кемінде 5 жыл (пленканың жарық қайтаратын қасиеттерін және құрылымның тұтастығын сақтау үшін).

Ташкенсаз ауылдық округі әкімі



А.Надыров