

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792487-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары, әр түрлі.
Лоттың нөмірі:	№ 88238197-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, сылақтық, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипс сылақ. Бетінің құрылымы-тегіс, қабаттың қалыңдығы-минималды 2 мм; максималды 70 мм, мақсаты - ішкі жұмыстар үшін, қолдану температурасы - +5°C-тан +30°C-қа дейін, қолдану-қабырғалар үшін, бөлменің түрі-құрғақ, аязға төзімділік-жоқ, қоспаның шығыны-1 м2 үшін шамамен 8,5 кг қолданылатын қабаттың қалыңдығы 10 мм. су шығыны (1 кг үшін)- 0.57 л.ерекшеліктері-тегістеу. Ерітіндінің өміршеңдігі-60 мин, салмағы - 30 кг.
Саны, көлемі:	450
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен, ул. Промышленная, 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енгеннен кейін 60 күннен кешіктірмей тауарды Тапсырыс берушіге беру;
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипс сылақ. Бетінің құрылымы-тегіс, қабаттың қалыңдығы-минималды 2 мм; максималды 70 мм, мақсаты - ішкі жұмыстар үшін, қолдану температурасы - +5°C-тан +30°C-қа дейін, қолдану-қабырғалар үшін, бөлменің түрі-құрғақ, аязға төзімділік-жоқ, қоспаның шығыны-1 м2 үшін шамамен 8,5 кг қолданылатын қабаттың қалыңдығы 10 мм. су шығыны (1 кг үшін)- 0.57 л.ерекшеліктері-тегістеу. Ерітіндінің өміршеңдігі-60 мин, салмағы - 30 кг.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792487-1
Наименование закупки:	Строительные материалы, разное.
Номер лота:	№ 88238197-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсовая, штукатурная, сухая
Дополнительное описание лота:	Штукатурка гипсовая. Фактура поверхности-гладкая, Толщина слоя-минимально 2 мм; максимально 70 мм, Назначение- для внутренних работ, Температура применения- от +5°С до +30°С, Применение-для стен, Тип помещения- сухое, Морозостойкость-Нет, Расход смеси-около 8,5 кг на 1 м ² при толщине наносимого слоя 10 мм. Расход воды (на 1 кг)- 0.57 л. Особенности-выравнивающая. Жизнеспособность раствора-60 мин, Вес- 30 кг.
Количество:	450
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 1
Срок поставки:	Передать товар Заказчику не позднее 60 дней после вступления договора в силу;
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Штукатурка гипсовая. Фактура поверхности-гладкая, Толщина слоя-минимально 2 мм; максимально 70 мм, Назначение- для внутренних работ, Температура применения- от +5°С до +30°С, Применение-для стен, Тип помещения- сухое, Морозостойкость-Нет, Расход смеси-около 8,5 кг на 1 м ² при толщине наносимого слоя 10 мм. Расход воды (на 1 кг)- 0.57 л. Особенности-выравнивающая. Жизнеспособность раствора-60 мин, Вес- 30 кг.