

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855988-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік мүлік үшін негізгі құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86036657-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қабылдау-бақылау аспабы
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру мен ескертудің автоматтық құралдарын басқару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ Р 52436-2005«ГРАНИТ-24» күзет және өрт дабылының басқару пульті электрлік түйіспелі немесе ток тұтынатын күзет және өрт хабарлағыштарымен жабдықталған әртүрлі нысандарды қорғауға арналған. Құрылғы 24 дабыл тізбегін қосуға мүмкіндік береді; олардың әрқайсысын күзет немесе өрт функцияларын орындайтындай етіп баптауға болады. Рұқсатсыз кіру немесе өрт орын алған жағдайда, құрылғы орталық бақылау станциясына (ОБС) дабыл сигналын жібереді. Сондай-ақ, ол автономды режимде де жұмыс істей алады (электр желісінен немесе резервтік аккумулятордан қуат ала отырып), бұл ретте сыртқы дыбыстық және жарық индикаторларын іске қосады. Дабыл сигналдары ОБС-қа релелік түйіспелер арқылы беріледі; бұл түйіспелер, қолданылып жатқан қуат көзіне қарамастан, ОБС-пен байланыс желілерін тұйықтайды (немесе ажыратады). Электр желісінде қуат өшкен жағдайда, құрылғы автоматты түрде резервтік тұрақты ток (ТТ) көзіне ауысады; бұл ауысу «Дабыл» сигналын тудырмайды. Жүйе 10–25 В кернеумен жұмыс істейтін ток тұтынатын хабарлағыштармен үйлесімді және оларды қуаттандыру үшін 12 В кернеу береді. Құрылғы қорғалатын нысанның ішінде орнатуға арналған және тәулік бойы (24/7) үздіксіз жұмыс істеуге есептелген. Оны агрессивті химиялық заттар әсер ететін ортада немесе жарылыс қаупі бар аймақтарда қолдануға болмайды.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191810000, Алматы облысы, Алатау қ. Алматы облысы, Алатау қаласы, Жетыге ықшам ауданы, Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6654 әскери бөлімі
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі келісім-шарт Қазынашылық аумақта тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ Р 52436-2005«ГРАНИТ-24» күзет және өрт дабылының басқару пульті электрлік түйіспелі немесе ток тұтынатын күзет және өрт хабарлағыштарымен жабдықталған әртүрлі нысандарды қорғауға арналған. Құрылғы 24 дабыл тізбегін қосуға мүмкіндік береді; олардың әрқайсысын күзет немесе өрт функцияларын орындайтындай етіп баптауға болады. Рұқсатсыз кіру немесе өрт орын алған жағдайда, құрылғы орталық бақылау станциясына (ОБС) дабыл сигналын жібереді. Сондай-ақ, ол автономды режимде де жұмыс істей алады (электр желісінен немесе резервтік аккумулятордан қуат ала отырып), бұл ретте сыртқы дыбыстық және жарық индикаторларын іске қосады. Дабыл сигналдары ОБС-қа релелік түйіспелер арқылы беріледі; бұл түйіспелер, қолданылып жатқан қуат көзіне қарамастан, ОБС-пен байланыс желілерін тұйықтайды (немесе ажыратады). Электр желісінде қуат өшкен жағдайда, құрылғы автоматты түрде резервтік тұрақты ток (ТТ) көзіне ауысады; бұл ауысу «Дабыл» сигналын тудырмайды. Жүйе 10–25 В кернеумен жұмыс істейтін ток тұтынатын хабарлағыштармен үйлесімді және оларды қуаттандыру үшін 12 В кернеу береді. Құрылғы қорғалатын нысанның ішінде орнатуға арналған және тәулік бойы (24/7) үздіксіз жұмыс істеуге есептелген. Оны агрессивті химиялық заттар әсер ететін ортада немесе жарылыс қаупі бар аймақтарда қолдануға болмайды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855988-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств для инженерного имущества
Номер лота:	№ 86036657-ЗЦП1
Наименование лота:	Прибор приемно-контрольный
Описание лота:	для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
Дополнительное описание лота:	"ГОСТ Р 52436-2005 Концентратор приемно-контрольный охранно-пожарный «ГРАНИТ-24» предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Концентратор позволяет подключить 24 шлейфа сигнализации, которые могут выполнять функции охранного или пожарного. Концентратор выдает сигнал тревоги при нарушении или пожаре на объекте на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Концентратор обладает возможностью автономной охраны, при питании от сети переменного тока или аккумулятора, с выдачей сигналов тревоги на выносные звуковой и световой оповещатели. Передача сигналов тревоги на ПЦН осуществляется независимо от вида питания разрывом линий ПЦН, с помощью контактов реле. Концентратор обеспечивает автоматический переход на питание от резервного источника постоянного тока при пропадании напряжения сети. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. Концентратор обеспечивает совместную работу с токопотребляющими извещателями, с напряжением питания 10-25 В. Прибор выдает напряжение 12 вольт для питания извещателей. Концентратор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях. "
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191810000, Алматинская область, г.Алатау Алматинская область, город Алатау, микрарайон Жетыген, воинская часть 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан
Срок поставки:	Срок поставки товара после регистрации Договора в органах Казначейства 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"ГОСТ Р 52436-2005 Концентратор приемно-контрольный охранно-пожарный «ГРАНИТ-24» предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Концентратор позволяет подключить 24 шлейфа сигнализации, которые могут выполнять функции охранного или пожарного. Концентратор выдает сигнал тревоги при нарушении или пожаре на объекте на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Концентратор обладает возможностью автономной охраны, при питании от сети переменного тока или аккумулятора, с выдачей сигналов тревоги на выносные звуковой и световой оповещатели. Передача сигналов тревоги на ПЦН осуществляется независимо от вида питания разрывом линий ПЦН, с помощью контактов реле. Концентратор обеспечивает автоматический переход на питание от резервного источника постоянного тока при пропадании напряжения сети. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. Концентратор обеспечивает совместную работу с токопотребляющими извещателями, с напряжением питания 10-25 В. Прибор выдает напряжение 12 вольт для питания извещателей. Концентратор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях. "