

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853336-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Гибкого мрамора
Лоттың нөмірі:	№ 88326038-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өңделген мәрмәр
Лоттың сипаттауы:	кесілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иілгіш мәрмәр
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Үркер тұрғын алабы, Наурызбай батыр көшесі, 10 ғимарат.
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі өлшемдері: Қалыңдығы: 3 мм; Ұзындығы: 2.8 мм; Ені: 1,22 мм; Түсі: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. Құрылымы: табиғи мәрмәрге еліктеу. Беті: күңгірт, қорғаныш жабыны бар. Негізі: икемді, иілуге төзімді, жарықтар пайда болмайды. Экологиялық қауіпсіздік: материал жұмыс кезінде зиянды заттарды шығармауы керек. Ылғалға төзімділік: жоғары. Температура диапазоны: -30 °С-тан +70 °С-қа дейін. Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік: түстің айтарлықтай өзгеруінсіз кем дегенде 5 жыл. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу 87015701726

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853336-1
Наименование закупки:	Приобретение Гибкого мрамора
Номер лота:	№ 88326038-ЗЦП1
Наименование лота:	Мрамор обработанный
Описание лота:	распиленный
Дополнительное описание лота:	Гибкий мрамор
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Жилой массив Уркер, улица Наурызбай Батыр, здание 10.
Срок поставки:	в течение 15 рабочих дней с даты вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные размеры: Толщина: 3 мм; Длина: 2.8мм; Ширина: 1,22мм; Цвет: по согласованию с Заказчиком. Фактура: имитация натурального мрамора. Поверхность: матовая, с защитным покрытием. Основа: гибкая, устойчивая к изгибу без образования трещин. Экологическая безопасность: материал не должен выделять вредных веществ при эксплуатации. Влагостойкость: высокая. Температурный диапазон эксплуатации: от -30 °С до +70 °С. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: не менее 5 лет без существенного изменения цвета. Перед поставкой согласовать с заказчиком 87015701726