

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852427-1
Сатып алудың атауы:	Астана қаласы, Госпитальдық фармация бөлімшесіне (ГФБ) арналған тауарларды сатып ал - Тауарлар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады!
Лоттың нөмірі:	№ 88066477-3ЦП1
Лоттың атауы:	Принтер
Лоттың сипаттауы:	сауда кассалық терминалдар үшін, қалыптамалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	XPri nter XP-365B этикет принтері. Жапсырмалар мен түбіртектердің термалды принтері өнімдерді өздігінен таңбалауға мүмкіндік береді. Тауарларды таңбалаудың жаңа ережелеріне сәйкес келеді, DataMatrix штрих - кодын қолдайды. Жұмыс жылдамдығы 127 мм/сек. Ені 20 мм-ден 76 мм-ге дейінгі чектер мен жапсырмаларды басып шығарады. Принтер USB интерфейсімен жабдықталған, RJ12 портын ақша жәшігін қосу үшін пайдалануға болады. Сипаттамалары: Басып шығару әдісі: Тікелей термиялық басып шығару; dpi Басып шығару ажыратымдылығы: 203 нүкте/дюйм; максималды басып шығару жылдамдығы: 127 мм/сек; стандартты басып шығару жылдамдығы: 101 мм / сек; максималды басып шығару ені: 76 мм; Жапсырманың максималды ені: 80 мм; басып шығарудың минималды ені: 20 мм; орамның максималды диаметрі: 82 мм; орамның втулкасының Диаметрі: 25 мм. жапсырма материалының қалыңдығы: 0,06 ~ 0,19 мм; орау түрі: ішкі; интерфейс: USB; порттар: rj12 ақша жәшігінің порты; Автоматты кесу: жоқ; сенсорлар: температура сенсоры баспа басы, таспа сенсоры, Саңылау сенсорының өтуіне мүмкіндік беретін қақпақты ашу сенсоры; Жапсырма бөлгіш: жоқ; бағдарламалау тілдері: ESC, POS, TSC; шығын материалдарының түрі: үздіксіз жапсырма, Саңылау жапсырмалары, тексеру таспасы; Операциялық жүйелерді қолдау: Win9X, ME Win, Win2000, WinNT, WinXP, WinVista, Win7, Win8, Win10, Linux; Flash жады: 4 МБ; SDRAM жады: 4 МБ; басып шығарылатын 1D штрих-код түрі: CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, UPC-A UPCA + 2, UPCA + 5, UPCE, UPCE + 2, UPCE + 5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14; басып шығарылатын 2D штрих-код түрі: PDF417,QRCODE, DataMatrix; қуат көзі: DC 24V / 2.5 A; Dxh hv өлшемдері: 212x140x144; салмағы (қаптамада): 1,7 кг; пайдалану шарттары: 5-45°C, ылғалдылығы 20-80% (конденсация жоқ); Сақтау шарттары: -10 ~ 60°C, ылғалдылығы 10-90% (конденсация жоқ).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Әлия Молдағұлова көшесі 26
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінішінен кейін — 15 күнтізбелік күн, Қазақстандық өндірушілер үшін — 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	XPri nter XP-365B этикет принтері. Жапсырмалар мен түбіртектердің термалды принтері өнімдерді өздігінен таңбалауға мүмкіндік береді. Тауарларды таңбалаудың жаңа ережелеріне сәйкес келеді, DataMatrix штрих - кодын қолдайды. Жұмыс жылдамдығы 127 мм/сек. Ені 20 мм-ден 76 мм-ге дейінгі чектер мен жапсырмаларды басып шығарады. Принтер USB интерфейсімен жабдықталған, RJ12 портын ақша жәшігін қосу үшін пайдалануға болады. Сипаттамалары: Басып шығару әдісі: Тікелей термиялық басып шығару; dpi Басып шығару ажыратымдылығы: 203 нүкте/дюйм; максималды басып шығару жылдамдығы: 127 мм/сек; стандартты басып шығару жылдамдығы: 101 мм / сек; максималды басып шығару ені: 76 мм; Жапсырманың максималды ені: 80 мм; басып шығарудың минималды ені: 20 мм; орамның максималды диаметрі: 82 мм; орамның втулкасының Диаметрі: 25 мм. жапсырма материалының қалыңдығы: 0,06 ~ 0,19 мм; орау түрі: ішкі; интерфейс: USB; порттар: rj12 ақша жәшігінің порты; Автоматты кесу: жоқ; сенсорлар: температура сенсоры баспа басы, таспа сенсоры, Саңылау сенсорының өтуіне мүмкіндік беретін қақпақты ашу сенсоры; Жапсырма бөлгіш: жоқ; бағдарламалау тілдері: ESC, POS, TSC; шығын материалдарының түрі: үздіксіз жапсырма, Саңылау жапсырмалары, тексеру таспасы; Операциялық жүйелерді қолдау: Win9X, ME Win, Win2000, WinNT, WinXP, WinVista, Win7, Win8, Win10, Linux; Flash жады: 4 МБ; SDRAM жады: 4 МБ; басып шығарылатын 1D штрих-код түрі: CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, UPC-A UPCA + 2, UPCA + 5, UPCE, UPCE + 2, UPCE + 5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14; басып шығарылатын 2D штрих-код түрі: PDF417,QRCODE, DataMatrix; қуат көзі: DC 24V / 2.5 A; Dxh hv өлшемдері: 212x140x144; салмағы (қаптамада): 1,7 кг; пайдалану шарттары: 5-

	45°C, ылғалдылығы 20-80% (конденсация жоқ); Сақтау шарттары: -10 ~ 60°C, ылғалдылығы 10-90% (конденсация жоқ)
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852427-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для отделения госпитальной фармации (ОГФ), г. Астана - Товары будут приниматься строго по технической спецификации!
Номер лота:	№ 88066477-3ЦП1
Наименование лота:	Принтер
Описание лота:	для торговых кассовых терминалов, матричный
Дополнительное описание лота:	Принтер этикеток XPrinter XP-365B. Термальный принтер этикеток и чеков позволяет самостоятельно маркировать продукцию. Подходит под новые правила маркировки товаров, имеет поддержку штрих-кода DataMatrix. Скорость работы 127 мм/сек. Печатает чеки и этикетки шириной от 20 мм до 76 мм. Разрешение печати 203 dpi. Принтер оснащен интерфейсом USB, порт RJ12 может использоваться для подключения денежного ящика. Характеристики: Метод печати: прямая термопечать; Разрешение печати dpi: 203 точек/дюйм; Максимальная скорость печати: 127 мм/сек; Стандартная скорость печати: 101 мм/сек; Максимальная ширина печати: 76 мм; Максимальная ширина этикетки: 80 мм; Минимальная ширина печати: 20 мм; Максимальный диаметр рулона: 82 мм; Диаметр втулки рулона: 25 мм. Толщина материала этикетки: 0,06 ~ 0,19 мм; Тип намотки: внутренняя; Интерфейс: USB; Порты: Порт денежного ящика RJ12; Автообрезка: Нет; Датчики: датчик температуры печатающей головки, датчик наличия ленты, датчик открытия крышки, пропускающий датчик зазора; Отделитель этикеток: Нет; Языки программирования: ESC, POS, TSC; Тип расходных материалов: непрерывная этикетка, этикетки с зазором, чековая термолента; Поддержка операционных систем: Win9X, ME Win, Win2000, WinNT, WinXP, WinVista, Win7, Win8, Win10, Linux; Память Flash: 4 МБ; Память SDRAM: 4 МБ; Тип печатаемых 1D штрих-кодов: CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, UPC-A UPCA + 2, UPCA + 5, UPCE, UPCE + 2, UPCE + 5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14; Тип печатаемых 2D штрих-кодов: PDF417, QRCODE, DataMatrix; Источник питания: DC 24V/2.5A; Габариты ДхШхВ: 212x140x144; Вес (в упаковке): 1,7 кг; Условия использования: 5 - 45°C, влажность 20-80% (отсутствие конденсации); Условия хранения: -10 ~ 60°C, влажность 10-90% (отсутствие конденсации).
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Әлия Молдағұлова көшесі 26
Срок поставки:	После заявки заказчика — 15 календарных дней, для Казахских производителей — 60 дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Принтер этикеток XPrinter XP-365B. Термальный принтер этикеток и чеков позволяет самостоятельно маркировать продукцию. Подходит под новые правила маркировки товаров, имеет поддержку штрих-кода DataMatrix. Скорость работы 127 мм/сек. Печатает чеки и этикетки шириной от 20 мм до 76 мм. Разрешение печати 203 dpi. Принтер оснащен интерфейсом USB, порт RJ12 может использоваться для подключения денежного ящика. Характеристики: Метод печати: прямая термопечать; Разрешение печати dpi: 203 точек/дюйм; Максимальная скорость печати: 127 мм/сек; Стандартная скорость печати: 101 мм/сек; Максимальная ширина печати: 76 мм; Максимальная ширина этикетки: 80 мм; Минимальная ширина печати: 20 мм; Максимальный диаметр рулона: 82 мм; Диаметр втулки рулона: 25 мм. Толщина материала этикетки: 0,06 ~ 0,19 мм; Тип намотки: внутренняя; Интерфейс: USB; Порты: Порт денежного ящика RJ12; Автообрезка: Нет; Датчики: датчик температуры печатающей головки, датчик наличия ленты, датчик открытия крышки, пропускающий датчик зазора; Отделитель этикеток: Нет; Языки программирования: ESC, POS, TSC; Тип расходных материалов: непрерывная этикетка, этикетки с зазором, чековая термолента; Поддержка операционных систем: Win9X, ME Win, Win2000, WinNT, WinXP, WinVista, Win7, Win8, Win10, Linux; Память Flash: 4 МБ; Память SDRAM: 4 МБ; Тип печатаемых 1D штрих-кодов: CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, UPC-A UPCA + 2, UPCA + 5, UPCE, UPCE + 2, UPCE + 5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14; Тип печатаемых 2D штрих-кодов: PDF417, QRCODE, DataMatrix; Источник питания: DC 24V/2.5A; Габариты ДхШхВ: 212x140x144; Вес (в упаковке): 1,7 кг; Условия использования: 5 - 45°C, влажность 20-80% (отсутствие конденсации); Условия хранения: -10 ~ 60°C, влажность 10-90%

	(отсутствие конденсации).
--	---------------------------