

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780965-1
Сатып алудың атауы:	2027 жылға арналған жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88171349-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Лоттың сипаттауы:	маркасы АИ-95
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АИ-95 маркалы Бензин
Саны, көлемі:	5000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би көш., 94
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аи-95 белгіленген бағалары бойынша литрлік балансты есепке ала отырып, ЖЖМ карточкалық жүйе арқылы сатып алу. Жанармай карталарына қызмет көрсету терминалдарында. Аи-95 бензині К-2-ден төмен емес, «Автомобильдік және авиациялық бензинге, дизельдік және теңіздік отынға, авиакеросинге және мазутқа қойылатын талаптар туралы» КО ТР 013/2011 талаптарына сәйкес келеді (18.10.2011 ж. №826 КОКШ) Отын карталары Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде уақытша тегін пайдалануға беріледі. Алматы қаласы мен Алматы облысында жанармай құю станциялары бар. АИ-95 бензині шикі мұнайды өңдеу арқылы шығарылуы тиіс және ТШ 38.001165-2003 талаптарына сәйкес келеді. Аи-95 бензині экологиялық таза және экологиялық стандарттарға сәйкес келеді. Тауардың сипаттамасы БЕНЗИН АИ-95, Көрсеткіштерінің атауы / Норма: 15 кг/м3 кезіндегі тығыздығы- 720-775-тен аспайды, Детонацияға төзімділігі: Зерттеушілік әдіс бойынша анықталатын октандық сан, - 95 кем емес. Моторлық әдіс бойынша анықталатын октандық сан -85. Қорғасынның массалық концентрациясы, г/дм3 бензинде - 0,005-тен аспайды. Фракциялық құрамы: 10% бензин 70 °С-ден аспайтын температурада айдалады, 50% бензин 120 °С-ден аспайтын температурада айдалады, 90% бензин 190 °С-ден аспайтын температурада айдалады, қайнауы, - 215 °С-ден аспайды, Колбадағы қалдығы - 1,5 °С-ден аспайды, Қалдығы мен жоғалтылатыны - 4,0-ден аспайды, Қаныққан булардың қысымы, кПа 35-79,9, қышқылдылығы, 100см3 бензинге мг КОН - 3-тен аспайды, нақты шайырлар концентрациясы 100см3 бензин үшін мг-де - 5,0-ден аспайды, Бензиннің индукциялық кезеңі - кемінде 600 мин, Күкірттің салмақтық үлесі - 0,05%-дан аспайды, Докторлық сынама - теріс, Меркаптан күкіртінің массалық үлесі - 0,001, %-дан аспайды, Мыс пластинадағы сынақтарға төзімді. Көлік құралының техникалық ақаулары сапасыз жанармайға күдік туындаған жағдайда, Тапсырыс берушінің талабы бойынша Жеткізуші өз есебінен жанармай сапасы бойынша тәуелсіз сарапшының қорытындысын беруге міндетті. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізу мерзімі 2027 жыл ішінде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780965-1
Наименование закупки:	Приобретение ГСМ на 2027 год
Номер лота:	№ 88171349-ЗЦП1
Наименование лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Описание лота:	марка АИ-95
Дополнительное описание лота:	Бензин марки АИ-95
Количество:	5000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, д.94
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение ГСМ по карточной системе либо талоны с зачислением литрового баланса по фиксированным ценам Аи-95. С наличием терминалов по обслуживанию топливных карт и талонов. Бензин Аи-95 не ниже К-2, соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (РКТС №826 от 18.10.2011 г.) Топливные карты либо талоны предоставляются во временное безвозмездное пользование в течение срока действия Договора. Наличие заправочных станций по г. Алматы и Алматинской области. Бензин АИ-95 должен быть изготовлен путем переработки сырой нефти и соответствует требованиям ТУ 38.001165-2003. Бензин Аи-95 экологически чистый, соответствует экологическим нормам. Характеристика Товара БЕНЗИН АИ-95, Наименование показателей / Норма: Плотность при 15 кг/м3, не более- 720-775, Детонационная стойкость: Октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее - 95. Октановое число, определяемое по моторному методу -85. Массовая концентрация свинца, г/дм3 бензина, не более - 0,005. Фракционный состав: 10% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше- 70, 50% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше-120, 90% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше - 190, Конец кипения, °С, не выше - 215, Остаток в колбе, °С, не выше- 1,5, Остаток и потери, не более - 4,0, Давление насыщенных паров, кПа 35-79,9, Кислотность, мг КОН на 100см3 бензина, не более 3, Концентрация фактических смол в мг на 100см3 бензина, не более - 5,0, Индукционный период бензина, мин. не менее - 600, Массовая доля серы, % не более - 0,05, Докторская проба - отрицательная, Массовая доля мер каптановой серы, %, не более - 0,001, Испытания на медной пластинке выдерживает. При возникновении технических неисправностей автомобиля, в связи с подозрением на некачественное топливо, по требованию Заказчика Поставщик должен обеспечить предоставление заключения независимого эксперта по качеству топлива за свой собственный счет. Срок поставки по заявке заказчика в течении 2027 года.