

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789538-1
Сатып алудың атауы:	Автомобильге арналған шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83000661-3ЦП13
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Маусымдық антифриз УАЗ Патриот автокөлігіне 1л
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көш,63
Жеткізу мерзімі:	Келісім күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автокөліктерге арналған қызыл антифриз. Ыстық ауа райында салқындату жүйесін қызып кетуден және коррозиядан қорғауға арналған антифриз (25 бөтелке, әрқайсысы 1 литр). Төмен температурада салқындату жүйесін қатып қалудан және коррозиядан қорғауға арналған антифриз (15 бөтелке, әрқайсысы 1 литр). Аязға төзімділік кемінде -40°С болуы керек. Түсі қызыл болуы керек. Қосымша сұйықтық қажет етпеуі керек. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу қажет

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789538-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов для автомобиля
Номер лота:	№ 83000661-ЗЦП13
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Дополнительное описание лота:	Антифриз внесезонная на автомобиль УАЗ Патриот 1л.,красный
Количество:	25
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан,63
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней с момента вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз красного цвета для автомобилей. Антифриз 25 бутылок (объем по 1 литру каждая), для защиты системы охлаждения от перегрева и коррозии в жаркую погоду. Антифриз 15 бутылок (по 1 литру каждая), для защиты системы охлаждения от замерзания и коррозии при низких температурах, морозостойкость должна быть не менее -40 °С.. Цвет должен быть красным. Не должен требовать добавления жидкости. Перед поставкой согласовать с заказчиком