Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18007927-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауар-материалдық қорларды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 87232478-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	маркасы ХВ-0016
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өңдеу. ГОСТ 24258-88 бойынша. Құрамы: мәрмәр толтырғыш, полимерлі байланыстырғыш, функционалды қоспалар. 25 кг қағаз пакеттер. Түсі: ақ. Байланыстырғыш: полимер. Толтырғыштың максималды өлшемі: 0,16 мм. Араластыру коэффициенті: 25 кг құрғақ қоспаға 9-10 литр су. Материал шығыны: 1 м2-ге шамамен 1,2 кг, қалыңдығы 1 мм. Қозғалғыштық дәрежесі: Рк2. Қолдану температурасы: +5 °С-тан +30 °С-қа дейін. Ыдыстың қызмет ету мерзімі: 12 сағат. Материал класы: меншікті тиімді белсенділік ERN (Aeff), 370 Бк/кг-нан аспайды. Қабат қалыңдығы: 1-2 мм. Кептіру уақыты: +20 °С температурада 24 сағат. Оқшаулауға адгезия беріктігі: 0,5 МПа.
Саны, көлемі:	320
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	103620100, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ. Гагарина, 20/1
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғанан кейін 2026 жылдын 31 желтоқсанға дейін.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өңдеу. ГОСТ 24258-88 бойынша. Құрамы: мәрмәр толтырғыш, полимерлі байланыстырғыш, функционалды қоспалар. 25 кг қағаз пакеттер. Түсі: ақ. Байланыстырғыш: полимер. Толтырғыштың максималды өлшемі: 0,16 мм. Араластыру коэффициенті: 25 кг құрғақ қоспаға 9-10 литр су. Материал шығыны: 1 м2-ге шамамен 1,2 кг, қалыңдығы 1 мм. Қозғалғыштық дәрежесі: Рк2. Қолдану температурасы: +5 °С-тан +30 °С-қа дейін. Ыдыстың қызмет ету мерзімі: 12 сағат. Материал класы: меншікті тиімді белсенділік ERN (Aeff), 370 Бк/кг-нан аспайды. Қабат қалыңдығы: 1-2 мм. Кептіру уақыты: +20 °С температурада 24 сағат. Оқшаулауға адгезия беріктігі: 0,5 МПа.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18007927-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов.
Номер лота:	№ 87232478-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	марка ХВ-0016
Дополнительное описание лота:	Финиш. Согласно ГОСТ 24258-88. Состав мраморный наполнитель, полимерное связующее, функциональные добавки. Бумажные мешки по 25 кг. Цвет белый. Связующее полимер. Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм. Соотношение при смешивании 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Марка по подвижности Пк2. Температура применения от +5оС до +30оС. Жизнеспособность раствора 12 часов. Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг. Толщина слоя 1-2 мм. Время высыхания 24 часа при +20оС. Прочность сцепления с утеплителем 0,5 МПа.
Количество:	320
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	103620100, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз Гагарина, 20/1
Срок поставки:	После заключение договора до 31 декабря 2026 года.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Финиш. Согласно ГОСТ 24258-88. Состав мраморный наполнитель, полимерное связующее, функциональные добавки. Бумажные мешки по 25 кг. Цвет белый. Связующее полимер. Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм. Соотношение при смешивании 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Марка по подвижности Пк2. Температура применения от +5оС до +30оС. Жизнеспособность раствора 12 часов. Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг. Толщина слоя 1-2 мм. Время высыхания 24 часа при +20оС. Прочность сцепления с утеплителем 0,5 МПа.