

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771078-1
Сатып алудың атауы:	Есептегіштерге арналған қағып бекітілетін пломбалар
Лоттың нөмірі:	№ 88172845-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тығындау құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	күштік (ілмекті-тығындау), құлыптық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	пломбы для счетчиков
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	555230100, Павлодар облысы, Аққулы ауданы, Аққулы а. 140700, Павлодар облысы Аққулы ауданы, а.Акку кош.Абая строение 110 А
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Корпус материалы: Соққыға төзімді мөлдір поликарбонат (қоспаларымен). - Ішкі бекіткіш элемент материалы: Бекіту элементтері бар полипропилен/поликарбонат. - Бекіту механизмі: Өздігінен бекітілетін, анкерлік типті. - Бекіту элементтерінің саны: 6–8 (модельге байланысты). - Жұмыс саңылауының диаметрі: 1,2 мм. - Ұсынылатын сым диаметрі: 0,4–1,0 мм (арнайы спиральді пломбалау сымы қолданылады). - Температуралық диапазон: -40°С-тан +100°С-қа дейін (кейбір нұсқаларда -60°С-қа дейін). - Нөмірлеу: Бірегей 8 таңбалы нөмір (корпуста лазерлік әдіспен белгіленген және ішкі элементте қайталанған).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771078-1
Наименование закупки:	Пломбы защелка для счетчиков
Номер лота:	№ 88172845-ЗЦП2
Наименование лота:	Устройство пломбировочное
Описание лота:	силовое (запорно-пломбировочное), замковое
Дополнительное описание лота:	пломбы для счетчиков
Количество:	300
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	555230100, Павлодарская область, район Аккулы, с.Аккулы 140700, Павлодарская область район Аккулы, с.Акку ул.Абая строение 110 А
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Материал корпуса: Ударопрочный прозрачный поликарбонат (с добавками). • Материал внутренней вставки-замка: Полипропилен / поликарбонат с фиксирующими элементами. • Замковый механизм: Самоблокирующийся, якорного типа. • Количество зажимов в замке: 6-8 фиксирующих элементов (в зависимости от модификации). • Диаметр рабочего отверстия: 1,2 мм. • Рекомендуемый диаметр проволоки: 0,4 – 1,0 мм (используется специальная пломбировочная проволока «спираль»). • Температурный диапазон: от -40°С до +100°С (в отдельных спецификациях до -60°С). • Нумерация: Индивидуальная, 8-значная (наносится лазером на корпус и дублируется на внутренней вставке).