

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17861304-1
Сатып алудың атауы:	Прожектор светодиодный, мощность не более 300 Вт
Лоттың нөмірі:	№ 88403550-3ЦП1
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., Абай ауданы, Бозарық ш.а.,Ағыбай батыр, 463А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде (егер өнім беруші отандық өндіруші шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: Жарықдиодты прожектор 150 Вт, IP66. **Мақсаты:** Аумақтарды, аулаларды, спорт алаңдарын, ғимараттардың қасбеттерін, автотұрақтарды және басқа да ашық кеңістіктерді сыртқы жарықтандыруға арналған. **Техникалық сипаттамалары:** - Шамның түрі: жарықдиодты прожектор (LED). - Номиналды тұтыну қуаты: 150 Вт. - Қоректендіру кернеуі: 220-240 В. - Электр желісінің жиілігі: 50 Гц. - Корпустың қорғаныс дәрежесі: IP66-дан төмен емес. - Жарық ағыны: кемінде 12 000 лм. - Жарық тиімділігі: кемінде 80 лм/Вт. - Түс температурасы: 6000-6500 К (суық ақ жарық). - Түс беру индексі (CRI): кемінде 70 Ra. - Жарық таралу бұрышы: кемінде 120°. - Жарық көзі: кіріктірілген LED жарықдиодтары. - Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі: кемінде 30 000 сағат. - Корпус материалы: алюминий қорытпасы немесе коррозияға төзімді баламалы материал. - Жарық таратқыш материалы: шыңдалған шыны. - Корпус түсі: қара немесе қою сұр. - Қоршаған ортаның жұмыс температурасы: -40 °С-тан +40 °С-қа дейін. - Орнату тәсілі: реттелетін металл бекіту кронштейні арқылы үстінен бекіту. - Прожектордың көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігі. - Шаң мен күшті су ағындарының енуінен қорғау. - Орындау түрі: сыртта пайдалануға арналған. - Электр тогының соғуынан қорғау класы: I. - Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. **Сапаға және жеткізуге қойылатын талаптар:** Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, корпусында және электр бөлшектерінде ақаулары жоқ болуы тиіс. Прожектор тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Жеткізу жиынтығына жарықдиодты прожектор, бекіту кронштейні және пайдалану жөніндегі нұсқаулық кіруі тиіс. Тауар Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың электр техникалық жабдықтардың қауіпсіздігіне қатысты қолданыстағы талаптарына сәйкес болуы тиіс. Қажет болған жағдайда жеткізуші белгіленген техникалық регламенттерге сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.

Кепілдік: тауар қабылданған күннен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17861304-1
Наименование закупки:	Прожектор светодиодный, мощность не более 300 Вт
Номер лота:	№ 88403550-ЗЦП1
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, Бозарық ш.а.,Ағыбай батыр, 463А
Срок поставки:	с момента подписания договора в течение 16 календарных дней (если поставщик отечественный производитель с момента подписания договора в течение 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Прожектор светодиодный 150 Вт, IP66. **Назначение:** Предназначен для наружного освещения территорий, дворов, спортивных площадок, фасадов зданий, парковок и других открытых пространств. **Технические характеристики:** - Тип светильника: светодиодный прожектор (LED). - Номинальная потребляемая мощность: 150 Вт. - Напряжение питания: 220-240 В. - Частота питающей сети: 50 Гц. - Степень защиты корпуса: не ниже IP66. - Световой поток: не менее 12 000 лм. - Световая эффективность: не менее 80 лм/Вт. - Цветовая температура: 6000-6500 К (холодный белый свет). - Индекс цветопередачи (CRI): не менее 70 Ra. - Угол рассеивания света: не менее 120°. - Тип источника света: встроенные светодиоды LED. - Срок службы светодиодов: не менее 30 000 часов. - Материал корпуса: алюминиевый сплав или эквивалентный коррозионностойкий материал. - Материал рассеивателя: закалённое стекло. - Цвет корпуса: чёрный или тёмно-серый. - Рабочая температура окружающей среды: от -40 °С до +40 °С. - Способ установки: накладной, с помощью регулируемого металлического крепёжного кронштейна. - Возможность регулировки угла наклона прожектора. - Защита от попадания пыли и сильных струй воды. - Исполнение: для наружного применения. - Класс защиты от поражения электрическим током: I. - Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. **Требования к качеству и поставке:** Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, дефектов корпуса и электрических компонентов. Прожектор должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. В комплект поставки должны входить светодиодный прожектор, крепёжный кронштейн и инструкция по эксплуатации. Товар должен соответствовать применимым требованиям безопасности электротехнического оборудования Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.

При необходимости поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие установленным техническим регламентам.
Гарантия: не менее 12 месяцев с момента приёмки товара.