Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011154-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу аппараттарды жөндеуге арналған майлау және ауа компрессорына арналған синтетикалық май
Лоттың нөмірі:	№ 88255650-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Синтетикалық ауа компрессоры майы
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Қазақстан, Абай облысы, Семей қ., Қостанай к-сі, 1а
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жоғары қысымды компрессорлық қондырғыларға арналған синтетикалық компрессорлық майға арналған техникалық сипаттама Синтетикалық компрессорлық май бұрандалы және айналмалы компрессорларда қолдануға арналған. Жоғары қысымды поршеньді компрессорлық қондырғыларға арналған жабдықтар үшін арнайы жасалған. Май жуғыш заттар мен антиоксиданттық қоспалар қосылған эфирлерге негізделген. Бұл майдың құрылымы мен қасиеттерін 210-220 С0 дейінгі температурада ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік береді. Тыныс алатын ауамен, өнеркәсіптік ауамен, азотпен және «асыл» газдармен пайдалануға рұқсат етілген. Ауыстырулар арасындағы интервал кемінде 2000 сағат жұмыс істеу немесе кемінде 2 жыл, қайсысы бірінші келсе, соған байланысты. Минералды компрессорлық майларды қолдану қажетті сипаттамаларды қамтамасыз етпейтін жабдықтар үшін арнайы жасалған. Компрессорлық майдың сипаттамалары: Кинематикалық тұтқырлық, мм2/с: кемінде 100 °С - 10,2; 40°С-тан төмен емес температурада - 100. Тығыздығы 15°С-тан төмен емес температурада, кг/м3 - 988. Температура, °С: тұтану температурасы - 260-тан төмен емес, қату температурасы - 39-дан төмен емес. Коррозияға қарсы қасиеттері: болат пластиналарда (24 сағаттан кем емес) - төзімді, мыс пластиналарда (100°С/3 сағаттан кем емес) - 1б. Сульфатталған күл, салмағы бойынша %. - 0,02-ден аспайды. Шарттар: 1. Компрессор майы - сыйымдылығы 5 литр болатын түпнұсқа сұр канистрлерде жеткізіледі. Тауарлар техникалық сипаттамаларға сәйкес қатаң түрде қабылданады. 2. Жалған өнімдерді жеткізуді болдырмау үшін әлеуетті жеткізуші жеткізушінің атынан ресми өндіруші берген және жеткізу құқығын беретін электрондық тендерге рұқсат хатын ұсынуы керек. 3. Тауарлар түпнұсқа қаптамасында жаңа болуы керек (аналогтар қабылданбайды), паспорты және сәйкестік сертификаты. Майдың құрамы мен құрамдас бөліктері туралы өндірушіден міндетті түрде ақпарат алу

	қажет, себебі май ауамен тыныс алу үшін пайдалануға рұқсат етілген. Өндірушіден қауіпсіздік туралы ақпарат парағын алу міндетті. Тауарларды жеткізу өкілдің қатысуымен жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші тауарды белгіленген жерге жеткізуі тиіс. Бұл тауарларды белгіленген жерге тасымалдауды жеткізуші жүзеге асырады және төлейді. Тауарларды жеткізу қазынашылық органдарында келісімшарт тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады (ГОСТ 1861-73)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011154-1
Наименование закупки:	Приобретение смазка для ремонта аппаратов и синтетическое масло для воздушного компрессора
Номер лота:	№ 88255650-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, зимнее
Дополнительное описание лота:	Синтетическое масло для воздушного компрессора
Количество:	35
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей КАЗАХСТАН, область Абай, г.Семей, ул Кустанайская 1а
Срок поставки:	16 календарных дней со дня вступление договора в органах Казначейство
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на масло компрессорное синтетическое для компрессорных установок высокого давления Синтетическое компрессорное масло предназначено для использования в винтовых и ротационных компрессорах. Специально предназначено для оборудования, разработанное для поршневых компрессорных установок высокого давления. Основу масла составляют сложные эфиры с добавлением моющих и антиокислительных присадок. Это позволяет сохранять структуру и свойства масла при температуре до 210-220 С0 в течение длительного времени. Допускается к применению для дыхательного воздуха, промышленного воздуха, азота и «благородных» газов. Интервал между заменами составляет не менее 2000 часов работы, либо не менее 2 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Специально предназначено для оборудования, в котором применение минеральных компрессорных масел не обеспечивает необходимых характеристик. Характеристики масла компрессорного: Вязкость кинематическая, мм2/с: при не менее 100°С - 10,2; при не менее 40°С - 100. Плотность при не менее 15°С, кг/м3 - 988. Температура, °С: вспышки - не менее 260, застывания - -не менее39. Антикоррозионные свойства: на пластинах из стали (не менее24 ч) - выдерживает, на пластинах из меди (не менее100°С/3 ч) - 1b. Зольность сульфатная, % масс. не более - 0,02. Условия: 1. Компрессорное масло - поставляется в оригинальных канистрах серого цвета емкостью 5 литров. Товар будет приниматься строго по технической спецификации. 2.Потенциальный поставщик в целях исключения поставки контрафактного продукта должен предоставить на электронный конкурс авторизационное письмо, выданное официальным производителем на имя поставщика и дающее право на поставку. 3. Товар должен быть новым в оригинальной упаковке (аналоги не принимаются) паспорт и сертификат соответствия. Обязательная информация о составе масла и его компонентах от завода изготовителя, так как масло допускается к применению

	дыхательного воздуха. Паспорт безопасности от завода изготовителя обязателен. Поставка товара должна осуществляться в присутствии представителя. Поставщик должен доставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих Товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком. Поставка товара производится в течении 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства ГОСТ 1861-73