

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17552210-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81658965-3ЦП1
Лоттың атауы :	таратқыш қорабы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аралық барлар ЭТЦ-2086
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, Абай даңғылы 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЭТЦ-2086 бар қондырғысының аралығы-бар қондырғысы (грунтор) мен МТЗ негізіндегі трактордың өзі арасындағы тракторға орнату үшін қолданылатын құрастыру қондырғысына (аралыққа) жатады. Мақала 2086.23.00.00. Ортасында шарлар мен ішкі редукторы бар дөңгелек мойынтірек жинағы бар. Айналу моментін білікке беру үшін сплайн/тісті қосылыстың тістерінің ішінде. Корпус массивті, құйылған / өңделген, көптеген бекіту тесіктері бар. Жоғарғы жағында цилиндрлік элемент, сапун / май құю қондырғысы бар.Өнім өндіруші зауыттың параметрлерін көрсете отырып, зауыттық қаптамада жаңа болуы керек. ГОСТ 19677-87

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17552210-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 81658965-3ЦП1
Наименование лота:	Коробка раздаточная
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Проставка бары ЭТЦ-2086
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр город Астана, проспект Абая 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Проставка баровой установки ЭТЦ-2086 —относится к сборочной единице (проставке), которая используется для установки на трактор между баровой установкой (грунторезом) и самим трактором на базе МТЗ. Артикул 2086.23.00.00. В центре — круглый подшипниковый узел с шариками и внутренней зубчатой шестернёй. Внутри зубья шлицевого/зубчатого соединения, для передачи крутящего момента на вал. Корпус массивный, литой/обработанный, с множеством монтажных отверстий. Сверху — цилиндрический элемент, сапун/маслозаливной штуцер.Товар должен быть новый в заводской упаковке с указанием параметров завода изготовителя. ГОСТ 19677-87