

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17510095-1
Сатып алудың атауы:	Қызметтік автокөлікке қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87567437-3ЦП4
Лоттың атауы :	Келтеқұбыр
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автокөліктің радиаторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Mercedes-Benz S500 l 4MATIC (W221) қозғалтқышының салқындату жүйесінің шлангісі (құбыры), m273 қозғалтқышы, 5.5 l, 2008 ж.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113820100, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ. Уәлиханов көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қозғалтқышты салқындату жүйесінің құйылған резеңке шлангісі, салқындатқыш сұйықтықтың айналымына арналған салқындату жүйесінің элементтері арасында (радиатор, кеңейту цистернасы мен қозғалтқышы). Штаттық жабдықтармен жабдықталған герметикалық қосылуға арналған қосқыш фитингтер. Арматураланған ыстыққа төзімді резеңкеден жасалған антифриз, жоғары температура (+120 °C дейін) және салқындату жүйесінің жұмыс қысымы. Қамтамасыз етеді салқындату жүйесінің тығыздығы және сенімді жұмысы қозғалтқыш. Жөнелту алдында келісу 8701-389-98-02

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17510095-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей на служебный автомобиль
Номер лота:	№ 87567437-3ЦП4
Наименование лота:	Патрубок
Описание лота:	для радиатора легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Шланг (патрубок) системы охлаждения двигателя Mercedes-Benz S500 L 4MATIC (W221), двигатель M273, 5.5 л, 2008 г.в.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113820100, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар ул.Валиханова 9
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Формованный резиновый шланг системы охлаждения двигателя, предназначенный для циркуляции охлаждающей жидкости между элементами системы охлаждения (радиатором, расширительным бачком и двигателем). Оснащен штатными соединительными штуцерами для герметичного подключения. Изготовлен из армированной термостойкой резины, устойчивой к воздействию антифриза, высоких температур (до +120 °С) и рабочего давления системы охлаждения. Обеспечивает герметичность и надежную работу системы охлаждения двигателя. Перед отправкой согласовать 8701-389-98-02