Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864912-1
Сатып алудың атауы:	Тауларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88307504-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚР СТ ұнтақты өрт сөндіргіш МЕМСТ Р 51057-2005 ОП-10 (3)-АВСЕ-01, заряд массасы 10кг, сақтау және қолданудың температуралық диапазоны-40С + 50С.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634820100, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Алтай қ. Лермонтов к-сі, 2/14, аудандық қазандық қоймасы.
Жеткізу мерзімі:	Келісімшарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн. Егер жеткізуші Қазақстандық жеткізушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі келісімшарт жасалғаннан кейін 61 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ ұнтақты өрт сөндіргіш МЕМСТ Р 51057-2005 ОП-10 (3)-АВСЕ-01, заряд массасы 10кг, сақтау және қолданудың температуралық диапазоны-40С + 50С.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864912-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 88307504-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 ОП-10(3)-АВСЕ-01,масса заряда 10кг, температурный диапазон хранения и применения -40С + 50С.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634820100, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай ул. Лермонтова, 2/14, склад районной котельной.
Срок поставки:	20 календарных дней после заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарного дня после заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 ОП-10(3)-АВСЕ-01,масса заряда 10кг, температурный диапазон хранения и применения -40С + 50С.