

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851806-1
Сатып алудың атауы:	Акрил, ақ бояу сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88041676-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фасад акрил, ақ бояу
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Желтоқсан, 9
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы жұмыстарға арналған қасбеттік акрил бояуы. Пайдалану түрі - әмбебап. Бояудың негізі - акрил. Шығын - шамамен 0,3 шаршы метр. Материалды өлшеп-орау - кемінде 22,5 л. Қоршаған ортаның максималды жұмыс температурасы - шамамен 30 °С. Максималды сақтау температурасы - шамамен 35 °С. Ең төменгі сақтау температурасы - шамамен 5 °С. Материалды өлшеп-орау (кг) - кемінде 22,5. Пайдаланушылық сипаттамалары: қоршаған ортаның ең төменгі жұмыс температурасы - шамамен 5 °С. Бояудың құрамы: минералды толтырғыштары мен пигменттері бар акрил сополимерінің сулы дисперсиясы. Тығыздығы - шамамен 1,5 кг/дм³. рН — 7,5–9,5. Ұнтақтау дәрежесі - 60 мкм аспайды. Қолдану температурасы - +5-тен +30 °С дейін. Тасымалдау және сақтау температурасы - +5-тен +35 °С дейін. Пайдалану температурасы -50-ден +70 °С дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851806-1
Наименование закупки:	Приобретение акриловой, белой краски
Номер лота:	№ 88041676-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Фасадная акриловая, белая краска
Количество:	3
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Желтоксан, 9
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фасадная акриловая краска для наружных работ. Тип использования — универсальный. Основа краски — акриловая. Расход — около 0,3 кв. м. Фасовка материала — не менее 22,5 л. Максимальная рабочая температура окружающей среды — примерно 30 °С. Максимальная температура хранения — примерно 35 °С. Минимальная температура хранения — примерно 5 °С. Фасовка материала (кг) — не менее 22,5. Пользовательские характеристики: минимальная рабочая температура окружающей среды — около 5 °С. Состав краски: водная дисперсия акрилового сополимера с минеральными наполнителями и пигментами. Плотность — около 1,5 кг/дм³. pH — 7,5-9,5. Степень перетира — не более 60 мкм. Температура применения — от +5 до +30 °С. Температура транспортировки и хранения — от +5 до +35 °С. Температура эксплуатации — от -50 до +70 °С.