

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16532967-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82843257-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плитка монтаждау желімі
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы Қорғалжын тас жолы 22
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Плитка монтаждау желімі Суға төзімділік суға төзімді Толтырғыштың максималды мөлшері 0,6 мм Араластыру кезіндегі қатынас 25 кг құрғақ қоспаға 5,4-5,6 л су Материалды тұтыну Қабаттың қалыңдығы 3-5 мм болған кезде 1 м ² үшін 5-8 кг Қолдану температурасы +5°C-тан +30°C-қа дейін Ерітіндінің өміршеңдігі 2 сағат Плиткаларды төсеу уақыты ерітіндіні қолданғаннан кейін 8 минутқа дейін Плиткаларды түзету уақыты 5 мин Ұтқырлық маркасы Кк2 Материал сыныбы, ЖБН (Аэфф) меншікті тиімді белсенділігі, артық емес 370 Бк/кг Негізге ілінісу беріктігі, кем емес 0,5 МПа Беріктік маркасы М75 Қабаттың қалыңдығы 3-5 мм Кептіру уақыты +10°C кезінде 2 күн, +20°C кезінде 1 күн Тігістерді еріту 24 сағаттан кейін Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу. (МСА Ережесінің 412-тармағы 5 тармақшасы)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16532967-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 82843257-3ЦПЗ
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	жидкие гвозди
Дополнительное описание лота:	Монтажный Кафельный клей
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г. Астана, район Нура, Кургальджинское шоссе 22
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Монтажный Кафельный клей Водостойкость водостойкая Максимальная крупность наполнителя 0,6 мм Соотношение при смешивании 5,4-5,6 л воды на 25 кг сухой смеси Расход материала 5-8 кг на 1 м2 при толщине слоя 3-5 мм Температура применения от +5°C до +30°C Жизнеспособность раствора 2 часа Время укладки плитки до 8 мин после нанесения раствора Время исправления положения плитки 5 мин Марка по подвижности Пк2 Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа Марка по прочности М75 Толщина слоя 3-5 мм Время высыхания 2 дня при +10°C , 1 день - при +20°C Затирка швов через 24 часа Поставка на склад заказчика. (пп.5 п.412 Правил ОГЗ)