

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17843182-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (УК)
Лоттың нөмірі:	№ 81221517-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипс әмбебап шпаклевка, 25 кг (УК)
Саны, көлемі:	170
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Тастыбулак ы.а Таутаған көшесі, 2.,
Жеткізу мерзімі:	Со дня заключения договора в течении 16 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолданылу аясы: Ішкі жұмыстарға арналған; Түсі: Ақ; Салмағы: 25 кг; Мақсаты: Қабырғалар мен төбелерді тегістеу; Беткі қабатты өңдеу түрі: Ой-қырларды толтыру, сырлау немесе тұсқағаз жабыстыруға дайындау; Гипс негізіндегі «GLATT» шпаклевкасы; Толық кебу уақыты: +20°С температурада шамамен 24 сағат; Байланыстырғыш зат: Гипс; Толтырғыштың максималды өлшемі: 0,16 мм; Араластыру пропорциясы: 25 кг құрғақ қоспаға 9,5–10,8 литр су; Материал шығыны: 1 мм қалыңдықта 1 м ² -ге шамамен 1,2 кг; Жарамдылық мерзімі (жұмыс істеу уақыты): 1 сағат; Негізге жабысу беріктігі (адгезия): кемінде 0,4 МПа; Сығылуға беріктігі: кемінде 2,5 МПа; Қабат қалыңдығы: 0,5–150 мм; Суға төзімділігі: Суға төзімді емес; Беріктік класы: М25; Қолдану орны: Ылғалдылығы қалыпты бөлмелер, соңғы тегістеу жұмыстары. Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17843182-1
Наименование закупки:	Закуп строительных товаров (УК)
Номер лота:	№ 81221517-3ЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Гипсовая универсальная шпатлевка, 25 кг (УК)
Количество:	170
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район мкр Тастыбулак, ул. Таутаган, 2
Срок поставки:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Область применения: Для внутренних работ; Цвет: Белый; Вес, кг: 25; Назначение: Для выравнивания стен и потолков; Тип покрытия: Заполнение неровностей, Окрашивание, Под обои; Шпатлевка гипсовая "GLATT"; Время полного высыхания: около 24 часов при +20°C; Связующее: Гипс; Максимальная крупность наполнителя: 0,16 мм; Соотношение при смешивании: 9,5 - 10,8 л воды на 25 кг сухой смеси; Расход материала: Около 1,2 кг на 1 м² при толщине 1 мм; Жизнеспособность раствора: 1 час; Прочность сцепления с основанием, не менее: 0,4 МПа; Прочность на сжатие, не менее: 2,5 МПа; Толщина слоя: 0,5 - 150 мм; Водостойкость: Неводостойкая; Марка по прочности: М25; Сфера применения: Помещение с нормальной влажностью, Финишное выравнивание. Согласовать с заказчиком