

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851000-1
Сатып алудың атауы:	Қол жетімділікті қамтамасыз ететін жабдық
Лоттың нөмірі:	№ 84594728-3ЦП1
Лоттың атауы:	Пандус
Лоттың сипаттауы:	стационарлық, алюминдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бекітпелері бар екі метрлік жиналмалы пандус
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. Гагарин даңғылы 7а
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жиналмалы, аппарат (екі жолақты) типті. Бүктелген кезде пандус қабырғаға мықтап басылып, баспалдақ маршының өтуіне кедергі келтірмей бекітілуі керек. Жүгірушілердің материалы: сырғанауға қарсы бедерлі жоғары беріктігі бар алюминий гофрленген Парақ (қалыңдығы кемінде 3 мм). Жыланның ішкі жұмыс мөлшері — 160-180 мм-ден кем емес, жүгірушілердің сыртқы жиектеріндегі қорғаныс шектеу жиектерінің биіктігі-40-50 мм-ден кем емес . Құрылымның жалпы сыртқы ені: 700-750 мм-ден аспайды. құрылым кем дегенде 150 кг бөлінген жүктемеге төтеп беруі керек. Пандус қабырғаға сенімді айналмалы топсалы ілмектермен бекітілуі керек. Қабырға ілмектеріне арналған жабдықтар мен якорьлерді жеткізуші қабырға материалына жеке таңдауы керек. Құрылым оңай Көтеру/түсіру үшін эргономикалық тұтқалармен жабдықталуы керек. Көтерілген (тік) қалыпта пандус қабырғаға қатты бекітілуі керек, ол қауіпсіз құлыпты немесе белбеуі бар болат карабинді пайдаланып, кездейсоқ құлап кетуді болдырмайды. Жеткізуші бүктелген пандус қабырғаның әрлеуін бұзбауы үшін демпферлік элементтерді (аялдамаларды) қамтамасыз етуге міндетті. Өнім қауіпсіздік стандарттарына және жалпы техникалық шарттарға сәйкес келуі керек: ГОСТ 251123 (Құрылыс конструкциялары), ГОСТ Р 51261 принциптері (МГН үшін тірек құрылғылар). Жеткізуші өз күшімен және құралдарымен "кілтпен" пандусты жеткізуді, көтеруді және орнатуды жүзеге асырады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851000-1
Наименование закупки:	Оборудование для обеспечения доступности
Номер лота:	№ 84594728-ЗЦП1
Наименование лота:	Пандус
Описание лота:	стационарный, алюминиевый
Дополнительное описание лота:	пандус откидной двухметровый с креплениями
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер пр.Гагарина 7а
Срок поставки:	в течении 30 дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Откидной, аппаратного (двухполозного) типа. В сложенном виде пандус должен плотно прижиматься к стене и фиксироваться, не загромождая проход лестничного марша. Материал полозьев: Высокопрочный алюминиевый рифленый лист (толщиной не менее 3 мм) с противоскользящим тиснением . Внутренний рабочий размер полоза — не менее 160-180 мм. Высота защитных ограничительных бортиков по наружным краям полозьев — не менее 40-50 мм . Общая внешняя ширина конструкции: Не более 700-750 мм. Конструкция должна выдерживать распределенную нагрузку не менее 150 кг. Пандус должен крепиться к стене с помощью надежных поворотных шарнирных петель. Метизы и анкеры для настенных петель должны подбираться поставщиком индивидуально под материал стены. Конструкция должна быть оснащена эргономичными ручками для легкого подъема/опускания. В поднятом (вертикальном) положении пандус должен жестко фиксироваться на стене с помощью надежного замка-защелки или стального карабина с ремнем, исключающего случайное падение. Поставщик обязан предусмотреть демпфирующие элементы (упоры), чтобы сложенный пандус не портил отделку стены. Изделие должно соответствовать стандартам безопасности и общим техническим условиям: ГОСТ 251123 (Строительные конструкции), принципам ГОСТ Р 51261 (Опорные устройства для МГН). Поставщик производит доставку, подъем и монтаж пандуса «под ключ» собственными силами и инструментами.