Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853663-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлары (лак-бояу материалдары)
Лоттың нөмірі:	№ 88297104-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Еріткіш
Лоттың сипаттауы:	лак-бояу материалы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еріткіш
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	553630100, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл а. К.И. Сатпаева 45
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мән/Сипаттама параметрі Сыртқы түрі Мөлдір, түссіз немесе сәл сарғыш сұйықтық Иісі Мұнай өнімдерінің өзіне тән өткір иісі (бензинге қарағанда әлсіз) Шығу тегі Мұнай айдау өнімі Негізгі құрамы Алифатиялық және хош иісті көмірсутектердің қоспасы (C10-C16) Көлемі 1 литр Тығыздығы (20 °C) ~ 0,76 - 0,79 г/см ^{3} Тұтану температурасы 33 - 40 °C (Тез тұтанатын сұйықтық!) Қайнау температурасы ~ 150 - 200 °C Суда ерігіштігі Іс жүзінде ерімейді Негізгі қолдану Әмбебап органикалық еріткіш: • Майлы, алкидті, пентафталды бояулар мен эмальдарды араластыру • Сырлау және желімдеу алдында беттерді майсыздандыру • ЛБМ-мен жұмыс істегеннен кейін щеткалар мен құралдарды тазалау • Өнеркәсіптегі бөлшектерді жуу Типтік ыдыс Пластикалық канистра (әдетте ПНД немесе ПЭВП-дан

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853663-1
Наименование закупки:	Хозяйственные товары (лакокрасочные материалы)
Номер лота:	№ 88297104-ЗЦП2
Наименование лота:	Растворитель
Описание лота:	для лакокрасочного материала
Дополнительное описание лота:	Растворитель
Количество:	10
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	553630100, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул К.И. Сатпаева 45
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Параметр Значение / Описание Внешний вид Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость Запах Характерный резкий запах нефтепродуктов (слабее, чем у бензина) Происхождение Продукт перегонки нефти Основной состав Смесь алифатических и ароматических углеводородов (C10-C16) Объем 1 литр Плотность (при 20°C) ~0,76 - 0,79 г/см³ Температура вспышки 33 - 40 °C (Легковоспламеняющаяся жидкость!) Температура кипения ~150 - 200 °C Растворимость в воде Практически нерастворим Основное применение Универсальный органический растворитель: • Разбавление масляных, алкидных, пентафталевых красок и эмалей • Обезжиривание поверхностей перед покраской и склеиванием • Очистка кистей и инструментов после работы с ЛКМ • Промывка деталей в промышленности Типичная тара Пластиковая канистра (обычно из ПНД или ПЭВП)