

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851748-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіш құралдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43705124-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш құралдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Өрт сөндіргіш құралдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88162993
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОП-10
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы А.Иманов 125
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күнінен бастап кемінде 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ОП-10 (з) жылжымалы ұнтақты, қысыммен зарядталған өрт сөндіргіш А, В, С және Е өрт сыныптарын, соның ішінде кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларындағы өрттерді сөндіруге арналған. Құрылымы өрт сөндіргіш ұнтағы бар корпустан, қысым көрсеткішінен және іске қосу-жапқыш құрылғысынан тұрады. Пайдалануға ыңғайлы болу үшін өрт сөндіргіш ұнтақ ағынын дәл бағыттауға мүмкіндік беретін саптамасы бар иілгіш шлангпен жабдықталған. Құрылғының түрі: тасымалды (қолмен қолданылатын) өрт сөндіргіш Өрт түрлері: А, В, С, Е Түрі: ОП Заряд массасы: 10 кг Жұмыс қысымы: 1,4 Мпа Ағынның ұзындығы: 4 м Беру ұзақтығы: 15 секунд Күйі: жаңа Мақсаты: әмбебап Қайта зарядталатын: иә Габариттік өлшемдері: (шамамен) Корпус диаметрі: 170 мм Биіктігі: 540-560 мм Жиынтықталуы: қысым көрсеткіші, іске қосу-жапқыш құрылғысы, саптамасы бар шланг Қайта зарядталатын: иә Корпустың қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл Кепілдік мерзімі: 1 жыл ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 (тасымалды өрт сөндіргіштер)
Лоттың нөмірі :	88163237
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОП-5
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы А.Иманов көшесі 125
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күнінен бастап кемінде 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіші қатты, сұйық және газ тәрізді заттардың жануын (А, В, С немесе қолданылатын ұнтақтың түріне байланысты В, С кластары) сөндіруге арналған. ОП-5 тасымалды өрт сөндіргіші өрт сөндіргіш затпен толтырылған корпустан тұрады. Мойын бөлігіне қысым көрсеткіші бар іске қосу-жапқыш құрылғы бекітілген. Құрылғының түрі: тасымалды (қолмен қолданылатын) өрт сөндіргіш Түрі: ОП Ұнтақтың түрі: АВСЕ Іске қосу құрылғысы: иіңтірек түріндегі іске қосу-жапқыш құрылғы Ресурсын қалпына келтіру мүмкіндігі: қайта зарядталатын Ағынның ұзындығы: 3 м Өрт сөндіру қабілеті (ауданы): 50 м ² Өрт сөндіргіш заттың массасы: 5 кг Беру ұзақтығы: 10 секунд Жұмыс қысымы: 1,4 Мпа Жағдайы: жаңа Жалпы сипаттамалары Ені: 160 мм

	Биіктігі: 400 мм Салмағы: 7,3 кг Жиынтық: қысым көрсеткіші, іске қосу-жапқыш құрылғы, саптамасы бар түтік Корпустың қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл Кепілдік мерзімі: 1 жыл ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 (тасымалды өрт сөндіргіштер)
Лоттың нөмірі :	88165645
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОУ -5
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы А.Иманов көшесі 125
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күнінен бастап кемінде 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ОУ-5 көмірқышқылды өрт сөндіргіш жануы ауаның қатысуынсыз жүре алатын заттардың (алюминий, магний және олардың қорытпалары, натрий, калий), химиялық заттар мен олардың қоспаларының, пирофорлы және полимерлі материалдардың, сондай-ақ заттың ішінде бықсып жануға және ауаның қатысуынсыз жануға бейім басқа да материалдардың (мақта, ағаш үгінділері, шөп ұны, пироксилин және т.б.) жануын сөндіруге арналмаған. Өрт сөндіргіш зат ретінде сұйытылған көмірқышқыл газы (СО ₂) қолданылады. Көмірқышқыл газы сұйық күйден газ тәрізді күйге өткен кезде оның көлемі 400-500 есеге артады, бұл оның температурасының күрт -72°С-қа дейін төмендеуімен және ішінара кристалдануымен қатар жүреді. Құрылғының түрі: тасымалды (қолмен пайдаланылатын) өрт сөндіргіш Өрт түрлері: В, С, Е Түрі: ОУ Заряд массасы: 5 кг Жұмыс қысымы: 5,88 МПа Іске қосу құрылғысы: иінтірек типті бекіту-іске қосу құрылғысы Өрт сөндіргіш затты ығыстыру: өрт сөндіргіш заттың өзіндік қысымы арқылы Ағын ұзындығы: 3 м Беру ұзақтығы: 8 сек Өрт сөндіру қабілеті (ауданы): 50 м ² Массасы: 16,0 кг-нан аспайды Габариттік өлшемдері: Биіктігі: 700-ден 900 мм-ге дейін Корпус диаметрі: 135-тен 150 мм-ге дейін Пайдалану температурасының диапазоны: -40°С-тан+50°С-қа дейін Ресурсын қалпына келтіру мүмкіндігі: қайта зарядталатын Жағдайы: жаңа Корпустың қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл Кепілдік мерзімі: 1 жыл Көмірқышқылды ОУ-5 өрт сөндіргішінің негізгі жиынтық жеткізіліміне иінтірек типті бекіту-іске қосу құрылғысы бар металл баллонның өзі, раструбы бар шланг және паспорты (пайдалану жөніндегі нұсқаулық) кіреді. Стандарт: ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 (тасымалды өрт сөндіргіштер)
Лоттың нөмірі :	88166011
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОУ-3
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы А.Иманов көшесі 125
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күнінен бастап кемінде 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	ОУ-3 тасымалды көмірқышқылды өрт сөндіргіші В, С және Е өрт сыныптарын, соның ішінде кернеудегі электр жабдықтарын сөндіруге арналған. Өрт сөндіргіш зат ретінде көмірқышқыл газы (СО ₂) қолданылады. Ол жануды тиімді түрде басады, із қалдырмайды және электрондық жабдықтарға зияя келтірмейді. Ықшам корпусы мен пайдалануға ыңғайлы

сипатталуы:	раструбы құрылғыны қарапайым әрі қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді. Құрылғы түрі: тасымалды (қолмен пайдаланылатын) өрт сөндіргіш Түрі: ОУ Техникалық сипаттамалары: СО ₂ зарядының массасы: 3 ± 0,15 кг Бүрку ұзақтығы: 8 секунд Ағынның ұзындығы: 3 м Жұмыс қысымы: 5,8 Мпа Пайдалану температурасы: –40+50 °С Габариттік өлшемдері (шамамен): Корпус диаметрі: 120–130 мм Биіктігі: 600–650 мм Ресурсын қалпына келтіру мүмкіндігі: қайта зарядталатын Күйі: жаңа Корпустың қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл Кепілдік мерзімі: 1 жыл Жеткізу жиынтығы: ОУ-3 көмірқышқылды өрт сөндіргішінің базалық жиынтығына запорлық іске қосу құрылғысы бар металл баллон, раструбы бар шланг және паспорт (пайдалану жөніндегі нұсқаулық) кіреді. Стандарт: ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 (тасымалды өрт сөндіргіштер
Лоттың нөмірі :	88166089
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОП-2
Саны, көлемі:	13
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы А.Иманов көшесі 125
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күнінен бастап кемінде 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ОП-2 (з) ұнтақты өрт сөндіргіш — әртүрлі сыныптағы өрттерді жедел сөндіруге арналған алғашқы өрт сөндірудің сенімді құралы. Құрылғы А, В, С және Е сыныптарындағы өрттерді сөндіруде тиімді, сондықтан оны қатты мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы: материалдардың, жанғыш сұйықтықтардың, газдардың, сондай-ақ кернеу астындағы электр жабдықтарының жануын сөндіру үшін пайдалануға болады. Ықшам өлшемдері мен тасымалды конструкциясының арқасында өрт сөндіргішті автомобильде, үйде, гаражда, шеберханада, қоймада, кеңседе және өндірістік нысандарда сақтауға әрі қажет болған жағдайда жылдам пайдалануға ыңғайлы. Құрылғы үлгісі: тасымалды (қолмен) өрт сөндіргіш Түрі: ОП Ұнтақ түрі: АВСЕ Іске қосу құрылғысы: иіңтірек түріндегі іске қосу-жапқыш құрылғы Ресурсын қалпына келтіру мүмкіндігі: қайта зарядталатын Ағынның ұзындығы: 2 м Өрт сөндіру қабілеті (ауданы): 20 м² Заряд массасы: 2 кг Беру ұзақтығы: 6 сек Жұмыс қысымы: 1,4 МПа Габариттік өлшемдері: Биіктігі: 360-тан 465 мм-ге дейін Корпус диаметрі: 100-ден 120 мм-ге дейін Жағдайы: жаңа Жиынтықталуы: қысым индикаторы, саптамамен бірге жинақталған іске қосу-жапқыш құрылғы Қайта зарядталатын: иә Корпустың қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл Кепілдік мерзімі: 1 жыл ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 (тасымалды өрт сөндіргіштер)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851748-1
Наименование закупки:	Приобретение противопожарного оборудования
Номер лота:	№ 43705124-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение противопожарного оборудования
Описание лота:	Приобретение противопожарного оборудования
Номер пункта плана:	№ 88162993
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	порошковый
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель ОП-10
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда ул.А.Иманова 125
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после вступления в силу договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Переносной порошковый огнетушитель закачного типа ОП-10 (з) предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и Е, включая электроустановки под напряжением до 1000 В. Конструкция включает корпус с огнетушащим порошком, индикатор давления и запорно пусковое устройство. Для удобства эксплуатации огнетушитель комплектуется гибким рукавом с насадком, обеспечивающим точное направление струи порошка. Тип устройства: Огнетушитель переносной (ручной) Применение к пожарам: А, В, С, Е Тип: ОП Масса заряда: 10 кг Рабочее давление: 1.4 МПа Длина струи: 4 м Продолжительность подачи: 15 сек Состояние: Новое Назначение: Универсальный Перезаряжаемый: Да Габариты: (ориентировочно) Диаметр корпуса: 170 мм Высота: 540-560 мм Оснащение: индикатор давления, запорно пусковое устройство, рукав с насадком Перезаряжаемый: Да Срок службы корпуса: не менее 10 лет Гарантийный срок: 1 год СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 (переносные огнетушители)
Номер пункта плана:	№ 88163237
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	порошковый
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель ОП-5
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда ул.А.Иманова 125
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после вступления в силу договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Огнетушитель порошковый ОП-5 предназначен для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А,В,С или В,С в зависимости от типа применяемого порошка). Огнетушитель переносной ОП-5 состоит из корпуса, наполненного огнетушащим веществом. На горловине закреплено запорно-пусковое устройство с индикатором давления.

	Тип устройства: Огнетушитель переносной (ручной) Тип: ОП Тип порошка: ABCЕ Пусковое устройство: Запорно-пусковым устройством рычажного типа Возможность восстановления ресурса:Перезаряжаемый Длина струи: 3 м Огнетушащая способность (площадь): 50 кв.м Масса заряда: 5 кг Продолжительность подачи: 10 сек Рабочее давление: 1.4 МПа Состояние: Новое Общие Ширина:160 мм Высота: 400 мм Вес: 7.3 кг Оснащение: индикатор давления, запорно пусковое устройство, рукав с насадком Срок службы корпуса: не менее 10 лет Гарантийный срок: 1 год СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 (переносные огнетушители)
Номер пункта плана:	№ 88165645
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	углекислотный
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель ОУ-5
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда ул.А.Иманова 125
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после вступления в силу договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Огнетушитель углекислотный ОУ-5 не предназначен для тушения возгорания веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий), химических веществ и их смесей, пиррофорных и полимерных материалов, а также других материалов, склонных к тлению внутри объема вещества и горению без доступа воздуха (хлопок, древесные опилки, травяная мука, пироксилин и т.п.) В качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (СО2), при переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение её объёма в 400-500 раз, сопровождаемое резким охлаждением до температуры -72°С и частичной кристаллизацией. Тип устройства: Огнетушитель переносной (ручной) Применение к пожарам: В, С, Е Тип: ОУ Масса заряда: 5 кг Рабочее давление: 5.88 МПа Пусковое устройство: Запорно-пусковым устройством рычажного типа Вытеснение тушащего вещества: Собственным давлением ОТВ Длина струи: 3 м Продолжительность подачи: 8 сек Огнетушащая способность (площадь): 50 кв.м Масса, кг, не более: 16,0 Габаритные размеры: Высота от 700 до 900 мм Диаметр корпуса от 135 до 150 мм Условия эксплуатации, °С от - 40 до + 50 Возможность восстановления ресурса: Перезаряжаемый Состояние: Новое Срок службы корпуса: не менее 10 лет Гарантийный срок: 1 год В базовый комплект поставки углекислотного огнетушителя ОУ-5 входит сам металлический баллон с запорно-пусковым устройством, шланг с раструбом и паспорт (руководство по эксплуатации). СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 (переносные огнетушители)
Номер пункта плана:	№ 88166011
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	углекислотный

Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель ОУ -3
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда ул.А.Иманова125
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после вступления в силу договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Переносной углекислотный огнетушитель ОУ-3 производства предназначен для тушения пожаров классов В, С и Е, включая электрооборудование под напряжением. В качестве огнетушащего вещества используется углекислый газ (СО ₂), который эффективно подавляет горение, не оставляя следов и не повреждая электронику. Компактный корпус и удобный раструб делают эксплуатацию простой и безопасной. Тип устройства: Огнетушитель переносной (ручной) Технические характеристики: Масса заряда СО ₂ : 3 ± 0,15 кг Продолжительность подачи: 8 секунд Длина струи: 3 м Рабочее давление: 5,8 МПа Температура эксплуатации: –40+50 °С Габариты (ориентировочно): Диаметр корпуса: 120–130 мм Высота: 600–650 мм Возможность восстановления ресурса: Перезаряжаемый Состояние: Новое Срок службы корпуса: не менее 10 лет Гарантийный срок: 1 год В базовый комплект поставки углекислотного огнетушителя ОУ-3 входит сам металлический баллон с запорно-пусковым устройством, шланг с раструбом и паспорт (руководство по эксплуатации). СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 (переносные огнетушители)
Номер пункта плана:	№ 88166089
Наименование пункта плана:	Огнетушитель
Описание пункта плана:	порошковый
Дополнительное описание пункта плана:	Огнетушитель ОП-2
Количество:	13
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда ул.А.Иманова 125
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после вступления в силу договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) - надежное средство первичного пожаротушения, предназначенное для оперативной ликвидации возгораний различных классов. Устройство эффективно справляется с пожарами классов А, В, С и Е, что позволяет использовать его для тушения твердых материалов, горючих жидкостей, газов, а также электрооборудования, находящегося под напряжением. Благодаря компактным размерам и переносной конструкции огнетушитель удобен для хранения и быстрого применения в автомобиле, доме, гараже, мастерской, на складе, в офисе и на производственных объектах. • Модель оснащена закачанной системой подачи огнетушащего порошка, обеспечивающей стабильную работу и эффективную подачу состава на расстояние до 2 метров. Тип устройства: Огнетушитель переносной (ручной) Тип: ОП Тип порошка: ABCЕ Пусковое устройство: Запорно-пусковым устройством рычажного типа Возможность восстановления ресурса:Перезаряжаемый

	Длина струи: 2 м Огнетушащая способность (площадь): 20 кв.м Масса заряда: 2 кг Продолжительность подачи: 6 сек Рабочее давление: 1.4 МПа Габаритные размеры: Высота от 360 до 465 мм Диаметр корпуса от 100 до 120 мм Состояние: Новое Оснащение: индикатор давления, запорно пусковое устройство (в сборе с насадком) Срок службы корпуса: не менее 10 лет Гарантийный срок: 1 год • СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 (переносные огнетушители)
--	--