

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16629791-1
Сатып алудың атауы:	ВАЗ 21214 арналған автобөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 81511078-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВАЗ 21214 арналған оталдыру білтесі
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Н. Назарбаев к., 236
Жеткізу мерзімі:	Келісімге қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күннен артық емес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВАЗ 21214 автокөлігіне арналған тұтандыру шамдары Негізгі параметрлер: Бұранда: М14×1,25 Бұрандалы бөлігінің ұзындығы: 19 мм Алтыбұрыштың өлшемі: 16 немесе 21 мм Қыздыру саны: зауыт-дайындаушының талаптарына сәйкес Электродтар арасындағы аралық: 0,7-1,1 мм 2.3. Құрылымы: Орталық электрод: никельді / мыс негізгі бөлік (немесе аналогы) Жандық электрод: стандартты (бір) Тығыздау сақинасы: міндетті түрде 2.4. Пайдалану сипаттамалары: -40°С дейін +50°С дейінгі температура диапазонында тұрақты жұмыс Көмір пайда болуға төзімділік Іскетіннің сенімді жасалуын қамтамасыз ету

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16629791-1
Наименование закупки:	Запасные части на ВАЗ 21214
Номер лота:	№ 81511078-ЗЦП1
Наименование лота:	Свеча зажигания
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Свечи зажигания на ВАЗ 21214
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Н. Назарбаева, 236
Срок поставки:	Не более 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Свечи зажигания на ВАЗ 21214 Основные параметры: Резьба: М14×1,25 Длина резьбовой части: 19 мм Размер шестигранника: 16 или 21 мм Калильное число: согласно требованиям завода-изготовителя Зазор между электродами: 0,7-1,1 мм 2.3. Конструкция: Центральный электрод: никелевый / медный сердечник (или аналог) Боковой электрод: стандартный (один) Уплотнительное кольцо: обязательно 2.4. Эксплуатационные характеристики: Стабильная работа в диапазоне температур от -40°С до +50°С Устойчивость к нагарообразованию Обеспечение надежного искрообразования