Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17964871-1
Сатып алудың атауы:	Қазандық сорғылары, кабельдер, солар үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88488730-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АВВГ 2х2,5 кәбілі МемСТ 16440-86. 1. Кабель конструкциясы: * Ток өткізгіш тұрғын: Мыс, бір сымды, дөңгелек. Қимасы - 2,5 мм ². * Оқшаулау: Поливинилхлоридті пластикат (ПВХ). * Сыртқы қабық: Поливинилхлоридті пластикат (ПВХ). 2, Негізгі техникалық сипаттамалары: * Талсым саны: 2. * Талсым қимасы: 2,5 мм ². * Номиналды кернеу: 660 В дейін (жиілігі 400 Гц дейін ауыспалы ток желілері үшін) немесе 1000 В дейін (тұрақты ток желілері үшін). * Сыналатын ауыспалы кернеу: 3000 В (660 В кабельдер үшін). * Пайдалану кезінде талсымдардың ең жоғары рұқсат етілген температурасы: +70 °С. * Төсемнің ең төменгі температурасы: -15 °С (алдын ала жылытусыз). * Қызмет мерзімі: кемінде 30 жыл. * Кепілді пайдалану мерзімі: дайындалған күннен бастап 5 жыл. * Құрылыс ұзындығы: 150 метрден кем емес (қимасы 16 мм дейінгі кәбілдер үшін ²). * Иілу радиусы: Кәбілдің сыртқы диаметрінің кемінде 7,5.
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Набережная көшесі 77
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АВВГ 2х2,5 кәбілі МемСТ 16440-86. 1. Кабель конструкциясы: * Ток өткізгіш тұрғын: Мыс, бір сымды, дөңгелек. Қимасы - 2,5 мм ². * Оқшаулау: Поливинилхлоридті пластикат (ПВХ). * Сыртқы қабық: Поливинилхлоридті пластикат (ПВХ). 2, Негізгі техникалық сипаттамалары: * Талсым саны: 2. * Талсым қимасы: 2,5 мм ². * Номиналды кернеу: 660 В дейін (жиілігі 400 Гц дейін ауыспалы ток желілері үшін) немесе 1000 В дейін (тұрақты ток желілері үшін). * Сыналатын ауыспалы кернеу: 3000 В (660 В кабельдер үшін). * Пайдалану кезінде талсымдардың ең жоғары рұқсат етілген температурасы: +70 °С. * Төсемнің ең төменгі температурасы: -15 °С (алдын ала жылытусыз). * Қызмет мерзімі: кемінде 30 жыл. * Кепілді пайдалану мерзімі: дайындалған күннен бастап 5 жыл. * Құрылыс ұзындығы: 150 метрден кем емес (қимасы 16 мм дейінгі кәбілдер үшін ²). * Иілу радиусы: Кәбілдің сыртқы диаметрінің кемінде 7,5.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17964871-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для котельных насосы, кабеля, тех. соль
Номер лота:	№ 88488730-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВВГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель АВВГ 2х2,5 ГОСТ 16440-86. 1. Конструкция кабеля: * Токопроводящая жила: Медная, однопроволочная, круглая. Сечение — 2,5 мм². * Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). * Наружная оболочка: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). 2. Основные технические характеристики: * Количество жил: 2. * Сечение жил: 2,5 мм². * Номинальное напряжение: До 660 В (для сетей переменного тока частотой до 400 Гц) или до 1000 В (для сетей постоянного тока). * Испытательное переменное напряжение: 3000 В (для кабелей на 660 В). * Максимально допустимая температура жилы при эксплуатации: +70 °С. * Минимальная температура прокладки: -15 °С (без предварительного подогрева). * Срок службы: Не менее 30 лет. * Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты изготовления. * Строительная длина: Не менее 150 метров (для кабелей сечением до 16 мм²). * Радиус изгиба: Не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.
Количество:	500
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск ул. Набережная 77
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель АВВГ 2х2,5 ГОСТ 16440-86. 1. Конструкция кабеля: * Токопроводящая жила: Медная, однопроволочная, круглая. Сечение — 2,5 мм². * Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). * Наружная оболочка: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). 2. Основные технические характеристики: * Количество жил: 2. * Сечение жил: 2,5 мм². * Номинальное напряжение: До 660 В (для сетей переменного тока частотой до 400 Гц) или до 1000 В (для сетей постоянного тока). * Испытательное переменное напряжение: 3000 В (для кабелей на 660 В). * Максимально допустимая температура жилы при эксплуатации: +70 °С. * Минимальная температура прокладки: -15 °С (без предварительного подогрева). * Срок службы: Не менее 30 лет. * Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты изготовления. * Строительная длина: Не менее 150 метров (для кабелей сечением до 16 мм²). * Радиус изгиба: Не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.