

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855988-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік мүлік үшін негізгі құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82314991-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, асимметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"ГОСТ 23547-79. Порт түрі мен саны: 8 дана RJ45 порты (10/100 Мбит/с немесе 10/100/1000 Мбит/с). 1-ден 2-ге дейін жоғары деңгейлі (uplink) порттар (Gigabit Ethernet / SFP слоттары). PoE стандарттары: IEEE 802.3af (әр портқа 15,4 Вт-қа дейін) және IEEE 802.3at / PoE+ (әр портқа 30 Вт-қа дейін). PoE қуат бюджеті: 135 Вт-тан 250+ Вт-қа дейін (модельге байланысты). Номиналды желілік кернеу: ~48 В (44–57 В). Стандартты режим (100 метрге дейін). Кеңейтілген режим / қашыққа тарату (10 Мбит/с жылдамдықта 250 метрге дейін). Порттарды оқшаулау режимі (VLAN). Желіні басқару: Басқарылмайтын («қоса сал да, қолдана бер» — plug-and-play) немесе басқарылатын/ақылды (VLAN, QoS, веб-интерфейс және бұлттық мониторингті қолдайтын). Құрылымы және қуат көзі: Металл корпус; 19 дюймдік тіреуішке (стойкаға) орнатуға немесе үстел үстіне қоюға жарамды. Қуат көзі: айнымалы ток (AC) 100–240 В, 50/60 Гц. Жұмыс температурасы: -10 °С-тан +55 °С-қа дейін."
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191810000, Алматы облысы, Алатау қ. Алматы облысы, Алатау қ., Жетіген ықшам ауданы 1 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі келісім-шарт Қазынашылық аумақта тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ГОСТ 23547-79. Порт түрі мен саны: 8 дана RJ45 порты (10/100 Мбит/с немесе 10/100/1000 Мбит/с). 1-ден 2-ге дейін жоғары деңгейлі (uplink) порттар (Gigabit Ethernet / SFP слоттары). PoE стандарттары: IEEE 802.3af (әр портқа 15,4 Вт-қа дейін) және IEEE 802.3at / PoE+ (әр портқа 30 Вт-қа дейін). PoE қуат бюджеті: 135 Вт-тан 250+ Вт-қа дейін (модельге байланысты). Номиналды желілік кернеу: ~48 В (44–57 В). Стандартты режим (100 метрге дейін). Кеңейтілген режим / қашыққа тарату (10 Мбит/с жылдамдықта 250 метрге дейін). Порттарды оқшаулау режимі (VLAN). Желіні басқару: Басқарылмайтын («қоса сал да, қолдана бер» — plug-and-play) немесе басқарылатын/ақылды (VLAN, QoS, веб-интерфейс және бұлттық мониторингті қолдайтын). Құрылымы және қуат көзі: Металл корпус; 19 дюймдік тіреуішке (стойкаға) орнатуға немесе үстел үстіне қоюға жарамды. Қуат көзі: айнымалы ток (AC) 100–240 В, 50/60 Гц. Жұмыс температурасы: -10 °С-тан +55 °С-қа дейін." / "ГОСТ 23547-79.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855988-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств для инженерного имущества
Номер лота:	№ 82314991-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, асимметричный
Дополнительное описание лота:	"ГОСТ 23547-79. Тип и количество портов 8 портов RJ45 (10/100 Мбит/с или 10/100/1000 Мбит/с). От 1 до 2 портов Uplink (Gigabit Ethernet / SFP-слоты). Стандарты PoE IEEE 802.3af (до 15.4 Вт на порт). IEEE 802.3at / PoE+ (до 30 Вт на порт). Бюджет мощности PoE Общий бюджет: от 135 Вт до 250+ Вт (в зависимости от модели). Номинальное напряжение в линии: ~48 В (44-57 В). Обычный режим (до 100 метров). Режим Extend / Дальняя передача (до 250 метров на скорости 10 Мбит/с). Режим изоляции портов (VLAN). Управление сетевым уровнем Неуправляемые (Plug-and-Play). Управляемые / Smart (VLAN, QoS, Web-интерфейс, облачный мониторинг). Конструкция и питание Металлический корпус с креплением в 19"" стойку или настольной установкой. Питание: АС 100-240 В, 50/60 Гц. Рабочая температура: от -10 °С до +55 °С. "
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191810000, Алматинская область, г.Алатау Алматинская область, г.Алатау, микрорайон Жетіген, здание 1
Срок поставки:	Срок поставки товара после регистрации Договора в органах Казначейства 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"ГОСТ 23547-79. Тип и количество портов 8 портов RJ45 (10/100 Мбит/с или 10/100/1000 Мбит/с). От 1 до 2 портов Uplink (Gigabit Ethernet / SFP-слоты). Стандарты PoE IEEE 802.3af (до 15.4 Вт на порт). IEEE 802.3at / PoE+ (до 30 Вт на порт). Бюджет мощности PoE Общий бюджет: от 135 Вт до 250+ Вт (в зависимости от модели). Номинальное напряжение в линии: ~48 В (44-57 В). Обычный режим (до 100 метров). Режим Extend / Дальняя передача (до 250 метров на скорости 10 Мбит/с). Режим изоляции портов (VLAN). Управление сетевым уровнем Неуправляемые (Plug-and-Play). Управляемые / Smart (VLAN, QoS, Web-интерфейс, облачный мониторинг). Конструкция и питание Металлический корпус с креплением в 19"" стойку или настольной установкой. Питание: АС 100-240 В, 50/60 Гц. Рабочая температура: от -10 °С до +55 °С. "