

« БЕКІТЕМІН »
 «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар
 және табиғатты пайдалануды
 реттеу басқармасы» ММ
 басшысының орынбасары
 Б. Кулмагамбетов
 « 20 » 10 2026ж.

Техникалық ерекшелік

Автокөліктерге кепілдіктер шеңберінде ресми дилерлік орталықта автокөлікке жоспарлы техникалық қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу.

1. GWM Tank 300 - 234BH04 / 2026ж.
2. GWM Tank 300 - 498BG04 / 2025 ж.

10 000 км. бастап әрбір ТҚК жүргізу кезінде орындалуға міндетті тексеру жұмыстарының тізбесі
Жетекті белдіктерді тексеру, қажет болған жағдайда реттеу
Негізгі бекітпенің (қозғалтқыштың, қораптың, аспаның) тартылуын бақылау
Шиналар (зақымдану, тозу) және шиналардағы қысым
Жұмысты, зақымданулардың болмауын тексеру: аспа топсалары, топсалар тозаңдары, күпшекті мойынтіректер люфттары. Тұткалар сайлентблоктарының бүтіндігін тексеру.
Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығының, тежегіш сұйықтығының деңгейі мен сапасын тексеру. Шыны мен фараларды жуғыштардың, рульді гидрокүшейткіштің сұйықтық деңгейін тексеру
Ағулар мен зақымдануларды тексеру: салқындату жүйесінің, радиаторлардың, тежеу жүйесінің түтіктері мен қосылыстары
Автомобильдің тораптары мен агрегаттарын ағып кету және сыртқы зақымдану мәніне тексеру
Отын бағының қақпағын тексеру, отын жүйесінің ағуы мен зақымдануын тексеру
Тежегіш қалыптарының және тежегіш дискілерінің жай-күйін тексеру
Рульдік басқару: люфтілерді, тозаңдардың жай-күйін тексеру, рульдік доңғалақтың айналуын тексеру (айналу жеңілдігі, айналу кезінде сынаның болмауы)
Жетек біліктері мен жетек біліктері тозаңдарының зақымдануы бар-жоғын тексеру
Сыртқы және ішкі жарық аспаптарының, дыбыс сигналының, стел тазалағыштар мен жуғыштардың жұмысын тексеру
Ауа баптау жүйесінің жұмысын/тиімділігін тексеру
ЛБЖ тексеру, сервистік кітапшаға тексеру туралы белгі қою/пайдалану жөніндегі нұсқау

Тежегіш басқышы (үлгінің техникалық құжаттамасына сәйкес еркін жүрісті тексеру)
Тұрақ тежегіші (жұмысты/тиімділікті тексеру)
Автомобиль блоктарындағы ақаулықтар кодтарын диагностикалық сканермен тексеру және келесі техникалық қызмет көрсетуге дейін жүріс аралығын есептегішті орнату.
Алдыңғы және артқы тежегіш калыптарын ауыстыру

Майлар мен сұйықтықтардың параметрлері

Мотор майы

E20CB мотор майының сипаттамалары

Егер сіз API (американдық мұнай институты) стандартының майын қолдансаңыз, толық синтетикалық мотор майын қолданған жөн:

Параметр	Деректер	
Қоршаған орта температурасы	-30 °C бастап	Төмен температура
Сапа класы	SN	SN
Тұтқырлық класы	5W-30	OW-30

Егер сіз асеа (еуропалық автомобиль өндірушілерінің қауымдастығы) стандартты майын қолдансаңыз, келесі опциялар ұсынылады:

- > Егер сіздің аймағыңыздағы ауа температурасы -30 °C-тан төмен түспесе, c25w-30 толық синтетикалық мотор майын қолданған жөн.
- > Егер сіздің аймағыңыздағы ауа температурасы төмен болса, c20w-30 толық синтетикалық мотор майын қолданған жөн.

Қозғалтқыш майының көлемі

Қозғалтқыш түрі	Көлемі [л] (анықтамалық мән)	
	Қозғалтқыш майы мен май сүзгісін ауыстырған кезде	Тек мотор майын ауыстырған кезде
E20CB	5,5±0,1	5,0±0,1

Басқа майлар мен сұйықтықтар

Майлар мен сұйықтықтардың түрлері	Параметрлері	Көлемі [л] (анықтамалық мән)
Алдыңғы негізгі редуктор және дифференциалды құрастыру	TRANSMISSIONDUAL9FE75W-90	1,05±0,05
Артқы негізгі редуктор және дифференциалды құрастыру	TRANSMISSIONDUAL9FE75W-90	2,4±0,1
Тасымалдау қорабына арналған май 2,4±0,1	DexronIII	1,5±0,05
Салқындатқыш сұйықтық	Этиленгликоль-35 (температурасы өте төмен аймақтардан басқа) Этиленгликоль-45 (температурасы өте төмен аймақтар үшін)	7,9±0,5
Төжегіш сұйықтық	Dot4 синтетикалық төжегіш сұйықтығы	0,95±0,1
Шыны жуғыш сұйықтық	—	2,0±0,1
Автоматты беріліс майы	ZF-Lifeguardfluid8	8,98