

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17703597-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (АТС)
Лоттың нөмірі:	№ 88047939-3ЦП1
Лоттың атауы :	Хомут
Лоттың сипаттауы:	бұрамдықты, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 20 мм құрт хомуты (таңбасы 12-20 мм немесе 20-32 мм) — шлангтарды, келте құбырларды және құбырларды тығыздауға арналған металл бекіткіш. Тісті таспа мен бұрандалы механизм арқылы сенімді қосылымды қамтамасыз етеді, тарту күшін біркелкі таратады. Қысқыш диапазоны: 12-20 мм (Шағын шлангілер үшін) немесе 20-32 мм (орташа) қысқыштар. Түрі: құрт (таспа) - ойықтары бар таспа, бұранда және корпус. Материал: әдетте коррозиядан қорғайтын мырышпен қапталған көміртекті болат (W1), кейде тот баспайтын болат (W2, W4). Таспаның ені: стандартты ені 12 мм, бұл тығыз орналасуды қамтамасыз етеді. Қолданылуы: отын жүйелерінде, кір жуғыш машиналарды қосу үшін, пневматикалық жеңдерде, икемді құбырлар үшін қолдану. ГОСТ 28191-89. (АТС)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 20 мм құрт хомуты (таңбасы 12-20 мм немесе 20-32 мм) — шлангтарды, келте құбырларды және құбырларды тығыздауға арналған металл бекіткіш. Тісті таспа мен бұрандалы механизм арқылы сенімді қосылымды қамтамасыз етеді, тарту күшін біркелкі таратады. Қысқыш диапазоны: 12-20 мм (Шағын шлангілер үшін) немесе 20-32 мм (орташа) қысқыштар. Түрі: құрт (таспа) - ойықтары бар таспа, бұранда және корпус. Материал: әдетте коррозиядан қорғайтын мырышпен қапталған көміртекті болат (W1), кейде тот баспайтын болат (W2, W4). Таспаның ені: стандартты ені 12 мм, бұл тығыз орналасуды қамтамасыз етеді. Қолданылуы: отын жүйелерінде, кір жуғыш машиналарды қосу үшін, пневматикалық жеңдерде, икемді құбырлар үшін қолдану. ГОСТ 28191-89
---	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17703597-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (АТС)
Номер лота:	№ 88047939-ЗЦП1
Наименование лота:	Хомут
Описание лота:	червячный, стальной
Дополнительное описание лота:	Червячный хомут диаметром 20 мм (маркировка 12-20 мм или 20-32 мм) — это металлическое крепежное изделие для герметизации шлангов, патрубков и труб. Обеспечивает надежное соединение за счет зубчатой ленты и винтового механизма, равномерно распределяя усилие стягивания. Диапазон зажима: хомуты с диапазоном 12-20 мм (для небольших шлангов) или 20-32 мм (для средних). Тип: Червячный (ленточный) — лента с насечками, винт и корпус. Материал: Обычно углеродистая сталь с цинковым покрытием (W1) для защиты от коррозии, иногда нержавеющей сталь (W2, W4). Ширина ленты: Стандартная ширина — 12 мм, что обеспечивает плотное прилегание. Применение: Использование в топливных системах, для подключения стиральных машин, в пневмукавах, для гибких трубопроводов. ГОСТ 28191-89. (АТС)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Червячный хомут диаметром 20 мм (маркировка 12-20 мм или 20-32 мм) — это металлическое крепежное изделие для герметизации шлангов, патрубков и труб. Обеспечивает надежное соединение за счет зубчатой ленты и винтового механизма, равномерно распределяя усилие стягивания. Диапазон зажима: хомуты с диапазоном 12-20 мм (для небольших шлангов) или 20-32 мм (для средних). Тип: Червячный (ленточный) — лента с насечками, винт и корпус. Материал: Обычно углеродистая сталь с цинковым покрытием (W1) для защиты от коррозии, иногда нержавеющей сталь (W2, W4). Ширина ленты: Стандартная ширина — 12 мм, что обеспечивает плотное прилегание. Применение: Использование в топливных системах, для подключения стиральных машин, в пневмукавах, для гибких трубопроводов. ГОСТ 28191-89.
--	---