

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799693-1
Сатып алудың атауы:	Каустикалық сода, араластырғыш шлангісі
Лоттың нөмірі:	№ 87968537-3ЦП6
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иілгіш унитаз шлангісі (80 см)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Лесная поляна ш.а 34/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кранға арналған икемді шланг (кемінде 80 см). Кран шлангісі (икеменді қосылым) - бұл кранды ыстық немесе суық сумен жабдықтау жүйесіне қосуға арналған икемді құбыр. Жарылу қысымы: 16 бардан жоғары. Ұзындығы: кемінде 80 см. Қоршаған ортаның максималды температурасы: кемінде 100 градус Цельсий. Жұмыс сұйықтығының максималды температурасы: кемінде 95 градус Цельсий. Шланг материалы: тот баспайтын болаттан жасалған сым өрілген резеңке. Қоршаған ортаның минималды температурасы: кемінде 1 градус Цельсий. Жұмыс сұйықтығының минималды температурасы: кемінде 1 градус Цельсий. Икемді шлангты қолдану: Газ су жылытқыштарына, қазандықтарға және дөретханаларға арналған. Жұмыс қысымы: Су Сұйықтық: Су Икемді шланг қосылымы: Екі ұшындағы гайка. 1/2 дюймдік ішкі бұранда. Өнімді телефон арқылы бекіту: 87021988250. ГОСТ 25809-96, ГОСТ Р 70407-2022

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799693-1
Наименование закупки:	Каустическая сода, шланг для смесителя
Номер лота:	№ 87968537-ЗЦП6
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	Гибкий шланг 80см для унитаза
Количество:	10
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы мкр. Лесная поляна 34/1
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гибкий шланг не менее 80 см для смесителя Шланг для смесителя (гибкая подводка) — это гибкий трубопровод, предназначенный для подключения смесителя к системе холодного и горячего водоснабжения Давление на разрыв, более 16 бар Длина не менее 80 см Максимальная температура окружающей среды не менее 100 град. Максимальная температура рабочей жидкости не менее 95 град. Материал шланга Резина с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки Минимальная температура окружающей среды не менее 1 град. Минимальная температура рабочей жидкости не менее 1 град. Назначение гибкой подводки Для газовых колонок, Для бойлеров, для унитазов Рабочее давление Среда рабочая Вода Подключение гибкой подводки с обеих сторон гайка Внутренняя резьба 1/2" Товар согласовать с Заказчиком по телефону 87021988250 ГОСТ 25809-96, ГОСТ Р 70407-2022