

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767905-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88144262-3ЦП2
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	приобретение манометра ТМЗ - стальной 10, штуцер из медного сплава, циферблат - алюминиевый сплав цвет белый, диапазон измерений 0-1,6 МПа, диаметр 63мм, резьба присоединения М12*1,5 снизу, температура до +150 градусов С, класс точности 2,5, степень защиты IP40.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154657100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Родниковка а.
Жеткізу мерзімі:	15 күн шарт жасалғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	приобретение манометра ТМЗ - стальной 10, штуцер из медного сплава, циферблат - алюминиевый сплав цвет белый, диапазон измерений 0-1,6 МПа, диаметр 63мм, резьба присоединения М12*1,5 снизу, температура до +150 градусов С, класс точности 2,5, степень защиты IP40.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767905-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88144262-3ЦП2
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	приобретение манометра ТМЗ - стальной 10, штуцер из медного сплава, циферблат - алюминиевый сплав цвет белый, диапазон измерений 0-1,6 МПа, диаметр 63мм, резьба присоединения М12*1,5 снизу, температура до +150 градусов С, класс точности 2,5, степень защиты IP40.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154657100, Актыбинская область, Мартукский район, с.Родниковка
Срок поставки:	в течении 15 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	приобретение манометра ТМЗ - стальной 10, штуцер из медного сплава, циферблат - алюминиевый сплав цвет белый, диапазон измерений 0-1,6 МПа, диаметр 63мм, резьба присоединения М12*1,5 снизу, температура до +150 градусов С, класс точности 2,5, степень защиты IP40.