

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16622857-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85349271-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Төсем
Лоттың сипаттауы:	қос жіпті, маркасы ПМБ, орындау Б, шартты өткел 32 мм, қысым 1-6,3 кгс/см ²
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке прокладка 1/2
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Папанина 220
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің талабы бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1/2 дюймдік резеңке тығыздағыш (икемді түтікшелерге, араластырғыштарға, қосылыстарға): • Материалы: резеңке (көбінесе ТМКШ немесе МБС, қара) • Өлшемдері (стандартты): сыртқы Ø 18-19 мм, ішкі Ø 9-11 мм, қалыңдығы 2 мм (ең көп қолданылатын: 19×10×2 мм, 18×10×2 мм, 19×11×2 мм) • Мақсаты: 1/2" (ГВС/ХВС, +80-100 °С дейін) жіп қосылыстарын герметизациялау • Қысым: 10-25 бар дейін • Қолдану: су (суық/ыстық), кейде газ/ауамен

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16622857-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85349271-3ЦПЗ
Наименование лота:	Прокладка
Описание лота:	паронитовая, марка ПМБ, исполнение Б, условный проход 32 мм, давление 1-6,3 кгс/см ²
Дополнительное описание лота:	Прокладка резиновая 1/2
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Папанина 220
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки на поставку
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прокладка резиновая 1/2" (для гибкой подводки, смесителей, соединений): • Материал: резина (чаще ТМКЩ или МБС, чёрная). • Размеры (стандартные): внешний Ø 18-19 мм, внутренний Ø 9-11 мм, толщина 2 мм (самые ходовые: 19×10×2 мм, 18×10×2 мм, 19×11×2 мм). • Назначение: герметизация резьбовых соединений 1/2" (ГВС/ХВС, до +80-100 °С). • Давление: до 10-25 бар. • Применение: вода (холодная/горячая), иногда газ/воздух.