Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18008324-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение хозяйственных товаров
Лоттың нөмірі:	№ 88407372-ОИ2
Лоттың атауы:	Өлшеуіш
Лоттың сипаттауы:	өлшегіш, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес келетін, ұзындығы дәл 10 метр болатын құрылыс өлшеу лентасы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	636267100, Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Саратовка а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Саратовка а., Молодежная көшесі, 4
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техническая спецификация: рулетка строительная измерительная, не менее 10 м • Тип изделия: рулетка измерительная строительная (металлическая или фиберглассовая — в зависимости от задач). • Длина ленты: не менее 10 м. • Ширина ленты: не менее не более 25 мм (стандарт для жесткого вылета и удобного считывания шкалы). • Материал ленты: закаленная углеродистая сталь или сталь с защитным покрытием (эмаль, нейлон/полимер); для открытых и влажных работ — фибергласс. • Единицы измерения и цена деления: метрическая шкала (мм, см, м); стандартная цена деления — 1 мм. • Класс точности и стандарт: 2-й или 3-й класс точности по ГОСТ 7502-98. При длине 10 м предел допускаемой погрешности составляет около ±2,3 мм для 2-го класса и ±4,6 мм для 3-го класса. • Поверка / документы (при необходимости для приемки и контроля): наличие первичной поверки, паспорта или сертификата соответствия средства измерений. • Корпус: закрытый ударопрочный корпус из ABS-пластика, часто с резиновыми вставками/накладками для защиты от падений. • Фиксатор ленты: механизм стопора/фиксации полотна (при необходимости — автостоп и кнопка возврата). • Зацеп / наконечник: подвижный металлический крючок с компенсацией толщины зацепа для внутренних и наружных замеров (опционально — магнитный зацеп). • Элементы крепления и переноски: клипса для поясного ремня и/или темляк (ремешок на запястье). • Условия эксплуатации: рабочая температура (обычно от −20 °C до +40 °C при нормальных условиях измерений при +20 °C), защита от коррозии и абразивного износа шкалы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18008324-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88407372-ОИ2
Наименование лота:	Рулетка
Описание лота:	измерительная, стальная
Дополнительное описание лота:	Рулетка измерительная стоительная не менее не более 10 м, согласно технической спецификации
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	636267100, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Саратовка КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Саратовка, ул. Молодёжная,4
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: рулетка строительная измерительная, не менее 10 м • Тип изделия: рулетка измерительная строительная (металлическая или фиберглассовая — в зависимости от задач). • Длина ленты: не менее 10 м. • Ширина ленты: не менее не более 25 мм (стандарт для жесткого вылета и удобного считывания шкалы). • Материал ленты: закаленная углеродистая сталь или сталь с защитным покрытием (эмаль, нейлон/полимер); для открытых и влажных работ — фибергласс. • Единицы измерения и цена деления: метрическая шкала (мм, см, м); стандартная цена деления — 1 мм. • Класс точности и стандарт: 2-й или 3-й класс точности по ГОСТ 7502-98. При длине 10 м предел допускаемой погрешности составляет около ±2,3 мм для 2-го класса и ±4,6 мм для 3-го класса. • Поверка / документы (при необходимости для приемки и контроля): наличие первичной поверки, паспорта или сертификата соответствия средства измерений. • Корпус: закрытый ударопрочный корпус из ABS-пластика, часто с резиновыми вставками/накладками для защиты от падений. • Фиксатор ленты: механизм стопора/фиксации полотна (при необходимости — автостоп и кнопка возврата). • Зацеп / наконечник: подвижный металлический крючок с компенсацией толщины зацепа для внутренних и наружных замеров (опционально — магнитный зацеп). • Элементы крепления и переноски: клипса для поясного ремня и/или темляк (ремешок на запястье). • Условия эксплуатации: рабочая температура (обычно от −20 °C до +40 °C при нормальных условиях измерений при +20 °C), защита от коррозии и абразивного износа шкалы.