

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769369-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Линолеум 157 квм
Лоттың нөмірі:	№ 88224810-3ЦП1
Лоттың атауы:	Линолеум
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, коммерциялық, сырғанауға қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қолдану класы 23/31 Дизайндағы тақтаның Ені, мм-200 мм Жалпы қалыңдығы, мм 4,0 Қорғаныс қабатының қалыңдығы, мм 0.4 Салмағы, кг 2,5 Абсолютті қалдық деформациясы $\leq 0,8$ Сызықтық өлшемдердің тұрақтылығы, % 0,04 Тозу, мкм 26 Еденді жылыту үшін пайдалану мүмкіндігі Иә В3 тұтанғыштық тобы Жалынның таралу тобы RP3 Түтін шығару қабілеті D3 T2 өнімдерінің уыттылығы бойынша қауіптілік класы Меншікті беттік эл. қарсылық, Ом 5x10*15 Шуды сіңіру 22 Жылу игеру, Вт/ш. м. ХК ≤ 11 Өрт қауіптілігі класы KM5 Электростатикалық қасиеттері EN 1815 антистатикалық-1кв (норма EN 14041 бойынша 2 кВ аспайды) Стиль Тақта жеңіл Қалыңдығы 4 мм. Қорғаныс қабатының қалыңдығы 0,4 мм. Ені 2м негізі Тоқыма Түсі Сұр 2 сынып Жартылай сауда
Саны, көлемі:	157
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	433630100, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш к. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш к., Алмағанбетов көшесі №19
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолдану класы 23/31 Дизайндағы тақтаның Ені, мм-200 мм Жалпы қалыңдығы, мм 4,0 Қорғаныс қабатының қалыңдығы, мм 0.4 Салмағы, кг 2,5 Абсолютті қалдық деформациясы $\leq 0,8$ Сызықтық өлшемдердің тұрақтылығы, % 0,04 Тозу, мкм 26 Еденді жылыту үшін пайдалану мүмкіндігі Иә В3 тұтанғыштық тобы Жалынның таралу тобы RP3 Түтін шығару қабілеті D3 T2 өнімдерінің уыттылығы бойынша қауіптілік класы Меншікті беттік эл. қарсылық, Ом 5x10*15 Шуды сіңіру 22 Жылу игеру, Вт/ш. м. ХК ≤ 11 Өрт қауіптілігі класы KM5 Электростатикалық қасиеттері EN 1815 антистатикалық-1кв (норма EN 14041 бойынша 2 кВ аспайды) Стиль Тақта жеңіл Қалыңдығы 4 мм. Қорғаныс қабатының қалыңдығы 0,4 мм. Ені 2м негізі Тоқыма Түсі Сұр 2 сынып Жартылай саудаТауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттерге сәйкес келуі тиіс. Жеткізуші жеткізу алдында Тапсырыс берушімен тауар үлгілерін ұсыну арқылы келіседі. Барлық тауарларды Тапсырыс беруші тексереді, сәйкес келмеген жағдайда олар Жеткізушіге қайтарылады. Жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің мекенжайына тауарды жеткізу және түсіру қоймаға кіргізу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769369-1
Наименование закупки:	Приобретение Линолеум 157 квм
Номер лота:	№ 88224810-3ЦП1
Наименование лота:	Линолеум
Описание лота:	из поливинилхлорида, коммерческий, противоскользящий
Дополнительное описание лота:	Класс применения 23/31 Ширина доски в дизайне, мм - 200 мм Общая толщина, мм 4,0 Толщина защитного слоя, мм 0.4 Вес, кг 2,5 Абсолютная остаточная деформация ≤0,8 Стабильность линейных размеров, % 0,04 Истираемость, мкм 26 Возможность использования для теплых полов Да Группа воспламеняемости В3 Группа распространения пламени РП3 Дымообразующая способность Д3 Класс опасности по токсичности продуктов Т2 Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом 5х10*15 Шумопоглощение 22 Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК ≤11 Класс пожарной опасности КМ5 Электростатические свойства EN 1815 Антистатическое - 1кВ (норма не более 2 кВ по EN 14041) Стиль Доска светлая Толщина 4мм. Толщина защитного слоя 0,4мм. Ширина 2м Основа Текстиль Цвет Серый Класс2 Полукоммерция
Количество:	157
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	433630100, Кызылординская область, Жалагашский район, п.Жалагаш КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жалагашский район, п.Жалагаш, Улица Алмаганбетова №19
Срок поставки:	16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Класс применения 23/31 Ширина доски в дизайне, мм - 200 мм Общая толщина, мм 4,0 Толщина защитного слоя, мм 0.4 Вес, кг 2,5 Абсолютная остаточная деформация ≤0,8 Стабильность линейных размеров, % 0,04 Истираемость, мкм 26 Возможность использования для теплых полов Да Группа воспламеняемости В3 Группа распространения пламени РП3 Дымообразующая способность Д3 Класс опасности по токсичности продуктов Т2 Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом 5х10*15 Шумопоглощение 22 Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК ≤11 Класс пожарной опасности КМ5 Электростатические свойства EN 1815 Антистатическое - 1кВ (норма не более 2 кВ по EN 14041) Стиль Доска светлая Толщина 4мм. Толщина защитного слоя 0,4мм. Ширина 2м Основа Текстиль Цвет Серый Класс2 Полукоммерция.....Товар должен соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам, действующим на территории Республики Казахстан. Товар должен быть качественной. Поставщик должен согласовать с Заказчиком перед поставкой представляя образцы товаров. Все товары будут проверяться Заказчиком, в случае несоответствия будут возвращаться Поставщику. Доставка товара до адреса Заказчика за счет Поставщика и выгрузка на склад