Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18004908-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88661203-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	болат, шартты қысымы 0-400 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрандалы кран диаметрі 20 Ішкі жіп
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	116430100, Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Балкашино а. Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Балкашино ауылы, АБЫЛАЙ хан атындағы, 120
Жеткізу мерзімі:	шарттың күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн аралығында
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұрандалы клапан, диаметрі 20 мм, ішкі бұрандалы. Басқару түрі: Тұтқалы Түрі: Түзу Қоспалы жалғағыш (американка): Жоқ Корпус: Бөлшектенетін (құрама) Өткізу арнасы: Толық өтімді Материалы: Жез Диаметрі (мм, дюйм): 20 (3/4") Қысым (бар): 40 Максималды жұмыс температурасы (t max, °C): +120 Жалғау түрі: Ішкі бұранда

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18004908-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 88661203-ЗЦП2
Наименование лота:	Кран шаровой стальной
Описание лота:	условное давление 0-400 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание лота:	Кран резьбовой диаметр 20 с внутренней резьбой
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	116430100, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ИМЕНИ АБЫЛАЙ-ХАНА, 120
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кран резьбовой диаметр 20 с внутренней резьбой. Тип управления Ручка - рычаг Тип Прямой С американкой Нет Корпус Разборный Проход Полнопроходные Материал Латунные Диаметр, (мм, дюйм) 20 (3/4) Давление, бар 40 Максимальная рабочая температура t max, °C +120 Присоединение Резьбы внутренние