

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849260-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85647848-ОИЗ
Лоттың атауы:	Бұрғы
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылыту жүйесіндегі жылу тасмалдағыштың температурасын бақылау, 0"С-тан+120"С-қа дейін,циферблат диометрі 60 мм,капельяр түтікше ұзындығы 1,5 метр ,дәлдік класы 2.5
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка,
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписания договора в течении 15 календарных дней.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылыту жүйесіндегі жылу тасмалдағыштың температурасын бақылау, 0"С-тан+120"С-қа дейін,циферблат диометрі 60 мм,капельяр түтікше ұзындығы 1,5 метр ,дәлдік класы 2.5 / Контроль температуры теплоносителя в системе отопления; диапазон: от 0 °С до +120 °С; диаметр корпуса: 60 мм; длина капиллярной трубки: 1,5 м; класс точности: 2,5.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849260-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 85647848-ОИЗ
Наименование лота:	Дрель
Описание лота:	электрическая
Дополнительное описание лота:	Контроль температуры теплоносителя в системе отопления; диапазон: от 0 °С до +120 °С; диаметр корпуса: 60 мм; длина капиллярной трубки: 1,5 м; класс точности: 2,5.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка,
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 15 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контроль температуры теплоносителя в системе отопления; диапазон: от 0 °С до +120 °С; диаметр корпуса: 60 мм; длина капиллярной трубки: 1, Контроль температуры теплоносителя в системе отопления; диапазон: от 0 °С до +120 °С; диаметр корпуса: 60 мм; длина капиллярной трубки: 1,5 м; класс точности: 2,5.