

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855445-1
Сатып алудың атауы:	Үздіксіз қоректендіру блогы
Лоттың нөмірі:	№ 88216350-ОИЗ
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 1,2-7 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластик корпустағы ББП-50 үздіксіз қоректендіру блогы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ. Әлихан Бөкейхан ауданы, Бирюзов к-сі, 22 (тауарды жеткізу жұмыс күндері сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін жүзеге асырылады).Түсіру жұмыстарын жеткізуші жүргізеді
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Пластик корпустағы ББП-50 үздіксіз қоректендіру блогы.7 Асағ АҚБ-ға арналған пластик корпустағы импульстік үзіліссіз қуат беру блогы. Шығыс кернеуін автоматты ШИМ (кеңістіктік-импульстік модуляция) тұрақтандыру; Қысқа тұйықталудан және қайта жүктелуден қорғау; АҚБ-ның терең разрядталуынан қорғаудың және АҚБ-ны теріс полярлықпен қосудан (полюстерін ауыстырып алудан) қорғаудың болуы; Жылулық қызып кетуден қорғау; Желіде кернеу жоғалған кезде АҚБ-дан жұмыс істеуге автоматты түрде ауысу; Желіде кернеудің бар екендігін және қуат беру көзінің шығысында кернеудің бар екендігіін индикациялау; Жоғары ПӘК (пайдалы әрекет коэффициенті). Шығыс кернеуі: 13.4 ± 0.4В Шығыстағы максималды ток: 5А Қысқа мерзімді режимдегі жүктеме тогы (25 с): 5,5А Нетто салмағы: 0.6кг Габариттік өлшемдері: 200x170x85мм АҚБ сыйымдылығы: 7Асағ Максималды тұтынатын қуат: 110ВА Жұмыс істеу пайдалану шарттары: Қоршаған ортаның температурасы +1°Стан +35°С-қа дейін; Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: ылғал конденсациясынсыз +25°С температурада 80%-ға дейін; Жиілігі 50 ±1Гц, кернеуі ~160-265В айнымалы ток желісінен қоректену кернеуі; Номиналды кернеуі 12В және сыйымдылығы 7Асағ кірістірілген аккумулятордан қоректену кернеуі. ББП-50 — бұл бейнебақылау жүйелерін, сондай-ақ күзет-өрт дабылын электр энергиясымен үзіліссіз қамтамасыз етуге арналған резервтелген қуат беру көзі. Шығыс кернеуі: 13.4 ± 0.4 В (тұрақты ток). Номиналды шығыс тогы: 5 А. Аккумулятор: сыйымдылығы 7 Асағ (12 В) сыртқы немесе кірістірілген АҚБ-ны қолдау. Қорғау: шығыстағы қысқа тұйықталудан, қайта жүктелуден, аккумулятордың терең разрядталуынан және полюстерін ауыстырып алудан автоматты қорғау.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855445-1
Наименование закупки:	Блок бесперебойного питания
Номер лота:	№ 88216350-ОИЗ
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость 1,2-7 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Блок бесперебойного питания ББП-50 в пластиковом корпусе
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан г. Караганды ул. Бирюзова, 22 (поставка товара осуществляется в будние дни с 9.00 до 16,00 часов). Разгрузочные работы производятся Поставщиком
Срок поставки:	в течении 20 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок бесперебойного питания ББП-50 в пластиковом корпусе.Импульсный блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач. Автоматическая ШИМ стабилизация выходного напряжения; Защита от короткого замыкания и перегрузки; Наличие защиты от глубокого разряда АКБ и защиты от переполюсовки АКБ; Тепловая защита от перегрева; Автоматический переход на работу от АКБ при пропадании напряжения в сети; Индикация наличия напряжения в сети и на выходе источника питания; Высокий КПД. Выходное напряжение: 13.4 ± 0.4В Максимальный ток на выходе: 5А Ток нагрузки в кратковременном режиме (25 с): 5,5А Вес нетто: 0.6кг Габаритные размеры: 200x170x85мм Емкость АКБ: 7Ач Максимальная потребляемая мощность: 110ВА Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от +1°С до +35°С; Относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С без конденсации влаги; Напряжение питания от сети переменного тока напряжением ~160-265В частотой 50 ± 1Гц; Напряжение питания от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 12В и емкостью 7Ач. ББП-50 — это резервированный источник питания, который предназначен для бесперебойного обеспечения электроэнергией систем видеонаблюдения, а также охранно-пожарной сигнализации. Выходное напряжение: 13.4 ± 0.4 В (постоянный ток). Номинальный выходной ток: 5 А. Аккумулятор: поддержка внешнего или встроенного АКБ емкостью 7 Ач (12 В). Защита: автоматическая защита от короткого замыкания, перегрузки на выходе, глубокого разряда аккумулятора и переполюсовки.