

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863059-1
Сатып алудың атауы:	Шуруп по дереву 3 пачка и по металлу 5 пачка
Лоттың нөмірі:	№ 88350150-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жасырын шоғырбасымен бірге
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шуруп по дереву и по металлу
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. ул.М.Шокая 147
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтүзбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ағаш бұрандасы 3 қорап Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар гипсокартон парақтарын қалыңдығы 0,9 мм-ге дейінгі қаңылтыр профильдерге және ағаш конструкцияларға бекітуге арналған . Өздігінен бұрап тұратын бұрандалардың өткір ұшы, арнайы жіп профилі және мүйіз басы гипсокартон плиталарын бекіту үшін өте қолайлы, тіпті кішкене болса да. Фосфатталған бет бұрандалы бұранданың сырғуын айтарлықтай жеңілдетеді. Өлшемдері 3,5x35 мм, ұсақ және ірі қадамдары. Тауарды жеткізу және түсіру міндетті болып табылады. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек Металл бұрғысы бар прессшайбасы бар 3 см өздігінен бұрап тұратын бұрандалар 5қорап Бұрғылау және өткір пресс-шайбасы бар өздігінен бұрап тұратын бұрандалар металл қаңылтырды бекітудің ең жақсы нұсқасы болып саналады. Барлық өлшемдер талаптарына сәйкес келуі керек. Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар RAL каталогына сәйкес мырышталған және боялған басымен кездеседі. Бұл өнімдер алдын – ала бұрғылауды қажет етпейді-өздігінен бұрап тұратын бұрандалар металл мен ағашқа, гипсокартон мен поликарбонатқа оңай және тез енеді. Өздігінен бұрап тұратын бұрандалардың негізгі бөлінуі ұштың түріне және бастың бояу түсіне байланысты жасалады. Өткір ұшы бар сморездер металды 0.9 мм-ге дейін бекітуге жарамды, ұшы бар бұрғы 2 мм-ге дейін металл үшін қолданылады. негізгі сипаттамалары: st2,2-ST9,5 диапазонындағы жіптер, таяз басының қадамдық тірек беттері жалпақ мырыш жабыны, фосфат, RAL каталогымен боялған ұшы үшкір немесе бұрғымен крест тәрізді саңылаулар жартылай дөңгелек қалпақ материал – көміртекті, легирленген, тот баспайтын болат ұшы түрі бұрғылау күйі Жаңа жабын мырыш бекіткіштің Ұзындығы 25 мм бекіткіш материалы жоғары беріктігі бар болат Бекіткіш басының пішіні жарты шар тәрізді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863059-1
Наименование закупки:	Шуруп по дереву 3 пачка и по металлу 5 пачка
Номер лота:	№ 88350150-3ЦП1
Наименование лота:	Саморез
Описание лота:	оцинкованный, с потайной головкой
Дополнительное описание лота:	Шуруп по дереву 3 пачка и по металлу 5 пачка
Количество:	8
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда ул.М.Шокая 147
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней по дня вступление силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шуруб по дереву 3 пачка Саморезы предназначены для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9мм и деревянным конструкциям . Острый конец саморезов, специальный профиль резьбы и рожковая головка, идеально подходят для крепления гипсокартонных плит даже при небольшом крутящем моменте. Фасфатированная поверхность значительно облегчает скольжение вкручиваемого самореза. Размеры 3,5х35мм, мелкая и крупная резьба. Доставка и выгрузка товара обязательна. Товар должен быть новым, ранее неиспользованным Саморезы с прессшайбой с сверлом по металлу 3 см 5 коропка Саморезы с прессшайбой со сверлом и острый , по металлу считается оптимальным вариантом для крепления листового металла. Все размеры должен соответствовать требованиям . Саморезы встречаются как оцинкованные так и с окрашенной головкой согласно каталогу RAL. Эти изделия не требуют предварительного высверливания отверстия – саморез заходит в металл и дерево, гипсокартон и поликарбонат легко и быстро. Основное разделение саморезов с пресшайбой производится исходя из типа наконечника и цвета окрашивания головки. Сморезы с острым наконечником подходят для крепления металла до 0.9мм, с наконечником сверло применяются для металла до 2мм.Основные характеристики:резьба в диапазоне ST2,2-ST9,5 с мелким шагомопорные поверхности головки плоские покрытие цинковое, фосфатное, окрашенное по каталогу RAL наконечник заостренный или со сверлом крестообразные шлицы полукруглая шляпка материал – углеродистая, легированная, нержавеющая сталь Тип наконечника Сверло Состояние Новое Покрытие Цинк Длина крепежного изделия 25 мм Материал крепежного изделия Высокопрочная сталь Форма головки крепежного изделия Полусферическая