Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17916336-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс материалдарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88514961-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Жалғастырғыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | Құбыр желісі үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Жалғастырғыш д-100 |
| **Саны, көлемі:** | 150 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана, Абай даңғылы 103 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Ішкі кәріз жүйелеріне арналған 100х100 өлшемді (әдетте диаметрі 110 мм) жалғағыш муфта – бұл раструбсыз екі кәріз құбырының арасында су өткізбейтін қосылыс жасауға немесе құбыр желісін жөндеуге арналған полипропиленнен (PP) немесе поливинилхлоридтен (PVC) жасалған фитинг. Ол сенімді бекітілуді қамтамасыз етеді және 95°C-қа дейінгі температураға төзімді келеді. ГОСТ 32415-2013 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17916336-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение строительных материалов |
| **Номер лота:** | № 88514961-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Муфта |
| **Описание лота:** | для трубопровода, поливинилхлоридная, соединительная |
| **Дополнительное описание лота:** | Муфта д-100 |
| **Количество:** | 150 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Астана, проспект Абая 103 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Муфта соединительная для внутренней канализации 100*100 (чаще диаметром 110 мм) — это фитинг из ПП или ПВХ для герметичного соединения двух канализационных труб без раструба или ремонта трубопровода. Обеспечивает надежную фиксацию, устойчива к температурам до 95°С,  ГОСТ 32415-2013 |